



Die analogen LCD-Flachbildschirme von American Dynamics™ bieten eine hervorragende Bildqualität und vervollständigen Intellex® Digitale Video-Management-Systeme (DVMS).

Die 15, 17 und 19 Zoll VGA-Flachbildschirme sind für die Darstellung von Videobildern optimiert, mit Stereo-Audio (nur beim 19 Zoll Modell). Die hellen Aktivmatrix-Bildschirme mit Auflösungen von bis zu 1280 x 1024 Punkten liefern Hochqualitätsbilder, die sich automatisch an die optimale Eingangsauflösung anpassen.

15, 17 und 19 Zoll analog LCD-Flachbildmonitor

Herausragende Merkmale

- Schnelle Antwortzeiten
- Unterstützt Auflösungen bis zu 1280 x 1024 Punkten
- Höchste Helligkeit
- Abnehmbare Grundplatte
- 75 mm VESA Befestigung, Bildschirm mit Antireflexbeschichtung
- RoHS-konform

Die Netzspannung ist 100/240 VAC, jeder Monitor ist mit einem externen Netzteil und einer abnehmbaren Grundplatte ausgerüstet. Jeder Monitor ist auf seiner Grundplatte mit VESA kompatiblen Befestigungspunkten versehen, die eine einfache Tisch- oder Wandbefestigung ermöglichen.

	ADCMLCD15	ADCMLCD17	ADCMLCD19
Allgemeine Daten			
Auflösung	1024 x 768 (max.) @ 75 Hz	1280 x 1024 (max.) @ 75 Hz	1280 x 1024 (max.) @ 75 Hz
Betrachtungswinkel (H x V)	± 120° (H) x ± 100° (V)	± 160° (H) x ± 140° (V)	± 170° (H) x ± 170° (V)
Antwortzeit	4/12 msec	8 ms	8 ms
Helligkeit	250 cd/m ²	300 cd/m ²	250 cd/m ²
Kontrastverhältnis	400:1	500:1	600:1
Elektrische Daten			
Stromverbrauch	30W	40W	45 W im Betrieb
Mechanische Daten			
Maße (H x B x T)	360 x 150 x 350 mm (14,17 x 5,90 x 13,78 in)	393 x 150 x 390 mm (15,47 x 5,90 x 15,35 in)	430 x 150 x 420 mm (16,92 x 5,90 x 16,53 in)
Gewicht	3,5 kg (7,71 lb)	5,0 kg (11,02 lb)	6,0 kg (13,22 lb)
Versandinformationen			
Maße (H x B x T)	418 x 165 x 395 mm (16,45 x 6,49 x 15,55 in)	455 x 165 x 440 mm (17,91 x 6,49 x 17,32 in)	490 x 165 x 465 mm (19,29 x 6,49 x 18,30 in)
Gewicht	5,0 kg (11,02 lb)	7,0 kg (15,43 lb)	8,0 kg (17,63 lb)

Gemeinsame Daten

Allgemeines		Zulassungen	
Displayfarben	16,7 Millionen Farben (max.)	Emissionen	FCC Klasse B, CE
Audio		Immunität	CE
Eingangsanschluss	(1) 3,5 mm Stereo-Klinkestecker	Sicherheit	UL
Elektrische		Modellnummer	
Netzspannung	AC 100 ~ 240 V 60/50 Hz, 1,5 A; 12 VDC, 4,2 A	ADCMLCD15	15 Zoll LCD-Flachbildschirm mit analog VGA (D-Sub Eingang)
Umweltbedingungen		ADCMLCD17	17 Zoll LCD-Flachbildschirm mit analog VGA (D-Sub Eingang)
Betriebstemperatur	5° bis 40°C (41° bis 104°F)	ADCMLCD19	19 Zoll LCD-Flachbildschirm mit analog VGA (D-Sub Eingang)
Lagerbedingungen	-20° bis 55°C (-4° bis 67°F)	Zubehör	
Eingänge/Ausgänge		RHSP730PL	Wandbefestigungskit
1 analog	D-Sub, 15-polig	ADMNMTLCDWAL	Wandbefestigungskit mit einstellbaren Armen
Audioeingang	3,5 mm Stereo-Klinkestecker	ADMMTLCDPL	Tischbefestigungskit

Alle Produktangebote und Spezifikationen sind nominal. Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Die Produkte können in ihrer Ausführung von den Abbildungen abweichen. Nicht alle Produkte verfügen über alle Merkmale. Die Verfügbarkeit ist je nach Region unterschiedlich; treten Sie mit Ihrem Verkäufer in Verbindung. Einige Produktnamen in diesem Prospekt können Warennamen und/oder eingetragene Warenzeichen anderer Firmen sein.

© 2007 Sensomatic Electronics Corporation. Alle Rechte vorbehalten. AD0073-DS-200704-R01-A4-DE

www.americandynamics.net



tyco