



ADMNLCD20, ADMNLCD20W ADMNLCD20RK

20" LCD FLACHBILDMONITORE

Die Modelle ADMNLCD20, ADMNLCD20W und ADMNLCD20RK bieten eine überlegene Leuchtstärke, einen hervorragenden Kontrast sowie eine hohe Bildklarheit durch äußerst rasch ansprechende (16 ms) LCD-Bildschirme. Die 3D-Zeilensprungfunktion gewährleistet eine scharfe Qualität der Bewegungen. Diese Monitore eignen sich optimal für alle CCTV-Anwendungen und bieten mehrere Ein-/Ausgänge: 2 durchschleifende BNC + Y/C, 2 durchschleifende Audio- und Sub-D-Anschlüsse (15-Stift).



ADMNLCD20RK
Modell für Gestellmontage



ADMNLCD20
Modell für Tisch- oder Wandmontage,
mit kratzfestem Schutzschirm



ADMNLCD20W
Modell für Tisch- oder Wandmontage,
mit kratzfestem Schutzschirm

LEISTUNGSMERKMALE

- 20"-LCD-Monitor mit mehreren Eingängen (FBAS, Y/C und Sub-D für PC-Anschluss)
- Hohe Leuchtstärke von 500cd/m²
- Hoher Kontrast von 480:1
- Großer Betrachtungswinkel von 160°, vertikal und horizontal
- Kurze LCD-Ansprechzeit von 16 ms
- Dauerstromversorgung, wird nach Unterbrechung oder Remote-Umschaltung automatisch wieder hergestellt
- Sperre der Steuertasten über OSD, zur Minimierung von Manipulationen bei öffentlich zugänglichen Anwendungen
- Fernbedienung für alle Modelle erweitert die Anpassungsfähigkeit für öffentlich zugängliche Anwendungen
- Perfekter Intellex®-Partner mit passender Videoauflösung (800 x 600)
- Geregelte 12 V-Stromausgangsbuchse ermöglicht den Anschluss einer 12 V-Standardkamera für öffentlich zugängliche Anwendungen
- Modell für Tisch- oder Wandmontage (ADMNLCD20) enthält einen kratzfesten Antireflex-Schutzschirm, der sich optimal für öffentliche Bereiche eignet
- Einfache Benutzeroberfläche mit OSD-Menü
- Bei beiden Modellen sind Nordamerika und Europa enthalten
- Wählbare Farbtemperatur für 6500/9300° K
- Mehrere durchschleifende Eingänge: 2 BNC, 1 Y/C (SVHS), 2 RCA-Audio

ADMNLCD20 und ADMNLCD20W sind hervorragend für öffentlich zugängliche Anwendungen und bieten eine Fernbedienung, einen kratzfesten Schutzschirm, 12 V-Netzanschluss (für Kamera) sowie eine Steuertastensperre zur Vermeidung von Manipulationen. Leuchtstärke und Kontrast sind bei beiden Modellen wesentlich höher als bei LCD-Standardmonitoren.

Diese Flachbildmonitore eignen sich durch die passende Auflösung und die hohe Bildschirmleuchtstärke auch optimal zur Verwendung mit Intellex.

TECHNISCHE ANGABEN

Modellnummer

ADMNLC20	Schwarzer 20" LCD-Monitor mit Mehrfacheingang
ADMNLC20W	Weißer 20" LCD-Monitor mit Mehrfacheingang
ADMNLC20RK	20" Monitor mit Mehrfacheingang, Modell für Gestellmontage

Allgemein

Beschreibung	20"-LCD-TFT-Monitor mit aktive Matrix Eingang NTSC/PAL und RGB
Auflösung	800 x 600
Pixelgröße	0,51 x 0,51 mm
Sichtbereich	408 x 306 mm
LCD-Profilabstand	4:3
Bildhelligkeit	500 cd/m ²
Kontrastverhältnis	480: 1
Betrachtungswinkel	Links & rechts 160° Oben & unten 160°
Reaktionszeit	16 ms
LCD-Display-Farbe	16,7 Millionen (max)
Frontbedienteile	Strom Ein/Aus: Drucktastenschalter x 1 Regler Auf/Ab: Drucktastenschalter x 2 Manuell Ein/Aus: Drucktastenschalter x 1 Position: Drucktastenschalter x 1 Quelle: Drucktastenschalter x 1

Elektrisch

Stromeingangsspannung	96 – 256 VAC 60 Hz / 50 Hz (AC Adapter)
Verbrauch	51 Watt (max)
Eingangssignal	1 Vp-p ± 0,3 V FBAS-Video
Eingangsimpedanz	75 Ohm
Ausgangssignal	1 Vp-p ± 0,3 V FBAS-Video (mit 75 Ohm Belastung)
Ausgangsimpedanz	75 Ohm
TV-System	NTSC/PAL autom. Erkennung
NTSC	525 Zeilen, 60 Felder/Sek.
PAL	625 Zeilen, 50 Felder/Sek.

Mechanisch

Versanddaten	
Abmessungen (H x B x T)	54 x 55 x 22 Zm
Gewicht	9,8 kg
Monitorabmessungen	
ADMNLC20 (H x B x T)	40,1 x 46,3 x 10,2 Zm
Einzelgewicht	6,8 kg
ADMNLC20W (H x B x T)	40,1 x 46,3 x 10,2 Zm
Einzelgewicht	6,8 kg
ADMNLC20RK (H x B x T)	42 x 48,3 x 10,2 Zm
Einzelgewicht	7,3 kg

Umgebung

Temperatur	
Betrieb	10° bis 60° C
Lagerung	20° bis 70° C

Eingänge/Ausgänge

Strombuchse	12 Volt DC-Strombuchse (Ausgang)
VGA-Eingang	15-Stift SUB-D-Anschluss
Videoeingang A & B	BNC x 2
Videoausgang A & B	BNC x 2
Audioeingang (L/R)	RCA x 2
Audioausgang (L/R)	RCA x 2
Y/C-Eingang	4-Stift DIN-Anschluss x 1
Y/C-Durchschleifausgang	4-Stift DIN-Anschluss x 1

Behördliche Zulassung

Emissionen	FCC Teil 15, Unterteil B, Klasse B
------------	------------------------------------

Zubehör

ADMNMTLCDW	Wandmontagesatz
ADMNMTLCDWA	Wandmontagesatz mit verstellbaren Armen
ADMNMTLCDP	Mastmontagesatz