





Die Leistungsmerkmale im Überblick

- GXi: Integrierte Videoanalyse
- 1.2mm Objektiv, Blickwinkel 180° horizontal
- Full-HD Auflösung
- 25 Bilder pro Sekunde bei Full-HD
- Dualstream
- H.264 und MJPEG Kompression



Vielfältige Einsatzbereiche

Große Übersicht verspricht die ZN-D212XE dank ihres 180° Blickwinkels. Die recht kompakte Kamera ist für Einsätze in Innenräumen konzipiert und ermöglicht eine umfassende Überwachung.



(Unit: mm)

Herausragende Produktvorteile

Die Domekamera arbeitet wahlweise mit der H.264-Kompression oder im MJPEG-Verfahren. In Full-HD Auflösung sind dabei bis zu 25 Bilder pro Sekunde möglich.

Leistungsfähige Technik

Die Dual-Stream fähige Kamera verfügt darüber hinaus über einen Micro-SD Kartenslot. Darauf können beispielsweise Einzelbilder lokal gesichert werden. Eine Zwei-Wege Audiofunktion, die den Kompressionsstandard G.711 verwendet, ist ebenso vorhanden.

Weitere Besonderheiten

Bereits integriert sind diverse Analysefunktionen. Bei Bedarf lassen sich diese optional erweitern. Dazu gehören Zählfunktionen, die Erkennung von Kameramanipulation und vieles mehr.

Bestelldaten

Bestellnummer	Produktbeschreibung
ZN-D212XE	H.264 Innendome, Full-HD, 25fps, 1.2mm Objektiv, elektronische Tag-/Nachtumschaltung, Farbe 0.5 lux, sw 0.001 Lux (32x Sens-up), Videoanalyse integriert, weitere Funktionen optional

H.264 IP-Dome ZN-D212XE



Vorteile für den Errichter

Neben PoE werden auch 12VDC unterstützt. Über den Internet Explorer lässt sich das Konfigurationsmenü erreichen. Darüber gelingt die Anpassung an die Erfordernisse rasch und zielgerichtet.

Technische Daten	ZN-D212XE
Bildsensor	1/2.7" 1080p CMOS
Kompressionsformat	H.264, MJPEG
Max. Auflösung	1920 x 1080
Auflösungsarten	1920 x 1080, 1280 x 720, 800 x 450, 480 x 270, 320 x 180
Effektive Pixel	1920 x 1080
Bildwiederholrate	Bis zu 25bps
Objektiv	1.2mm F2.0
Blickwinkel	180° horizontal, 160° vertikal
Videoausgang	Analog Video Out (für die Installation)
Alarmein/-ausgang	1 / 1
Audionein/-ausgang	1 / 1
Audiocodec	G.711
Tag-/Nachtschaltung	Elektronisch
Minimale Beleuchtung	Farbe : 0.5 lux, SW : 0.001 lux (Sens-up 32x)
DSS/BLC/DNR	Ja / Ja / Ja
WDR	Ja, digital
Netzwerkschnittstelle	10 / 100 Base-T
Protokolle	QoS Layer 3 DiffServ, TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTSP, RTCP, RTP/UDP, RTP/TCP, mDNS, UPnP™, SMTP, DHCP, DNS, DynDNS, NTP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-II), IGMP, ICMP, SSLv2/v3, TLSv1
Micro SD-Karte	Ja
Bewegungssensor	Ja
Betriebsspannung	12VDC
PoE	Ja (IEEE 802.3af)
Leistungsaufnahme	500mA bei 12VDC
Betriebsumgebung	0°C ~ 50°C
Gehäusematerial	Polykarbonat (elfenbeinfarben)
Gewicht	360g

Integrierte Analysefunktionen:

- Advanced Tracking Algorithmus
- Überwachungszonen definierbar
- Echtzeit-Anzeige der Trackingdaten
- Kameramanipulationen werden erkannt

Optionale Analysefunktionen:

- Erkennung von: Richtung, Stoppen, Ein-/Ausgehend, Tailgating, Loitering, Objectwatch
- Perspektivkorrigierte Größen- und Geschwindigkeitsfilter
- Zählfunktion und weitere Statistiken
- Meta-Daten im XML-Format

CBC (Europe) GmbH
Hansaallee 191
D-40549 Düsseldorf
T: +49-(0)211 53 06 70
F: +49-(0)211 53 06 71 80
info@cbc-europe.com
www.cbc-europe.com

CBC (Poland) Sp.z.o.o
Oddzial w Warszawie
Ul. Krasynskiego 41A
PL-01-755 Warsaw
T: +48-(0)22 6 33 90 90
F: +48-(0)22 6 33 90 60
info@cbcpoland.pl
www.cbcpoland.pl

CBC Russia Moscow Rep. office
Office 503B World Trade Center
12 Krasnopresnenskaya nab.
RU-11123610 Moscow
T: +7-495 258 2161
F: +7-495 258 2160
info@cbc.ru
www.cbcr.ru

CBC (Europe) Ltd. Ufficio di Milano
Via E. Majorana, 2
I-20054 Nova Milanese
T: +39-0362 36 50 79
F: +39-0362 4 00 12
info@cbceurope.it
www.cbceurope.it

CBC CORPORATION (INDIA), PRIVATE LTD
2F B Wing, Marwah Centre
Krishanlal Marwah Marg
Andheri East, Mumbai 400 072, India
T: +91 22 2857 9798
F: +91 22 6649 1708
enquiry@cbcindia.jp

CBC (Europe) Ltd.
7/8 Garrick Industrial Centre
Irving Way
UK-NW9 6AQ London
T: +44-(0)20 87 32 33 10
F: +44-(0)20 82 02 33 87
info@cbcuk.com
www.cbceurope.com