



Die Leistungsmerkmale im Überblick

- H.264 & MJPEG
- 3.0 Megapixel
- Mechanische Tag-/Nachtumschaltung
- DC-Iris
- PoE
- Dualstream
- Videoanalyse

Vielfältige Einsatzbereiche

Mit der LN-C2M aus der GanzLite-Serie steht eine leistungsstarke CS-Mount-Kamera zur Verfügung. Durch die zahlreichen computer Megapixel-Objektivvarianten sind die Einsatzmöglichkeiten breit gefächert.

Herausragende Produktvorteile

Mit einer Auflösung von bis zu 2048 x 1536 liefert die Kamera hochwertige und detaillierte Bilder. Dabei können bis zu 22 Bilder pro Sekunde dargestellt werden. In der Full-HD-Auflösung sind es deren 30.

Leistungsfähige Technik

Der mechanische IR-Filter sorgt für farbechte und scharfe Bilder bei Tag bzw. bei Nacht. Zahlreiche digitale Funktionen sorgen für noch bessere Bildresultate auch bei extremen Bedingungen.

Weitere Besonderheiten

Die integrierte Videoanalyse erlaubt eine noch genauere Überwachung und Kontrolle der Szenerie und geht damit über die ebenfalls integrierte Bewegungserkennung hinaus. Für sensible Bereiche ist zudem eine Privatzenenmas-
kierung direkt mit an Bord.

Bestellnummer	Produktbeschreibung
LN-C2M	H.264 mechanische Tag/Nacht-CS-Mountkamera, Dual Stream, 1/4" CMOS, 12VDC, PoE

GanzLite IP-CS-Mountkamera



Vorteile für den Errichter

Wenngleich die Kameras reichhaltige Optionen anbieten, gestaltet sich die Einrichtung und Konfiguration einfach. Das übersichtlich gestaltete Benutzermenü unterstützt dabei umfassend.

Technische Daten	LN-C2M
Bildsensor	1/4" CMOS
Kompressionsformat	H.264 / MJPEG
Max. Auflösung	2048 x 1536
Auflösungsarten	h.264: 2048 x 1536 / 1600 x 1200 / 1920 x 1080 / 1280 x 720 MJPEG: 1280 x 960 / 1920 x 1080 / 1280 x 720
Effektive Pixel	2048 x 1536
Bildwiederholrate	h.264: 22bps @ 2048 x 1536 / 30bps @ 1920 x 1080 MJPEG: 15bps @ 1920 x 1080
Objektivanschluss	CS-Mount
Blendenregelung	DC-Iris
Rauschabstand	37dB
Alarmein-/ausgang	1/1
Audionein-/ausgang	1/1
Audiocodec	G.711 64kbps / G.726 32kbps
Tag-/Nachtumschaltung	Mechanisch
Minimale Beleuchtung (F1.6/AGC)	0.1lux
AGC/WDR/DNR	Ja/Ja/Ja
Netzwerkschnittstelle	RJ-45
Protokolle	RTSP/RTP/UDP,RTSP/RTP/TCP,RTSP/RTP/HTTP tunneling, LAN Multicast, Multipart-JPEG IPv4, IPv6, HTTP, UDP, TCP, ICMP, IGMP, ARP, DHCP, NTP, SMTP, FTP, SAMBA, UPnP, PPPoE, DNS, DDNS, RTSP, RTP, RTCP,ONVIF
Sicherheitsfunktionen	Passwortschutz / IP-Filter
Privatzonenmaskierung	Ja
Ereignisfunktionen	Objektdetektierung/Manipulation/Stromausfall/Netzwerkausfall/Bewegungserkennung/Systemstart
Fernzugriff	IE 6.0+ / iOS / Android / BlackBerry
Micro SD-Karte	Ja, bis zu 32GB
Bewegungssensor	Ja
Betriebsspannung	12VDC
PoE	Ja (IEEE802.3af)
Leistungsaufnahme	4.8W
Betriebsumgebung	-10°C - 50°C
Abmessungen (B x H x T)	162.5mm x 65mm x 59mm
Gewicht	415g