



LN-D2M-IR

Die Leistungsmerkmale im Überblick

- H.264 & MJPEG
- 3.0 Megapixel
- Mechanische Tag-/Nachtumschaltung
- 3mm - 10mm Varioobjektiv
- Innen- und Außendome mit IR-LEDs
- Dualstream
- Videoanalyse



LN-DT2M-IR

Vielfältige Einsatzbereiche

Sowohl für den Außen- als auch den Einsatz im Innern steht jeweils ein Dome zur Verfügung. Dabei verfügen beide über integrierte IR-LEDs und können damit an Orten angebracht werden, die nur sehr schlecht oder überhaupt nicht beleuchtet sind.

Herausragende Produktvorteile

Mit einer Auflösung von bis zu 2048 x 1536 liefern beide Dome hochwertige und detaillierte Bilder. Dabei können bis zu 22 Bilder pro Sekunde dargestellt werden. In der Full-HD-Auflösung sind es deren 30.

Leistungsfähige Technik

Die Drei-Achsenmechanik sowie das integrierte 3mm - 10mm Objektiv sorgen für optimale Sicht. Die Außendomekamera verfügt zudem über die Schutzklassen IP68 und IK10 und ist damit optimal geschützt.

Weitere Besonderheiten

Die integrierte Videoanalyse erlaubt eine noch genauere Überwachung und Kontrolle der Szenerie und geht damit über die ebenfalls integrierte Bewegungserkennung hinaus. Für sensible Bereiche ist zudem eine Privatzonenmaskierung gleich mit an Bord.

Bestellnummer	Produktbeschreibung
LN-D2M-IR Innendome LN-DT2M-IR Außendome	H.264 mechanische Tag/Nacht-Domekamera, 3 mm - 10 mm, Dual Stream, 1/4" CMOS, 12VDC, PoE

Vorteile für den Errichter

Wenngleich die Kameras reichhaltige Optionen anbieten, gestaltet sich die Einrichtung und Konfiguration einfach. Das übersichtlich gestaltete Benutzermenü unterstützt dabei umfassend.

Technische Daten	LN-D2M-IR	LN-DT2M-IR
Bildsensor	1/4" CMOS	
Kompressionsformat	H.264 / MJPEG	
Max. Auflösung	2048 x 1536	
Auflösungsarten	h.264: 2048 x 1536 / 1600 x 1200 / 1920 x 1080 / 1280 x 720 MJPEG: 1280 x 960 / 1920 x 1080 / 1280 x 720	
Effektive Pixel	2048 x 1536	
Bildwiederholrate	h.264: 22bps @ 2048 x 1536 / 30bps @ 1920 x 1080 MJPEG: 15bps @ 1920 x 1080	
Objektiv	3mm - 10mm F1.6	
Blendenregelung	Auto	
Rauschabstand	37dB	
Alarmein-/ausgang	1/1	
Audionein-/ausgang	1/1	
Audiocodec	G.711 64kbps / G.726 32kbps	
Tag-/Nachtschaltung	Mechanisch	
Minimale Beleuchtung (F1.6/AGC)	0.1lux / 0lux (IR an)	
Infrarot	Ja, bis zu 15m / 30°	Ja, bis zu 15m / 25°
AGC/WDR/DNR	Ja/Ja/Ja	
Netzwerkschnittstelle	RJ-45	
Protokolle	RTSP/RTP/UDP,RTSP/RTP/TCP,RTSP/RTP/HTTP tunneling, LAN Multicast, Multipart-JPEG IPv4, IPv6, HTTP, UDP, TCP, ICMP, IGMP, ARP, DHCP, NTP, SMTP, FTP, SAMBA, UPnP, PPPoE, DNS, DDNS, RTSP, RTP, RTCP,ONVIF	
Sicherheitsfunktionen	Passwortschutz / IP-Filter	
Privatzonenmaskierung	Ja	
Ereignisfunktionen	Objektdetektierung/Manipulation/Stromausfall/Netzwerkausfall/Bewegungserkennung/Systemstart	
Fernzugriff	IE 6.0+ / iOS / Android / BlackBerry	
Micro SD-Karte	Ja, bis zu 32GB	
Bewegungssensor	Ja	
Betriebsspannung	12VDC	
PoE	Ja (IEEE802.3af)	
Schutzklasse	-	IP68
Leistungsaufnahme	6.6W (IR an) / 4.8W	7.8W (IR an) / 4.2W
Betriebsumgebung	-10°C - 50°C	
Abmessungen (Ø x H)	130mm x 100.5mm	
Gehäuse	-	
Gewicht	874g	880g