



Die Leistungsmerkmale im Überblick

- 4-Kanal Digitalrekorder
- H.264 Kompression
- CIF, 2CIF, 4CIF-Auflösung
- Lüfterlos
- Einfache Bedienung per Maus (im Lieferumfang enthalten)
- Fernzugriff über Netzwerk möglich
- Datenauslagerung über USB / Remote-Software

Vielfältige Einsatzbereiche

Dank der kompakten Abmessungen und sein lüfterloses Gehäuse des DR4HL Lite ist dieser Digitalrekorder optimal für den Einsatz in Privaträumen. Zudem überall dort, wo eine leise Umgebung vorherrschen soll.

Herausragende Produktvorteile

Die H.264 Kompression ist eine Weiterentwicklung des MPEG-Standard. Durch diese wird weniger Festplattenplatz benötigt. Die Bildqualität bleibt dennoch wie gewohnt hoch.

Bis zu 100 Bilder pro Sekunde in der CIF-Auflösung ermöglichen eine Aufzeichnung in Echtzeit. Neben einem BNC-Ausgang zum Anschluss eines Monitors verfügt der DR4HL über einen VGA-Ausgang.

Leistungsfähige Technik

Die Datenauslagerung geschieht wahlweise per USB oder über Netzwerk. Das gesamte Menü des Rekorders lässt sich bequem und komfortabel per Maus bedienen.

Mittels der integrierten Suchfunktionen gelangen Sie schnell an das gewünschte Geschehen.

Weitere Besonderheiten

Durch die RS-485 Schnittstelle ist die Steuerung von PTZ Domen wie beispielsweise sämtliche Modelle der ZC-PT-Serie möglich.

Über Ereignisse können Sie sich ferner per E-Mail benachrichtigen lassen.

Bestelldaten

Bestellnummer	Produktbeschreibung
DR4HL	4-Kanal Triplex Digitalrekorder, H.264 Kompression, LINUX OS, LAN, VGA-Ausgang, 100 Bilder (CIF)/Sek, 50 Bilder (2CIF)/Sek, 25 Bilder(4CIF)/Sek, S-ATA Festplatte einbaubar. Alarm Ein-/Ausgang, RS485

DIGIMASTER H.264 - DR4HL



Vorteile für den Errichter

Das übersichtlich aufgebaute Menü ermöglicht eine rasche Einrichtung des Rekorders. Der umfangreiche Lieferumfang umfasst die kostenfreie Remote-Software und eine Fernbedienung.

Technische Daten	DR4HL
Videonorm	PAL / NTSC
Kompressionsformat	H.264
Videoeingang	4 x BNC 1 Vp-p/75Ω
Videoausgang	-
Audioeingang	4 x Audio-In
Audioausgang	1 x Audio-Out
Monitorausgang	1 x VGA (1024 x 768), 1 x BNC
Alarমেingang	4 x Alarm-In (NO / NC)
Alarmausgang	1 x Alarm-Out
Festplattenanzahl	1 x SATA
Betriebssystem	LINUX OS / Triplex
Darstellung	1, 4
Aufzeichnungsformat	CIF, 2CIF, 4CIF
Aufzeichnungsmodi	Daueraufnahme / Bewegung / Alarm / Panik
Aufzeichnungsrate	100 B/s @CIF, 50B/s@2CIF, 25@4CIF
Wiedergabe	x1, x2, x3, x4, x8, x16, x32, x64 1, 4 Multi-screen Wiedergabe - Wiedergabe über Zeitlinie / Log
Ereignisse	Bewegung / Videoverlust / Externer Alarm
Bewegungssensor	12 x 12 Felder, 10 Empfindlichkeitsstufen
Schnittstellen	RS485, 10/100BaseT, 2 x USB
Zeit-/Datumseinstellung	GMT Zeitzone, Auto DST, NTP
Fernzugriff	IE 6.0+, iPhone, Blackberry
Fernzugriffsfunktionen (IE)	Livebild, Liveaufzeichnung, Suche, Konfiguration, Archivierung
Datenexport	USB / IE, AVI-Format
OSD Sprachen	Englisch, Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch, Französisch, Russisch, Japanisch, Tschechisch, Deutsch, Italienisch
Steuerprotokolle	GANZ, ZC-PT, D-MAX, MESA-DOME, Pelco-P/D
Zugriffsberechtigung	Drei Benutzerebenen, Passwortschutz
Betriebsumgebung	0°C ~ 40°C
Betriebsspannung	AC 110 ~ 240V SMPS / 200W (externes Netzteil)
Abmessungen (BxHxT)	279mm x 58mm x 302mm
Gewicht	1,88kg
Zubehör (inkl)	Fernbedienung, Netzteil, CD, Handbuch

CBC (Deutschland) GmbH
Hansaallee 191
D-40549 Düsseldorf
T: +49-(0)211 53 06 70
F: +49-(0)211 53 06 71 80
info@cbc-de.com
www.cbc-de.com

CBC (Poland) Sp.z.o.o
Oddzial w Warszawie
Ul. G. Morcinka 5, Paw 6
PL-01496 Warszawa
T: +48-(0)22 6 38 44 40
F: +48-(0)22 6 38 45 41
info@cbcpoland.pl
www.cbcpoland.pl

CBC Russia Moscow Rep. office
7, Bolshoy Strochenovskiy lane
5th floor
RU-115054 Moscow
T: +7-495 7 10 88 83
F: +7-495 7 10 88 84
info@cbc.ru
www.cbc.ru

CBC (Europe) Ltd.
7/8 Garrick Industrial Centre, Irving Way
UK-NW9 6AQ London
T: +44-(0)20 87 32 33 10
F: +44-(0)20 82 02 33 87
info@cbcuk.com
www.cbceurope.com

CBC (Europe) Ltd. Ufficio di Milano
Via E. Majorana, 2
I-20054 Nova Milanese
T: +39-0362 36 50 79
F: +39-0362 4 00 12
info@cbceurope.it
www.cbceurope.it