



- 1.200 TV Linien Auflösung
- 9“, 12“, 15“ und 20“ Röhregröße
- Audiofunktion in 15“- und 20“-Modellen
- Industriegehäuse in Metallausführung

HOCHAUFLÖSENDE VIDEOBILDER

Die hochwertigen und zuverlässigen Monitore der Serie CEM zeigen brillante und kontrastreiche Schwarzweißbilder. Alle Modelle besitzen eine für CRT-Monitore vergleichsweise hohe Auflösung: Die Darstellungsqualität nimmt vom Randbereich der Bildschirme zur Bildmitte mit 1.000 bzw. 1.200 Linien zu. Alle Monitore unterstützen die CCIR-Videonorm. Die kleinen Modelle sind zusätzlich EIA-kompatibel. Außerdem eignen sie sich für den Betrieb in verschiedenen Stromnetzen und sind deshalb international einsetzbar. Selbstverständlich zeigt eine LED die Betriebsbereitschaft jedes Monitors an.

AUDIOWIEDERGABE MÖGLICH

Eine Audiowiedergabe ergänzt die Überwachungsfunktion der Modelle CEM-15A und CEM-20A.



Beide Monitore sind mit einem Lautsprecher ausgestattet. Zum Anschluss von Audioquellen und zum Durchschalten zu weiteren Lautsprechern sind die üblichen Cinch-Buchsen vorhanden.

FEINEINSTELLUNGEN DURCH BEDIENER

An der Vorderseite der Monitore befinden sich griffige Drehregler. Sie ermöglichen dem Bediener jederzeit die bequeme Anpassung von Helligkeit und Kontrast der Videobilder sowie die Lautstärke-Regelung.





TECHNISCHE DATEN

	CEM-09	CEM-12	CEM-15A	CEM-20A
Bildschirmdiagonale	23 cm (9")	30,5 cm (12")	38,1 cm (15")	50,8 cm (20")
Auflösung Bildmitte	1000 Linien	1000 Linien	1200 Linien	1000 Linien
Auflösung Randbereich	800 Linien	800 Linien	1000 Linien	800 Linien
Videonormen	CCIR, EIA	CCIR, EIA	CCIR	CCIR
Videoeingang	alle Modelle: 1 × BAS 1,0 Vs-s, 75 Ohm, BNC			
Videoausgang	alle Modelle: 1 × BAS 1,0 Vs-s, 75 Ohm, BNC			
Audioeingang	–	–	1 × Cinch	1 × Cinch
Audioausgang	–	–	1 × 2 W, Cinch	1 × 0,6 W, Cinch
Betriebsspannung	100 ... 240 VAC (50/60 Hz)	100 ... 240 VAC (50/60 Hz)	230 VAC (50 Hz)	230 VAC (50 Hz)
Stromaufnahme	< 20 W	< 30 W	< 35 W	< 36 W
Betriebsumgebung	alle Modelle: 0 ... +40 °C (10 ... 90% rel. Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend)			
Gewicht	4,7 kg	8,0 kg	10,8 kg	18,2 kg
Abmessungen (L × B × H)	250 × 222 × 238 mm	310 × 304 × 320 mm	360 × 350 × 350 mm	360 × 472 × 450 mm

BESTELLNUMMERN

CEM-09	Schwarzweißmonitor, 9" (23 cm), CCIR/EIA, 1000 Linien, 100 ... 240 VAC
CEM-12	Schwarzweißmonitor, 12" (30,5 cm), CCIR/EIA, 1000 Linien, 100 ... 240 VAC
CEM-15A	Schwarzweißmonitor, 15" (38,1 cm), CCIR, 1200 Linien, 230 VAC, Audio
CEM-20A	Schwarzweißmonitor, 20" (50,8 cm), CCIR, 1000 Linien, 230 VAC, Audio