

L-DVR-1104

- 4 Kanal HD-SDI Rekorder (1080p)
- 100 Bilder/Sek. bei 1080p (Aufzeichnung)
- 2 HDDs (intern) + 1x eSATA
- HDMI-/VGA-/TV (BNC)-/ Ausgang
- Software lunaCMS



Der L-DVR-1104 Digitalrekorder verfügt über 4 HD-SDI Eingänge (BNC) für den Anschluß von HD-SDI-Kameras. Über Koaxkabel können somit Videosignale in FullHD (1080p) übertragen und zeitlich, kontaktgesteuert oder über Bewegung auf bis zu 2 internen Festplatten aufgezeichnet werden (Lieferung ohne Festplatte). Der DVR wird über einen Monitor (BNC/VGA/HDMI) mittels benutzerfreundlichem GUI wahlweise über Maus, IR-FB oder Tasten am Gerät bedient. Der Multi-Site Netzwerkzugriff (IE 6,7,8 oder CMS) ermöglicht eine unabhängige Betrachtung von Bild u. Ton im Live- und Wiedergabemodus sowie Kamerasteuerung und Konfiguration des Systems. Des weiteren kann über Smartphones auf das Gerät zugegriffen werden. Umfangreiche Funktionen wie: Vor-/ Nachalarm, Benutzerverwaltung, Logbuch usw. machen das Gerät zu einem Alleskönner. Zum Datenexport stehen USB Port oder Netzwerkzugriff zur Verfügung.



Technische Daten	
Videonorm	SMPTE 292M / PAL / NTSC
Betriebssystem	Embedded Linux
Videoeingang	4 x HD-SDI (BNC)
Videoausgang	1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x Video (BNC)
Kompressionsverfahren	H.264
Digitaler Zoom	stufenlos
Bewegungserkennung	Bereich einstellbar für jede Kamera
Darstellung	1- und 4-fach
Aufnahmerate	100 Bilder/Sek. bei Full HD (1080p)
Menüsprache	Deutsch, Englisch
Aufnahmearten	Manuell/Bewegung/Alarm/Zeitplan
Funktionen	Instand Play, Smart Search, Privatzenenmaskierung, Push Nachrichten, 3D PTZ
Bedienung	GUI via Tasten, Maus, Netzwerk
Schnittstellen	2 x USB, 1 x eSATA, 1 x RS232, 1 x RS485
Kamerasteuerung	Multiprotokoll über RS485
Alarm Ein-/ Ausgänge	4 Digital/3 Relais
Audio Ein-/ Ausgänge	4/1 (BNC), Voice Intercom 1/1 (BNC)
Fernzugriff	Webserver, lunaCMS, Mobilgeräte

Netzwerk	10/100/1000 base-TX ethernet (RJ45)
Netzwerk-Protokolle	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server
Zugriffsschutz	Benutzerverwaltung mit Passwort
Datenexport	USB, Netzwerk, SATA
Speicher	max. 2xSATA (intern), 4x eSATA (extern)
Fernkonfiguration	via Internet Explorer
Spannungsversorgung	230VAC (NT 12 VDC/5A)
Leistungsaufnahme	15W (ohne HDD)
zul. Arbeitstemperatur	+10 °C ~ +55 °C
max. Luftfeuchtigkeit	90%
Abmessungen	375x 45x 285 mm (BxHxT)
Gewicht	2,35 kg (ohne HDD)
Lieferumfang	Bedienungsanleitung, Maus, IR-Fernbedienung, Software (lunaCMS)

L-DVR-1104

