

## L-DVR-1308

- 8 Kanal HD-SDI Rekorder (1080p)
- 200 Bilder/Sek. bei 1080p (Aufzeichnung)
- 4 HDDs (intern) + 1x eSATA
- HDMI-/VGA-/TV (BNC)-/ Ausgang
- Software lunaCMS



Der L-DVR-1308 Digitalrekorder verfügt über 8 HD-SDI Eingänge (BNC) für den Anschluß von HD-SDI-Kameras. Über Koaxkabel können somit Videosignale in FullHD (1080p) übertragen und zeitlich, kontaktgesteuert oder über Bewegung auf bis zu 4 internen Festplatten aufgezeichnet werden (Lieferung ohne Festplatte). Der DVR wird über einen Monitor (BNC/VGA/HDMI) mittels benutzerfreundlichem GUI wahlweise über Maus, IR-FB oder Tasten am Gerät bedient. Der Multi-Site Netzwerkzugriff (IE 6,7,8 oder CMS) ermöglicht eine unabhängige Betrachtung von Bild u. Ton im Live- und Wiedergabemodus sowie Kamerasteuerung und Konfiguration des Systems. Des weiteren kann über Smartphones auf das Gerät zugegriffen werden. Umfangreiche Funktionen wie: Vor-/ Nachalarm, Benutzerverwaltung, Logbuch usw. machen das Gerät zu einem Alleskönner. Zum Datenexport stehen USB Port oder Netzwerkzugriff zur Verfügung, es kann auch ein CD/DVD-Brenner eingebaut werden.



Technische Daten	
Videonorm	SMPTE 292M / PAL / NTSC
Betriebssystem	Embedded Linux
Videoeingang	8 x HD-SDI (BNC)
Videoausgang	1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x Video (BNC)
Kompressionsverfahren	H.264
Digitaler Zoom	stufenlos
Bewegungserkennung	Bereich einstellbar für jede Kamera
Darstellung	1-/4-/8- und 9-fach
Aufnahmerate	200 Bilder/Sek. bei Full HD (1080p)
Menüsprache	Deutsch, Englisch
Aufnahmearten	Manuell/Bewegung/Alarm/Zeitplan
Funktionen	u.a. Zeitsynchronisation, Passwortschutz
Bedienung	GUI via Tasten, Maus, Netzwerk
Schnittstellen	4 x USB, 1 x eSATA, 1 x RS232, 1 x RS485
Kamerasteuerung	Multiprotokoll über RS485
Alarm Ein-/ Ausgänge	8 Digital/6 Relais
Audio Ein-/ Ausgänge	8/1 (BNC), Voice Intercom 1/1 (BNC)
Fernzugriff	Webserver, lunaCMS, Mobilgeräte
Netzwerk	10/100/1000 base-TX ethernet (RJ45)

Netzwerk-Protokolle	HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server
Zugriffsschutz	Benutzerverwaltung mit Passwort
Datenexport	USB, Netzwerk, SATA, DVD±RW (opt.)
Speicher	bis zu 4 x SATA, max. 16TB
Fernkonfiguration	via Internet Explorer
Spannungsversorgung	230 VAC (Netzteil)
Leistungsaufnahme	40W (ohne HDD)
zul. Arbeitstemperatur	+10 °C ~ +55 °C
max. Luftfeuchtigkeit	90%
Abmessungen	1,5U, 440x 68x 460 mm (BxHxT)
Gewicht	6,0 kg (ohne HDD)
Lieferumfang	Software, Bedienungsanleitung, Maus, IR-Fernbedienung, 19"-Einbauwinkel (HDD nicht im Lieferumfang)