



- 4-Kanal HD-SDI Rekorder
- Audio
- Mobile View (iPhone)
- Mausbedienung
- inkl. 1 TB RE-4 Enterprise-Edition Festplatte



L-DVR-1004 1TB

Der L-DVR-1004 Digitalrekorder verfügt über 4 HD-SDI Eingänge (BNC) für den Anschluß von HD-SDI-Kameras. Über ein BNC-Kabel können somit Videosignale bis 1080p übertragen und zeitlich, kontaktgesteuert oder über Bewegung aktiviert auf bis zu 8 internen Festplatten gespeichert werden (Lieferumfang 1x HDD 1TB, max. 24 TB). Der DVR wird über einen Monitor (BNC/VGA/HDMI) mittels benutzerfreundlichem GUI wahlweise über Tasten oder Maus bedient. Der Multi-Site Netzwerkzugriff (IE 6,7,8 oder CMS) ermöglicht eine unabhängige Betrachtung von Bild u. Ton im Live- und Wiedergabemodus sowie Kamerasteuerung und Konfiguration des Systems. Des weiteren kann über iPhone auf die Live Bilder zugegriffen werden. Umfangreiche Funktionen wie: Instant Play, Vor-/ Nachalarm, Passwortverwaltung, Logbuch usw. machen das Gerät zu einem Alleskönner. Zum Datenexport stehen USB Port oder Netzwerkzugriff zur Verfügung.

Technische Daten	
Videonorm	SMPTE 292M / PAL / NTSC
Betriebssystem	Embedded Linux
Videoeingang	4 x HD-SDI (BNC)
Videoausgang	1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x Video (BNC), 4 x HD-SDI(durchgeschleift)
Kompressionsverfahren	H.264
Digitaler Zoom	stufenlos
Darstellung	1- und 4-fach
Aufnahmerate	100 Bilder/Sek. bei Full HD (1080p)
Menüsprache	Deutsch, Englisch
Aufnahmearten	Manuell/Bewegung/Alarm/Zeitplan
Funktionen	u.a. Zeitsynchronisation, Passwortschutz
Bedienung	GUI via Tasten, Maus, Netzwerk
Bewegungssensor	Bereich einstellbar für jede Kamera
Schnittstellen	3 x USB, 4 x eSATA, 1 x RS232, 1 x RS485
Kamerasteuerung	Multiprotokoll über RS485
Alarm Ein-/ Ausgänge	4 Digital/6 Relais
Audio Ein-/ Ausgänge	4/1 (BNC), Voice Intercom 1/1 (BNC)
Fernzugriff	IE 6, 7, 8, iPhone

Netzwerk	10/100/1000 Base-TX Ethernet (RJ45)
Netzwerk-Protokolle	HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server
Zugriffsschutz	Benutzerverwaltung mit Passwort
Datenexport	USB, Netzwerk, SATA, DVD±RW (opt.)
Speicher	1 x 1 TB SATA
Fernkonfiguration	via Internet Explorer
Spannungsversorgung	230 VAC (Netzteil)
Leistungsaufnahme	40W (ohne HDD)
zul. Arbeitstemperatur	+10 °C ~ +55 °C
max. Luftfeuchtigkeit	90%
Abmessungen	2U, 440x 89x 460 mm (BxHxT)
Gewicht	6,5 kg (ohne HDD)
Lieferumfang	1 TB HDD, Maus

