



- HD-SDI Komplettkamera
- Full HD (1080p)
- Tag&Nacht
- 42 Infrarot LEDs
- mech. IR-cut Filter
- IP66 Gehäuse, wettergeschützt
- Spannungsversorgung 12VDC



L-KA-1200 (30.000.60)

Die L-KA-1200 ist eine Tag/Nacht Bulletkamera im wettergeschützten Gehäuse mit HD-SDI Ausgang. Die SDI Schnittstelle liefert beste Bildqualität in Full HD (1080p) ohne Kompressionsverluste und Latenzzeiten. Das SDI-Signal wird über 75Ohm Koaxialkabel (z.B. RG59) bis zu einer Entfernung von 100m übertragen. Das hochwertige Tag/Nacht Objektiv verfügt über eine Brennweite von 2,8~10mm und eine automatische Blendensteuerung (DC). Die integrierte Infrarotbeleuchtung (42 IR LEDs) liefert störungsarme Bilder auch bei völliger Dunkelheit. Der DSP der Kamera verfügt über zahlreiche Einstellungen (zB. 3DNR-Rauschunterdrückung, BLC und Defog) für optimale Bildqualität. Eine flexible Wand-/Deckenmontage ist durch den verbundenen, 360°-beweglichen Wandarm gewährleistet. Die Kamera wird über 12VDC mit Spannung versorgt.

Technische Daten	
Typ	Komplettkamera (HD-SDI)
Videonorm	HD-SDI / PAL / NTSC
Aufnahmesensor	1/3" Panasonic CMOS
Abtastung	Progressive Scan
Aktive Bildelemente	1944(H) x 1092(V)
Videoausgang	HD-SDI / TV (PAL/NTSC)
Auflösung	1080p (25/30bps)
Synchronisation	Intern
Brennweite	2,8~10mm
Objektivaufnahme (Mount)	fix
Blendensteuerung	DC/manuell
Digitaler Zoom	An/Aus (x2~x64)
IR Sperrfilter	mechanisch
Tag/Nacht Umschaltung	automatisch, Manuell, Sensor
IR-Beleuchtung	42 x IR LED
Infrarotlichtbereich	850nm
Lichtempfindlichkeit	0,02 Lux (Sens-up x60)
Sens-up (Bildintegration)	An/Aus (x60)
Bewegungserkennung	An/Aus, 3 Zonen
Gegenlichtkompensation (BLC)	An/Aus
Rauschunterdrückung (DNR)	2D-DNR / 3D-DNR
Spitzlichtaustastung (HLC)	An/Aus (HSBLC)
Weissabgleich	ATW / AWC / manuell

Elektronische Blende	Automatisch, Manuell
Verstärkungsregelung	Hoch / Mittel / Niedrig
Signal/Rauschabstand	> 50dB
Privatzonenmaskierung	Ja, 8 Zonen
Gehäuse/Material	Aluminium
Farbe	anthrazit
Spannungsversorgung	12 VDC
zul. Arbeitstemperatur	0 °C ~ +60 °C
Abmessungen	B: 100 mm x H: 125 mm x T: 230 mm
Gewicht	2300 g
Lieferumfang	Kamera mit Wandhalter, Werkzeug, Schrauben, BDA

