



- **Hochauflösend**
- **Deckemeinbau**
- **18-fach Zoom Objektiv und 12-fach Digitalzoom**
- **Multiprotokoll**
- **Privatzonenmaskierung**
- **Timersteuerung**
- **Alarmkontakte**

## T-8603 DS18 (40.821.00)

Steuerbare Hochgeschwindigkeitskamera für den Deckeneinbau. Der hochauflösende 1/4" CCD Sensor (470TVL) verfügt über ein 18fach (optisches) Autofokus Zoom Objektiv. Durch den versenkten Einbau in der Decke ist nur die Kuppel des Gehäuses zu sehen. Die umfangreichen Funktionen (128 Preset, 4 Pattern, 4 Scan, 4 Tour, Homefunktion, Timersteuerung) können über diverse Protokolle (Multiprotokoll) aufgerufen werden. Bis zu 8 Privatzonen ermöglichen den rechtskonformen Einsatz. Lieferung erfolgt inkl. 24VAC Netzteil.

Technische Daten	
Videonorm	PAL
Aufnahmesensor	1/4" Sony
Abtastung	2:1 interlacing
Videoausgang	1 Vss / BNC
Auflösung	> 470 TV Linien
Synchronisation	Intern
Blickwinkel	Weitwinkel 48° / Tele 2.7°
Optischer Zoom	18 fach
Digitaler Zoom	12 fach
Brennweite	4,1 - 73,8 mm
Lichtempfindlichkeit	0,9 Lux
Gegenlichtkompensation (BLC)	Ein / Aus
Weißabgleich	ATW / OPW / Indoor / Outdoor / Manuell
Elektronische Blende	1/50 bis 1/10.000 s einstellbar
Mechanische Blende	Automatisch / manuell
Focus	Automatisch / manuell
Verstärkung	Automatisch / manuell
Signal/Rauschabstand	> 50dB
Funktionen	Preset (128) / Tour (4) / Scan / Pattern (4) / Home
Privatzonenmaskierung	8 Zonen
Schnittstellen	RS485/RS-422
Steuerprotokoll	u.a. Pelco, Panasonic, Samsung, Kalatel, Philips...
Übertragungsgeschwindigkeit	2400/4800/9600/19200 bps

Schwenk-/Neigegeschwindigkeit	0.4°-320°/s - 0.4°-120°/s
Schwenkbereich	360°
Neigebereich	90° mit Autoflip
Presetgeschwindigkeit	< 1s
Alarm Ein-/ Ausgänge	7 / 2
Zugriffsschutz	Passwortschutz möglich
Spannungsversorgung	24 VAC (Netzteil im Lieferumfang)
Leistungsaufnahme	10 W
zul. Arbeitstemperatur	0°C - +50°C
max. Luftfeuchtigkeit	max. 95% (nicht kondensierend)
Gewicht	2,4 kg

Zubehör	
T-72-03 (40.821.41)	PTZ Bedienteil mit 3D Joystick
T-A (40.821.39)	Alarmbox für High-Speed-Dome (T-86XX)
T-AVK (40.821.54)	Antivandalismuskuppel für T-86XX

Abmessungen

