



- **Hochauflösend**
- **Snap-In Montage**
- **18-fach Zoom Objektiv und 12-fach Digitalzoom**
- **Multiprotokoll**
- **Privatzonenmaskierung**
- **Timersteuerung**

T-8504 IS18 (40.821.15)

Steuerbare Hochgeschwindigkeitskamera für den Innenbereich. Der hochauflösende 1/4" Sony CCD Sensor (480TVL) verfügt über ein 18fach (optisch) Autofokus Zoom Objektiv. Die einfache Deckenmontage (SnapIn) sorgt für schnelle Einsatzbereitschaft. Die umfangreichen Funktionen (128 Preset, 4 Pattern, 4 Scan, 4 Tour, Homefunktion, Timersteuerung) können über diverse Protokolle (Multiprotokoll) aufgerufen werden. Bis zu 8 Privatzonen ermöglichen den rechtskonformen Einsatz. Lieferung erfolgt inkl. 24VAC Netzteil.

Technische Daten	
Videonorm	PAL
Aufnahmesensor	1/4 " Sony CCD
Abtastung	2:1 interlacing
Videoausgang	1 Vss / BNC
Auflösung	470 TV Linien
Synchronisation	Intern
Blickwinkel	Weitwinkel 48° / Tele 2.7°
Optischer Zoom	18 fach
Digitaler Zoom	12 fach
Brennweite	4,1 - 73,8 mm
Lichtempfindlichkeit	0,9 Lux
Gegenlichtkompensation (BLC)	Ein / Aus
Weißabgleich	ATW / OPW / Indoor / Outdoor / Manuell
Elektronische Blende	1/50 bis 1/10.000 s (einstellbar)
Mechanische Blende	Automatisch / manuell
Focus	Automatisch / manuell
Verstärkung	Automatisch / manuell
Signal/Rauschabstand	> 50dB
Funktionen	Preset (128) / Tour (4) / Scan (4) / Pattern (4) / Home
Privatzonenmaskierung	8 Zonen
Schnittstellen	RS-485/RS-422
Steuerprotokoll	u.a. Pelco, Panasonic, Samsung, Kalatel, Philips...
Übertragungsgeschwindigkeit	2400/4800/9600/19200 bps

Schwenk-/Neigegeschwindigkeit	0.4°-320°/s - 0.4°-120°/s
Schwenkbereich	360°
Neigebereich	90° mit Autoflip
Presetgeschwindigkeit	< 1s
Alarm Ein-/ Ausgänge	7 / 2 (Optional)
Zugriffsschutz	Passwortschutz möglich
Spannungsversorgung	24 VAC (Netzteil im Lieferumfang)
Leistungsaufnahme	10 W
Schutzart	IP 40
zul. Arbeitstemperatur	0°C - +50°C
max. Luftfeuchtigkeit	max. 95% (nicht kondensierend)
Gewicht	1,7 kg

Zubehör

T-72-03 (40.821.41)	PTZ Bedienteil mit 3D Joystick
T-A (40.821.39)	Alarmbox für High-Speed-Dome (T-86XX)

