



- **Hochauflösend**
- **Snap-In Montage**
- **23-fach Zoom Objektiv und 12-fach Digitalzoom**
- **Multiprotokoll**
- **Privatzonenmaskierung**
- **Timersteuerung**
- **Tag / Nacht Funktion**

## T-8504 IH23 (40.821.17)

Steuerbare Hochgeschwindigkeitskamera für den Innenbereich. Der hochauflösende 1/4" CCD Sensor (480/570TVL) verfügt über einen mech. IR-CUT Filter und ein 23fach (optisch) Autofokus Zoom Objektiv. Die einfache Deckenmontage (SnapIn) sorgt für schnellste Einsatzbereitschaft. Im Tag/Nacht Betrieb liefert die Kamera gute Bilder bis zu einer Beleuchtung von 0,01Lux, durch den DSS (Digital Slow Shutter) ist auch ein Einsatz bei noch weniger Beleuchtung möglich. Die umfangreichen Funktionen (128 Preset, 4 Pattern, 4 Scan, 4 Tour, Homefunktion, Timersteuerung) können über diverse Protokolle (Multiprotokoll) aufgerufen werden. Bis zu 8 Privatzonen ermöglichen den rechtskonformen Einsatz. Lieferung erfolgt inkl. 24VAC Netzteil.

Technische Daten	
Videonorm	PAL
Aufnahmesensor	1/4" Hitachi
Abtastung	2:1 interlacing
Videoausgang	1 Vss / BNC
Auflösung	Farbe: 480 TVL, S/W: 570 TVL
Synchronisation	Intern
Blickwinkel	Weitwinkel 54° / Tele 2.4°
Optischer Zoom	23 fach
Digitaler Zoom	12 fach
Tag/Nacht Umschaltung	motorischer IR-Cut
Brennweite	3,6 - 82,2 mm
Lichtempfindlichkeit	Farbe:0,8 Lux, S/W: 0,01 Lux
Gegenlichtkompensation (BLC)	Ein / Aus
Weißabgleich	ATW / OPW / Indoor / Outdoor / Manuell
Elektronische Blende	1/50 bis 1/10.000 s (einstellbar)
Mechanische Blende	Automatisch / manuell
Focus	Automatisch / manuell
Verstärkung	Automatisch / manuell
Signal/Rauschabstand	> 50 dB
Funktionen	Preset (128) / Tour (4) / Scan / Pattern (4) / Home
Privatzonenmaskierung	8 Zonen
Schnittstellen	RS-485/RS-422
Steuerprotokoll	u.a. Pelco, Panasonic, Samsung, Kalatel, Philips...

Übertragungsgeschwindigkeit	2400/4800/9600/19200 bps
Schwenk-/Neigegeschwindigkeit	0.4°-320°/s - 0.4°-120°/s
Schwenkbereich	360°
Neigebereich	90° mit Autoflip
Presetgeschwindigkeit	<1s
Alarm Ein-/ Ausgänge	7 / 2 (Optional)
Zugriffsschutz	Passwortschutz möglich
Spannungsversorgung	24 VAC (Netzteil im Lieferumfang)
Leistungsaufnahme	10 W
Schutzart	IP 40
zul. Arbeitstemperatur	0°C - +50°C
max. Luftfeuchtigkeit	max.95% (nicht kondensierend)
Gewicht	1,7 kg

### Zubehör

T-72-03 (40.821.41)	PTZ Bedienteil mit 3D Joystick
T-A (40.821.39)	Alarmbox für High-Speed-Dome (T-86XX)

