





# SpeedDome Kamera Einbau Serie T-8603D

## Technische Daten

	T-8603 DS18	T-8603 DH23	T-8603 DS36
Videosystem:		PAL	
Videoausgang:		1,0 Vs-s, 75 Ohm	
Bildaufnehmer:	1/4" Sony Super HAD	1/4" Hitachi	1/4" Sony ExView HAD
Horizontale Auflösung:	470 Linien	Farbe: 470 TVL, S/W: 570 TVL	Farbe: 530 TVL, S/W: 570 TVL
Zomm optisch:	4.1 ... 73.8 mm (18x)	3.6 ... 82.8 mm (23x)	3.6 ... 122.4 mm (36x)
Zoom Digital:	12x	10x	10x
Bildwinkel:	48,0°~2.7°	54,0°~2.4°	57,8°~1.7°
Blende- Schärfenregelung:	Automatisch und Manuell		
BLC/AWB/AGC:	Ja/Ja/Ja	Ja/Ja/Ja	Ja/Ja/Ja
Lichtempfindlichkeit:	0.9 Lux	Farbe:0.8 Lux, S/W:0.01 Lux	Farbe:0.7 Lux, S/W:0.01 Lux
Motorischer IR-Cut:	Nein	Ja	Ja
Rauschabstand:		> 50 dB	
Schwenk- Neigegeschwindigkeit:		0.4°-320°/s - 0.4°-120°/s	
Presetgeschwindigkeit:		<1s	
Schwenkbereich:		durchgehend 360°	
Neigebereich:		90° mit Autoflip	
Vorpositionen:		128	
Touren:		27	
Pattern / Scan:		4	
Homeposition:		Ja	
Schnittstelle:		RS-485	
Baudrate:		2400/4800/9600/19200bps	
Protokoll:		Pelco, Panasonic, Samsung, Kalatel, Philips...	
Alarm Eingänge/Ausgänge:		7 / 2	
Betriebsspannung:		24 VAC (50/60Hz)	
Stromaufnahme:		10 Watt	
Betriebsumgebung:		0 ... +50 °C (< 85% rel. Luftfeuchtigkeit)	
Einbautiefe:		215mm	
Gewicht:		4.8 kg	
Einbaugeschäule / Netzteil:		inklusive	



ITS GmbH  
Innovative technische Sicherheitssysteme  
Feldstrasse 97d  
DE-33609 Bielefeld  
Tel: 0049 521 239 99 40  
Tel: 0049 521 239 99 41  
<http://www.its-sicherheit.de>  
[info@its-sicherheit.de](mailto:info@its-sicherheit.de)

