



- H.264 Real Time DVR
- Full D1 (704 x 576) Aufzeichnung
- 16 Videoeingänge
- Audio
- Mobile View (iPhone, Blackberry, WM)
- Mausbedienung
- IR-Fernbedienung
- inkl. 500GB Festplatte



### T-DVR 611 (46.674.61)

Der H.264 Digitalrecorder dient zur Aufzeichnung von bis zu 16 Kameras mit einer Auflösung von 704x576 Pixel bei 100fps bzw. 400fps bei 2CIF (Real Time). Aufnahmen werden zeitlich, kontaktgesteuert oder über Bewegung aktiviert und auf einer internen Festplatte (500GB) gespeichert. Der DVR wird über einen Monitor (BNC o. VGA) mittels benutzerfreundlichem GUI wahlweise über Tasten, Fernbedienung oder Maus bedient. Der Multi-Site Netzwerkzugriff (IE 6,7,8 oder CMS) ermöglicht eine unabhängige Betrachtung von Bild u. Ton im Live- und Wiedergabemodus sowie Kamerasteuerung und Konfiguration des Systems. Des weiteren kann über Mobile Endgeräte (iPhone, Symbian, Windows Mobile, JAVA, Blackberry, Android) auf die Live Bilder zugegriffen werden. Umfangreiche Funktionen wie: Instant Play, Vor-/ Nachalarm, Passwortverwaltung, Logbuch usw. machen das Gerät zu einem Alleskönner. Zum Datenexport stehen USB Port oder Netzwerkzugriff zur Verfügung.

Technische Daten	
Videonorm	PAL / NTSC
Betriebssystem	Embedded Linux
Videoeingang	16 x BNC (1Vss)
Videoausgang	2 x BNC (Main-/Co-Monitor), 1 VGA (1920x1080)
Kompressionsverfahren	H.264
Digitaler Zoom	2x-8x
Anzeigerate	400 Bilder/Sek. Echtzeit
Darstellung	1, 4, 9, 13, 16fach, PIP, Sequenz
Aufnahmerate	400 B/s (352x288) 200 B/s (704x288) 100 B/s (704x576)
Aufnahmearten	Manuell, Bewegung, Alarm, Zeitplan
Vor- /Nachalarm	10 Sek./ 1-60 Sek.
Bedienung	GUI via Tasten, Maus, IR-FB, Netzwerk
Bewegungssensor	Bereich einstellbar für jede Kamera
Kamerasteuerung	Multiprotokoll über RS485
Alarm Ein-/ Ausgänge	16 Digital / 2 Relay
Audio Ein-/ Ausgänge	4/1 (RCA)
Fernzugriff	IE 6, 7, 8, iPhone, Symbian, Windows Mobile, Blackberry, Android

Netzwerk-Protokolle	TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPoE (ADSL)
Zugriffsschutz	Passwort (Benutzerverwaltung)
Datenexport	USB / Netzwerk / SATA DVD±RW (opt.)
Speicher	1 x 500GB SATA
Fernkonfiguration	via Internet Explorer
Spannungsversorgung	230 VAC (Netzteil)
Stromaufnahme	60W
Abmessungen	430x 55x 293 mm (BxHxT)
Gewicht	2,4 kg (ohne HDD)
Lieferumfang	500GB HDD, Maus, IR-Fernbedienung

Zubehör	
T-SPE-500 SATA (46.670.23)	Speichererweiterung um 500 GB HDD