



- Mausbedienung
- Hochauflösend 720 x 576 (D1)
- Multi-Site Netzwerkzugriff
- MPEG 4 Kompression
- 4-Kanal Triplex Rekorder
- inkl. 500GB AV-Edition Festplatte
- Audio
- IR - Fernbedienung

T-DVR KE04-050 (46.675.04)

MPEG4 Triplex- Digitalrecorder für bis zu 4 Kameras mit einer Aufzeichnungsrate von max. 100 Bilder/Sek. und einer max. Auflösung von 720X576 Pixel (50fps). Aufzeichnungen werden über einen Wochenkalender mit Feiertagsfunktion verwaltet und zeitlich, kontaktgesteuert oder über einstellbare Bewegungssensor ausgelöst. Archivierung erfolgt auf einem internen 500GB Speicher welcher auf über 2TByte aufgerüstet werden kann. Der DVR verfügt über eine grafische Benutzeroberfläche (GUI) und kann wahlweise über Tasten am Gerät, Fernbedienung oder per Maus bedient werden. Der Multi-Site Netzwerkzugriff ermöglicht eine unabhängige Betrachtung von Bild u. Ton im Live und Wiedergabemodus sowie eine virtuelle Kamerasteuerung. Umfangreiche Funktionen wie: Instant Play, Auto Reboot, Passwortverwaltung, Event Logbuch usw. machen das Gerät zu einem Alleskönner. Zum Datenexport stehen ein DVR-RW Laufwerk, USB Port oder der Netzwerkzugriff zur Verfügung.

Technische Daten	
Videonorm	PAL / NTSC
Betriebssystem	Linux (RTOS)
Videoeingang	4 X 1.0 Vss, 75Ohm (BNC)
Videoausgang	1x Haupt (BNC/YC/VGA) 1x Spot/4x Duschschleif
Kompressionsverfahren	Video: MPEG 4 / Audio: G723.1
Bildgröße	2-10 KB/Frame
Anzeigerate	100 Bilder/Sek. (Echtzeit)
Darstellung	1/4/9/16 & PIP
Aufnahmerate	100 B/s (352x288) 100 B/s (720x288) 50 B/s (720x576)
Anzeige	Grafische Benutzeroberfläche (GUI)
Aufnahmearten	Dauer/Bewegung/Zeit/Alarm
Funktionen	Autom. Umschaltung, Event Log-Viewer, Passwortschutz, Auto Reboot, Instant Play, Zeitsynchronisierung, Logbuch
Bedienung	Tasten, Jog/Shuttle, Maus, IR FB
Bewegungssensor	Einstellbar für jede Kamera
Kamerasteuerung	Multiprotokoll über RS485
Alarm Ein-/ Ausgänge	4/4
Netzwerk	10Base-TX Ethernet
Datenexport	DVD-RW / USB / LAN
Speicher	500 GB (max. 3 HDDs)

Software	Multi Remote Client für 16 Kanäle, Live, Wiedergabe, Kamerasteuerung
Fernkonfiguration	Ja (via Internet Explorer)
Spannungsversorgung	230 VAC (Netzteil)
zul. Arbeitstemperatur	5-40 °C
max. Luftfeuchtigkeit	80%
Abmessungen	420x 90x 430 mm (BxHxT)
Gewicht	7,5 kg
Lieferumfang	500GB-HDD, Maus, IR-Fernbedienung und Remote-Software

Zubehör	
T-SPE-500	Speichererweiterung um 500GB HDD
T-RMKE 19" Haltewinkel DVR-KE (46.675.17)	19" Einbauwinkel für DVR-KE Serie

