



- 8-Kanal H.264 Digitalrecorder
- 50 Bilder bei D1 (720x576)
- Multi-Site Netzwerkzugriff
- Audio
- Inkl. 500GB Festplatte
- Mobile Viewer (u.a. iPhone)

T-DVR KE08LT (46.676.08)

H.264 Triplex- Digitalrecorder für die Aufzeichnung von bis zu 8 Kameras mit einer Bildrate von max. 200 Bilder/Sek.(CIF) und einer Auflösung von max. 720x576 Pixel (D1/50fps) sowie einem Audiokanal. Die Archivierung erfolgt auf einer internen 500GB Festplatte. Der DVR verfügt über eine grafische Benutzeroberfläche (GUI) und kann wahlweise über Tasten am Gerät, IR-Fernbedienung oder per Maus bedient werden. Zum Datenexport steht ein USB Port zur Verfügung. Der Multi-Site Netzwerkzugriff kann über den integrierten Webserver, Client Software oder über die kostenfreie CMS (Central Management Software) erfolgen, für mobile Endgeräte wie z.B. iPhone stehen weitere Client Programme zur Verfügung. Weitere Funktionen wie Bewegungserkennung, PTZ Steuerung (RS485), Wasserzeichen, Alarmeingänge, Relaisausgang, Benutzerverwaltung, Ereignisliste, Kalendersuche, Instant Play usw. machen das Gerät zu einem echten Allrounder.

Technische Daten	
Videonorm	PAL / NTSC
Betriebssystem	Embedded Linux (RTOS)
Videoeingang	8 X 1.0 Vss, 75Ohm (BNC)
Videoausgang	1x Haupt (Composite/VGA) 1x Spot (Composite)
Kompressionsverfahren	Video: H.264 / Audio: G723.1
Digitaler Zoom	Ja
Anzeigerate	200 Bilder/Sek. (Echtzeit)
Darstellung	1/4/9fach, Sequenz u. Bild im Bild
Aufnahmerate	200 B/s (352x288) 100 B/s (720x288) 50 B/s (720x576)
Anzeige	Grafische Benutzeroberfläche (GUI)
Menüsprache	u.a. Deutsch, Englisch
Aufnahmearten	Dauer/Bewegung/Zeit/Alarm
Vor- /Nachalarm	Ja
Funktionen	Instant Play, Wasserzeichen,
Bedienung	Tasten am Gerät, Maus, IR Fernbedienung
Bewegungssensor	für jede Kamera, 16x16 Felder
Kamerasteuerung	Multiprotokoll über RS485
Alarm Ein-/ Ausgänge	4 / 1 (Relais)
Audio Ein-/ Ausgänge	1 / 1
Netzwerk	10/100 Base-TX Ethernet (RJ45)
Zugriffsschutz	Benutzerverwaltung, Passwort
Datenexport	USB / LAN (CMS)

Datenexport	Konfiguration via USB
Speicher	500 GB HDD (SATA)
Software	Client Software (RMS), CMS, MMS Mobile Viewer
Fernkonfiguration	via Internet Explorer
Spannungsversorgung	230 VAC (Netzteil)
zul. Arbeitstemperatur	5-40 °C
max. Luftfeuchtigkeit	80%
Abmessungen	270x 71x 215 mm (BxHxT)
Lieferumfang	Netzteil, Maus, IR-FB, BDA, Software

