



# T-DVR2004W Harddiskrekorder



- Integriertes digitales Videoaufzeichnungsgerät, Multiplexer und Videoserver
- Triplexbetrieb
- Aufzeichnungsaufösung 720 x 288
- Aufzeichnung von 50 Bildern / Sekunde
- 250GB Festplatte im Wechselrahmen
- Modifiziertes M-JPEG
- 4 Audioeingänge, 1 x auswählbar für die Aufzeichnung
- 2 BNC Monitorausgänge
- Umfangreiche Bild-in-Bild Funktion
- Bewegungssensor je Kamera (48 Felder)
- Infrarot-Fernbedienung (IR)
- Vernetzung über Ethernet (TCP/IP)
- Mitgelieferte Clientsoftware
- Wasserzeichen

## Digitales Multitalent

Der Digitalrecorder T-DVR2004W ist mit seinem integrierten Multiplexer eine Rundum-Lösung für den effektiven Überwachungseinsatz. Das Gerät zeichnet digitale Farbbilder in hochwertiger Qualität auf. Die Recherche ist damit bequemer und schneller als bei analogen Geräten. Wechselfestplatten mit einer Speicherkapazität von bis zu 250 GB werden unterstützt.

Der T-DVR2004W kann in verschiedenen Geschwindigkeiten kontinuierlich oder nach Zeitplan aufzeichnen. Im Alarmfall wechselt das Gerät dann automatisch auf die höchste Aufzeichnungsgeschwindigkeit. So lässt sich die grosse verfügbare Speicherkapazität optimal nutzen. Die Aufzeichnung erfolgt mit einer Geschwindigkeit von 50 Bildern/s bei einer Auflösung von 720 x 288 Pixel.

## Vielseitige Alarmfunktionen

Der T-DVR2004W bietet mehrere interne Alarmfunktionen: Bei Signalverlust oder nach einem Stromausfall wird automatisch ein Alarm ausgelöst. Auf Bewegungen im Bild kann der integrierte Videosensor auch externe Geräte, etwa Scheinwerfer, aktivieren. Über seine Alarmeingänge reagiert der Digitalrecorder zusätzlich auf externe Alarme. Die Alarme werden in der Ereignisliste gespeichert.

## Schnittstellen

Der Digitalrekorder kann über eine Ethernetverbindung zu einem LAN, über die mitgelieferte Clientsoftware ferngesteuert werden. Die Software gewährleistet die Bedienung vom Digitalrekorder. Über die integrierte USB Schnittstelle ist ein Bildexport direkt am Rekorder möglich.

Benutzeroberfläche der mitgelieferten Client-Software





# T-DVR2004W Harddiskrekorder

## Technische Daten

	<b>T-DVR2004W</b>
Videosystem:	PAL / NTSC
Videoeingänge:	4 FBAS-Eingänge (1 Vp-p, 75Ohm)
Videoausgänge Mainmonitor:	2 FBAS-Ausgang (1 Vp-p),
Festplatte intern:	250 GB, IDE in Wechselschublade
Auflösung:	Liveanzeige 720 x 576 (PAL), Aufzeichnung 720 x 288 (PAL)
Bildrate Aufzeichnung:	50 Bilder/s Gesamtleistung bei einer Auflösung von 720 x 288 (PAL)
Bildrate Liveanzeige:	100 Bilder/Sekunde
Aufzeichnungsmodi::	Steuerung durch Bewegung, Kontakt, Ereignis oder Zeitplan
Bewegungserkennung:	48 Felder je Kamera mit konfigurierbaren Empfindlichkeitsstufen
Signalausfallerkennung:	Anzeige auf dem Monitor, akustischer Alarm
Wiedergabe:	Einzelbild, Ereignis, Vorlauf/Rücklauf, zeitsynchrone Wiedergabe mehrerer Kameras
Darstellung:	1 und 4 er Bild, Bild-in-Bild, 2 in 1 und 3 in 1
Backup:	USB oder über Clientsoftware auf lokalen PC
Alarমেingänge:	4
Alarmausgänge:	1 x UM
Schnittstellen:	1 xRJ-45, 10/100Mps Ethernet, 4 x Line In und 1 x Line Out
Menusprachen:	Englisch, Clientsoftware deutsch
Betriebsumgebung:	5 ... +50 °C (5 ... 90 % rel. Luftfeuchtigkeit)
Abmessungen (B x H x T)	432 x 55 x 286 mm
Gewicht:	3.2 kg
Mitgeliefertes Zubehör:	Software: T-Net, IR-Fernbedienung, Anleitung



ITS GmbH  
Innovative technische Sicherheitssysteme  
Feldstrasse 97d  
DE-33609 Bielefeld  
Tel: 0049 521 239 99 40  
Tel: 0049 521 239 99 41  
<http://www.cctv-its-gmbh.de>  
[info@cctv-its-gmbh.de](mailto:info@cctv-its-gmbh.de)

Modell und technische Änderungen vorbehalten  
Stand: 2. Oktober 2006



IP CCTV GmbH  
Marthalerstrasse 5  
CH-8447 Dachsen  
Tel: 0041 52 659 62 22  
Tel: 0041 52 659 62 27  
<http://www.ipcctv.ch>  
[info@ipcctv.ch](mailto:info@ipcctv.ch)