



- 1/3" Sony Super HAD CCD II
- Winner-V DSP (600/700TVL)
- 2,8~11mm Objektiv (F1.2, IR, DC)
- 3D-DNR (Rauschunterdrückung)
- Tag/Nacht mit mech. IR-Sperrfilter
- 3-achsialer Halter
- Dual Power 12VDC/24AC



### T-154DU (40.600.20)

Die T-154DU ist eine Vario-Dome-Innenkamera. Der 1/3" Sony Super HAD CCD II wird durch ein IR-korrigiertes Vario-Objektiv (2,8~11mm, F 1.2) mit autom. Blende (DC) optimal belichtet und liefert durch eine Winner-5 DSP eine Auflösung von 600/700TVL (Farbe/SW). Die 3D-DNR (Rauschunterdrückung) ermöglicht den Einsatz bei schlechten Lichtbedingungen auch ohne zusätzliche Beleuchtung! Über das mehrsprachige OSD Menü werden die umfangreichen Funktionen zur Bildverbesserung (u.a. SSSDR, DIS, HLC, BLC, DNR) eingestellt. Einstellbare Privatizonen sorgen für einen gesetzeskonformen Einsatz. Durch den 3-achsialen Halter ist eine Decken- und Wandmontage möglich. Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 12VDC oder 24VAC erfolgen.

Technische Daten	
Videonorm	PAL
Aufnahmesensor	1/3" Sony Super HAD CCD II (ICX639)
Abtastung	2:1 Interlace
Aktive Bildelemente	752(H) x 582(V)
Videoausgang	1Vss / 75 Ohm
Auflösung	600 TVL (Farbe) / 700 TVL (S/W)
Synchronisation	Intern
Blendensteuerung	DC / Video
Objektiv	2,8~11mm Objektiv (F1.2, IR, DC)
Tag/Nacht Umschaltung	Farbe, S/W, Auto
Lichtempfindlichkeit	0,15Lux (50IRE, F1.2)
Sense-up (Bildintegration)	x 2 ~ x 512
Wide Dynamic Range (WDR)	SSDR, einstellbar
Gegenlichtkompensation (BLC)	Aus / BLC / HLC - schaltbar
Rauschunterdrückung (DNR)	3D-DNR (SSNR3), einstellbar
Digitale Bildstabilisierung (DIS)	Ja, schaltbar
Weißabgleich	ATW/AWC/Außen/Innen/Manuell
Elektronische Blende	1/50 ~ 1/120.000 Sek.
Verstärkungsregelung	Aus /Niedrig /Hoch (schaltbar)
Gammakorrektur	0,2~1, einstellbar
Signal/Rauschabstand	>52 dB
Bewegungssensor	Ja, einstellbar, 8 Zonen

Privatizonenmaskierung	Ja, 12 Zonen
Standbildfunktion	Ja, schaltbar
Anzeigeart	OSD
Spannungsversorgung	12 VDC / 24 VAC
Leistungsaufnahme	4 W
zul. Arbeitstemperatur	-10°C ~ +50°C
max. Luftfeuchtigkeit	30% ~ 80% RL
Farbe	silber / anthrazit
Abmessungen	D: 140 mm x H: 95 mm
Gewicht	450 g
Lieferumfang	Montagezubehör, BDA

Zubehör	
T-NT 1500 (43.100.02)	Steckernetzteil mit Hohlstecker 2,1mm
T-9220DN (42.400.92)	1/3" DC Vario Mini Objektiv mit IR CUT