



- Kleine Bauform
- Hochauflösend
- Drehbarer Sockel
- 3,6mm Objektiv
- 12 VDC

T-621D (40.530.24)

Kompakte FIX Dome Farb-Kamera mit hochauflösendem (470TVL) 1/3" CCD Sensor und einer Lichtempfindlichkeit von 0,2 LUX bei F2.0. Die Kamera ist für den Betrieb im Innenbereich ausgelegt und kann durch den drehbaren Sockel optimal ausgerichtet werden. Das 3,6mm Objektiv hat einen Blickwinkel von 70° (H). Die Funktionen Weißabgleich, Belichtung (AES) und Verstärkung (AGC) funktionieren automatisch. Das Videosignal (BNC) und die 12 VDC Spannungsversorgung (2,1mm Plug) werden an eine Kabelpeitsche angeschlossen.

Technische Daten	
Videonorm	PAL
Aufnahmesensor	1/3" Sharp CCD
Aktive Bildelemente	752(H) X 582(V)
Videoausgang	1Vss, 75 Ohm BNC
Auflösung	470 TV-Linien
Synchronisation	Intern
Objektiv	MINI 3,6 / F2.0 mm
Blickwinkel	70° (H)
Lichtempfindlichkeit	0.2 LUX bei F2.0
Weißabgleich	automatisch 2500K - 9500K
Elektronische Blende	automatisch 1/50 - 110 000 sek.
Verstärkung	Automatisch (AGC)
Gammakorrektur	0.45
Signal/Rauschabstand	> 48 dB
Spannungsversorgung	12 VDC
Stromaufnahme	100 mA
zul. Arbeitstemperatur	-10° C bis + 50° C

Zubehör	
T-NT 500 (43.100.00)	Steckernetzteil mit Hohlstecker 2,1mm
T-2520EX (42.100.25)	2,5mm Mini Objektiv
T-6020EX (42.100.06)	6mm Mini Objektiv
T-8020EX (42.100.08)	8mm Mini Objektiv
T-1220EX (42.100.12)	12mm Mini Objektiv
T-1620EX (42.100.16)	16mm Mini Objektiv

