



Kameras mit Infrarotbeleuchtung Serie SET-P440



- 2 verschiedene Kameramodelle
- 1/3" SONY ExView HAD CCD
- 520 Linien Auflösung Farbe
580 Linien Schwarzweiss
- Motorischer IR-Cut
- Aluminiumgehäuse
- Integriertes Varioobjektiv
- 40 Integrierte Infrarotleuchtdioden
- Wetterschutz IP-66

Leistungsstarke Kompaktkameras

Die Serie SET-P440 kombiniert zwei leistungsfähige und hochauflösende Tag/Nacht-Kompaktkameras mit einem vandalismusgeschützten und trotzdem eleganten Aluminiumgehäuse. Ihre hochwertigen Varioobjektive ermöglichen die perfekte Abstimmung des Blickfeldes vor Ort. Die Kameras sind mit integrierten Varioobjektiv ausgerüstet. Die Kamera SET-P400/39 Tag&Nacht besitzt ein Varioobjektiv mit einer Brennweite von 3.8mm - 9.5mm, die Kamera SET-P400/92 Tag&Nacht ein Varioobjektiv von 9.0mm - 22.0mm.

Hochwertige Bilder und um die Uhr dank integrierten Infrarot-LED's

Die Serie SET-P440 sind im Tag- und im Nachtbetrieb einsetzbar. Sie lässt sich in Bildmodus und Qualität optimal an alle Lichtverhältnisse anpassen. Bei Tageslicht liefert die Kamera gestochen scharfe Farbbilder. Bei ungenügender Beleuchtung schaltet die Kamera mittels motorischem IR-Cut-Filter auf Schwarzweiss um, zusätzliche werden die 40 integrierten IR-LED's mit einer maximalen Reichweite von 50 Metern dazugeschaltet.

Elegantes Aluminiumgehäuse

Die helle Farbgebung unterstützt das angenehme und zurückhaltende Erscheinungsbild des aus Aluminium gefertigten Gehäuses mit Sonnenschutz. Die Kameras eignen sich damit ideal in kritischen und gefährdeten Bereichen, z.B. Parkhäusern, Tankstellen und Automatenbereichen von Banken. Die Spannungsversorgung erfolgt mit 12 V geregelter Gleichspannung.

Variable und schnelle Installation

Die im Lieferumfang enthaltene Wandhalterung hilft bei der schnellen Installation in abgehängte Decken oder unter Decken und an Wänden. So bietet die Serie SET-P440 beste Voraussetzungen für den schnellen Einsatz und eine gesicherte Videoüberwachung.



Kameras mit Infrarotbeleuchtung

Serie SET-P440

Technische Daten

	Set-P440/39 Tag & Nacht	Set-P440/92 Tag & Nacht
Videosystem:	PAL	PAL
Videoausgang:	1,0 Vs-s, 75 Ohm	1,0 Vs-s, 75 Ohm
Bildaufnehmer:	1/3" Sony HQ1	1/3" Sony HQ1
Horizontale Auflösung:	520 TV Linien Farbe 580 TV Linien Schwarzweiss	520 TV Linien Farbe 580 TV Linien Schwarzweiss
Blickwinkel (H):	68°~28°	31.8°~14.0°
Objektiv IR korrigiert:	Vario 3,8 ... 9,5 mm	Vario 9,0 ... 22,0 mm
Blendenregelung:	Spannung	Spannung
Elektronischer Verschluss:	1/50 s 1/100'000s	1/50 s 1/100'000s
Lichtempfindlichkeit:	0,01 Lux, F/1.2	0,01 Lux, F/1.2
Rauschabstand:	> 45 dB AGC aus	> 45 dB AGC aus
Gegenlichtkompensation:	ja, schaltbar	ja, schaltbar
Weissabgleich:	ATW (2500°K -9200°K)	ATW (2500°K -9200°K)
Wetterschutz:	IP-66	IP-66
Infrarotbeleuchtung:	40 Infrarot-LED, 850nm	40 Infrarot-LED, 850nm
Reichweite max.:	50m	50m
Betriebsspannung:	12V Gleichspannung geregelt	12V Gleichspannung geregelt
Anschlussart:	Multikabel BNC & DC Buchse	Multikabel BNC & DC Buchse
Stromaufnahme max:	900mA max.	900mA max.
Betriebsumgebung:	-10° ... +50 °C	-10° ... +50 °C
Abmessungen (B x H x T):	100mm x 95mm x 229mm	100mm x 95mm x 229mm
Gewicht:	2,7 kg	2,7 kg
Lieferumfang:	Halterung / Sonnenschutzdach	Halterung / Sonnenschutzdach

Modell und technische Änderungen vorbehalten
Stand: Februar 2008

