



- 1/3" Sony Super HAD CCD II
- Winner-5 DSP (600/700TVL)
- 2,8 ~ 11 mm Varioobjektiv
- Tag/Nacht mit schwenkbarem IR-Sperrfilter
- Wetterfest IP66
- OSD Menü
- Inkl. Sonnendach und Wandarm
- Dual-Power 12VDC/24VAC



T-SET-526IR-W „DUAL-POWER“ (40.710.10)

Tag/Nachtkamera im Schutzgehäuse mit IR Beleuchtung, Heizung und Vario-Objektiv 2,8~11 mm mit automatischer Blende (DC). 1/3" Sony Super HAD CCD II mit einer Auflösung von 600TVL (Farbe)/700TVL (SW). Über das OSD Menü (Englisch, Chinesisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch) werden die umfangreichen Funktionen zur Bildverbesserung (u.a. SSSR, DIS, HLC, BLC, 3D-DNR) eingestellt. Die Tag-/Nacht-Umschaltung erfolgt mittels einstellbarem schwenkbarem IR-Sperrfilter. Ein gesetzeskonformer Einsatz ist durch eine Privatzenenmaskierung allerorts möglich. Lieferumfang mit Sonnendach, Wandmontagehalter, Videotestausgang und Adapterkabel. Die Spannungsversorgung erfolgt über 12 VDC oder 24VAC.

Technische Daten	
Typ	Tag/Nacht Kompaktkamera
Videonorm	PAL
Aufnahmesensor	1/3" Sony Super HAD II CCD
DSP	Winner-V
Abtastung	2:1 Interlace
Aktive Bildelemente	752(H) x 582(V)
Videoausgang	1 Vss / 75 Ohm (BNC)
Auflösung	600 TVL (Farbe) / 700 TVL (S/W)
Synchronisation	Intern
Objektiv	2,8 ~ 11 mm Varioobjektiv, DC
Blickwinkel	81° ~ 25°(H)
IR Sperrfilter	schwenkbar
Tag/Nacht Umschaltung	automatisch, manuell, Sensor
IR-Beleuchtung	48 x IR LED
IR-Reichweite	max. 30/60 m (Umschaltbar)
Lichtempfindlichkeit	0,15 Lux bei F1.2
Sense-up (Bildintegration)	Ja, max. 512fach
Wide Dynamic Range (WDR)	SSDR, einstellbar
Gegenlichtkompensation (BLC)	Ja, einstellbar
Rauschunterdrückung (DNR)	Ja, einstellbar
Digitale Bildstabilisierung (DIS)	Ja
Weißabgleich	Automatisch/Manuell
Elektronische Blende	1/50 ~ 1/120.000 Sek.

Verstärkungsregelung	Aus/Niedrig /Hoch (schaltbar)
Gammakorrektur	0,45
Signal/Rauschabstand	> 52 dB (AGC Aus)
Bedienung	OSD (u.a. deutsch)
Privatzenenmaskierung	Ja, 8 Zonen
Schutzart	IP 67
Spannungsversorgung	12 VDC/24 VAC
Leistungsaufnahme	7 W
zul. Arbeitstemperatur	-20 °C ~ +60 °C
Abmessungen	Ø:95 mm x T:160 mm (ohne Halter)
Gewicht	1 kg
Lieferumfang	Sonnenschutzdach, Wandarm

