

HIGH-QUALITY TFT-MONITORE MIT 15" / 17" ODER 20" BILDSCHIRM-DIAGONALE  
VIDEO- UND VGA-EINGANG FÜR VIDEO-ÜBERWACHUNGS-AUFGABEN !

## KURZBESCHREIBUNG

- TFT-Farbmonitore mit 15"/17"/20"
- Professionelles Metallgehäuse
- 2 Videoeingänge durchschleifbar
- Integrierte Lautsprecher
- IR-Fernbedienung im Lieferumfang
- Desktop-Version, mit Standfuß
- VESA-Fähigkeit 75x75 & 100x100
- Hohes Kontrastverhältnis & Helligkeit
- Kurze Bildwiederholrate für Video
- Einheitliches & flaches Design
- Bedienelemente an der Frontseite
- Betriebsspannung 12 V/DC,
- Netzteil im Lieferumfang
- Gehäusefarbe Silber
- Umfangreiches Montagezubehör



## TECHNISCHE DATEN

**15"**

**17"**

**20"**

Bildschirm:	15" / 38 cm	17" / 43,2 cm	20" / 50,6 cm
Technik:	TFT/LCD - 4 CCFL	TFT/LCD - 4 CCFL	TFT/LCD - 4 CCFL
Video-Signal:	Composite Video -- 1 Vss	Composite Video -- 1 Vss	Composite Video -- 1 Vss
Aktive Fläche :	304 mm x 228 mm (4:3)	338 mm x 271 mm (5:4)	408 mm x 306 mm (4:3)
Max. Auflösung :	1024 x 768 (XGA)	1280 x 1024 (XGA)	800 x 600 (SVGA)
Farben:	26 Mio.	16,2 Mio.	16,2 Mio.
Reaktionszeit:	9/3 ms	8 ms	16 ms
Kontrastverhältnis:	500:1	500:1	500:1
Helligkeit min:	400 cd/m <sup>2</sup>	400 cd/m <sup>2</sup>	420 cd/m <sup>2</sup>
Betrachtungswinkel:	160° / 135° (H/V)	140° / 140° (H/V)	160° / 140° (H/V)
Horizontal-Frequenz:	31,5 - 80 kHz	31,5 - 80 kHz	31,5 - 80 kHz
Vertikal-Frequenz:	56 - 75 Hz	56 - 75 Hz	56 - 75 Hz
Signal-Eingang VGA:	D-Sub, 15-pol. (VGA analog)	D-Sub, 15-pol. (VGA analog)	D-Sub, 15-pol. (VGA analog)
Signal-Eingang Video:	2 x FBAS, 1 Vss/75 Ohm (BNC)	2 x FBAS, 1 Vss/75 Ohm (BNC)	2 x FBAS, 1 Vss/75 Ohm (BNC)
Durchschleifbetrieb:	2 x BNC-Ausgang	2 x BNC-Ausgang	2 x BNC-Ausgang
S-Video:	4-Pin DIN-Buchse IN/OUT	4-Pin DIN-Buchse IN/OUT	4-Pin DIN-Buchse IN/OUT
Audioeingang:	2 Eingänge Chinch (RCA)	2 Eingänge Chinch (RCA)	2 Eingänge Chinch (RCA)
Ausstattung:	IR-Fernbedienung, Standfuß, Lautsprecher, OSD	IR-Fernbedienung, Standfuß, Lautsprecher, OSD	IR-Fernbedienung, Standfuß, Lautsprecher, OSD
Abmessungen :	385 x 310 x 80 B/H/T mm	420 x 353 x 80 B/H/T mm	491 x 400 x 80 B/H/T mm
Gewicht:	4,5 kg	5,5 kg	7 kg
Geräte-Ausführung:	Metallgehäuse, Silber	Metallgehäuse, Silber	Metallgehäuse, Silber
VESA-Norm:	75 x 75 / 100 x 100	75 x 75 / 100 x 100	100 x 100
Arbeitstemperatur:	-10°C bis + 50°C	-10°C bis + 50°C	-10°C bis + 50°C
Luftfeuchtigkeit:	20% - 80%	20% - 80%	20% - 80%
Betriebsspannung:	230 V/DC mit Netzteil im Lieferumfang	230 V/DC mit Netzteil im Lieferumfang	230 V/DC mit Netzteil im Lieferumfang
Stromaufnahme:	20 Watt max.	30 Watt max.	42 Watt max.
Bestell-Bezeichnung:	T-TFT150PROFI	T-TFT170PROFI	T-TFT200PROFI

15"

17"

20"

