



- 2 Megapixel
- 25fps @ Full HD
- PIR-Melder und Weißlichtbeleuchtung
- Objektiv f=3,6mm / F1.8
- Mikrofon und Lautsprecher
- WLAN (802.11b/g)
- Dualcodec H.264/MJPEG
- inkl. Halterung und Software



L-K200W

Die L-K200W ist eine kompakte 2MP-Netzwerkamera für die Innenraumüberwachung mit WLAN (802.11b/g). Der 1/3" CMOS Sensor liefert flüssige hochauflösende Bilder bei 25fps in 1920x1080px(Full HD). Mit Mikrofon und Lautsprecher ausgestattet (Gegensprechen), sowie Bewegungsmelder (PIR), Weißlicht-LED, Alarmeingang und Relaisausgang, lässt diese Kamera kaum Wünsche offen und ist für alle Zwecke gerüstet. Die Kamera ist dualstream-tauglich und wird über 12VDC mit Spannung versorgt. Eine Video Management Software (lunaCMS) und Halterung befinden sich im Lieferumfang.

Technische Daten	
Typ	IP Kamera
Aufnahmesensor	1/3" CMOS
Auflösung	1920 x 1080 px
Kompressionsverfahren	H.264, MJPEG
Objektiv	f=3,6mm / F1.8
Blickwinkel	86,5°(H)
Beleuchtung	Weißlicht-LED (bis 10m)
Lichtempfindlichkeit	0,05 lux (Farbe) @F1.8
Bewegungserkennung	Software & PIR (bis 6m)
Elektronische Blende	1/3 ~ 1/10.000 Sek.
Bildraten	bis 25fps bei 1920 x 1080p
Privatzonenmaskierung	bis 4 Zonen
Alarm Ein-/ Ausgänge	je 1 Digital I/O
Audio Ein-/ Ausgänge	eingebautes Mikrofon und Lautsprecher
Netzwerk	10/100 Base-TX Ethernet (RJ45), WLAN (802.11.b/g)
Netzwerk-Protokolle	IPv4, IPV6, TCP/IP, HTTP, SSL, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
ONVIF	ja
Spannungsversorgung	12 VDC

Leistungsaufnahme	5 W max.
zul. Arbeitstemperatur	-20 °C ~ +50 °C
Abmessungen	66,6mm x 131,2mm x 32mm (BxHxT) inkl. Fuß
Gewicht	400g mit Fuß
Lieferumfang	Halterung, Software

