

Kurzübersicht CCTV American Dynamics



SpeedDome Ultra VIII, Tag /Nacht

1/4" CCD, **540 Zeilen** Auflösung, 3,4 ... 119mm (35x optisch), 12 x Digitalzoom, 0,24 Lux Farbe, 0,021 Lux schwarz/weiss, Wide-Dynamic-Range, 96 Positionen, 3 Patternfahrten, 8 Privatzenen

SpeedDome Ultra VIII

1/4" CCD, 470 Zeilen Auflösung, 4 ... 88mm (22x optisch), 11 x Digitalzoom, 0,3 Lux Farbe 96 Positionen, 3 Patternfahrten, 8 Privatzenen

Digitale Bildaufzeichnung, Videoserver Intellex



Intellex Version 4.20, 8- oder 16 Kameraeingänge

16- oder 8 Kameraeingänge, bis 400 Bilder/Sek je nach Modell, Audioaufzeichnung, Textfileaufzeichnung (POS), integrierter DVD-RW Brenner, Richtungs- und Grössenabhängiger Videobewegungsmelder, intelligente Suchfunktionen, bis 4'000GB intern, optional RAID-5, Aktivitätsprotokoll, Email Benachrichtigung, Domesteuerung, zeitsynchrone Mehrfachbildwiedergabe der Aufzeichnungen, Webserver, Network-Client-Software 4.2 im Lieferumfang enthalten.

IntellexLT Version 4.20, 4, 8- oder 16 Kameraeingänge

4, 8 oder 16 Kameraeingänge, 50 Bilder/ Sek. 1 Kanal Audioaufzeichnung, Textfileaufzeichnung, integrierter CD-RW Brenner, Webserver, Videobewegungsmelder, intelligente Suchfunktionen, Domesteuerung, Network-Client-Software im Lieferumfang enthalten.



TFT Videomonitor

ADMNM17LCD, 17" TFT Videomonitor, 500:1, 420cd/m2, 8ms
ADMNM19LCD, 19" TFT Videomonitor, 450:1, 450cd/m2, 12ms
ADMNLC20, 20" TFT Videomonitor, 500:1, 480cd/m2, schwarz
ADMNLC20W, 20" TFT Videomonitor, 500:1, 480cd/m2, weiss
ADMNLC20RK, 20" TFT Videomonitor, 500:1, 480cd/m2, 19"

Kurzübersicht CCTV American Dynamics



Discover Fixdomekamera, Antivandal

1/3" CCD, **540 Zeilen** Auflösung, 0.65 lx (F 1,2), Elektronische Tag-/Nachtumschaltung, 2.6-6mm (47.6° ... **108.2°**), 3.8-9.5mm (30.0° ... 74.2°), oder 9-22mm (14.1° ... 30.7°) DC-Varioobjektiv, Einsatzbereich -30 ... +50 °C ohne Heizung, mit Heizung -50 ... +50 °C, Äusserst stossichere und zerstörungssichere Kuppeln aus Polycarbonat (klar oder getönt). Zubehör für Aufbau- oder Einbaumontage inkl. Wetterschutz IP-66. Auch als WDR und Innenversionen verfügbar.

SensorRail III, Domekamera auf Schienen

SpeedDome 8 auf Kameraschlitten, Geschwindigkeit über 20km/h im Vorpositionierungsmodus, steuerbar mit TouchTracker oder American Dynamics - MegaPower-Kreuzschiene..



Videokreuzschienen


MegaPowerLT, bis 32 Eingänge/8 Ausgänge
MegaPower48P, bis 48 Eingänge/16 Ausgänge
MegaPower3200, bis 3' 200 Eing./256 Ausgänge
MegaPower48P und MegaPower3200 sind für grössere Systeme als Satelliten zu konfigurierbar.



VideoEdge IP Solution

American Dynamics® VideoEdge Network Video Rekorder ist die erste schlüsselfertige Lösung der Industrie, die Sie jeden kommerziellen ab Lager verfügbaren Standardcomputer zu einen IP Netzwerkrekorder konvertieren lässt. Oder, für eine komplette Lösung, bestellen Sie unsere vorkonfigurierten Bundle-System. Die bootable Installationsdatenträger installiert automatisch das Linux Betriebssystem, Webserver, etc. innerhalb ein paar Minuten.

Jeder VideoEdge NVR kann maximal 128 Kameras unterstützen. Der NVR unterstützt Megapixel und Standard-IP-Kameras. Remote-, Managementsoftware, Fibre-RAID-Strage etc. als Zubehör verfügbar



Kurzübersicht WATEC Kameras



WAT-231S2, hochauflösend

1/3" CCD, **540 Zeilen** Auflösung, Gegenlichtkompensation, 0,05 Lux (Blende F 1,2) Farbe, Abmessung: 42 x 42 x 67mm

WAT-230VIVID Serie

1/4" CCD, 450 Zeilen Auflösung, Farbe, inklusive Mini-Objektiv, 1,6 Lux (F 2.0), permanente Gegenlichtkompensation, Abmessung: 30 x 30 x 30mm inkl. Objektiv.
WAT-230VIVID/G1.9, 1,9mm Mini-Objektiv (115°)
WAT-230VIVID/G2.5, 2,5mm Mini-Objektiv (84°)
WAT-230VIVID/G3.8, 3,8mm Mini-Objektiv (53°)
WAT-230VIVID/G6.0, 6,0mm Mini-Objektiv (34°)
WAT-230VIVID/G12.0, 12,0mm Mini-Objektiv (17°)



WAT-240A VIVID, hochauflösend

1/4" CCD, **450 Zeilen** Auflösung, Farbe, inklusive 3,8mm Mini-Objektiv (53°), 1,6 Lux (F 2.0), permanente Gegenlichtkompensation, Abmessung: 18 x 18 x 65mm inkl. Objektiv.

WAT-250D, hochauflösend

1/3" CCD, 450 Zeilen Auflösung, Farbe, 0,1 Lux (F 1.2), DC oder videosignalgesteuerte Objektiv (Autoselect), zuschaltbare Gegenlichtkompensation, Weissabgleich (ATW, PTW) Abmessung: 34 x 34 x 64mm



WAT-902H2 Ultimate, Ultra Low Light

1/2" CCD, 570 Zeilen Auflösung, schwarzweiss, **0,0001** Lux (F 1.4 AGC ein), DC oder videosignalgesteuerte Objektiv (Autoselect), zuschaltbare Gegenlichtkompensation. Abmessung: 34 x 34 x 63mm Gewicht: 98 Gramm

WAT-1000, Tag- / Nachtkamera, WDR

1/3" CCD, Farbkamera, 520 Zeilen Auflösung, Wide-Dynamik-Range, 0,1 Lux (Blende F 1,2) Farbe, 0,003 Lux (Blende F 1,2) s/w, 12VDC, 2x - 32x Langzeitintegration (DSS), RS-232 DC- oder Videosignalgesteuerte Objektiv, zuschaltbare Gegenlichtkompensation, Weissabgleich: ATW, PWB
Abmessung: 42 x 42 x 67mm
Gewicht: 125 Gramm



Kurzübersicht Videosprechanlagen

Einfamilienhaus-Set Videosprechanlage, UP Farbmonitor
OPHERAKIT/00 bestehend aus:
HEVC/301, Unterputz-Aussenstelle Targha, Farbkamera, IP54
VA/301, Netzteil, Unterputz-Farbmonitor OPHERA A, 3.5", komplett
mit UP Kasten und 3 farbigen Cover. (Auch mit Monitor in Silber)



Einfamilienhaus-Set Videosprechanlage, Farbe Touchscreen

MITHO EXP bestehend aus:
HEVC/301, Unterputz-Aussenstelle Targha, Farbkamera, IP54
VA/S/100.30, Netzteil, Aufputzmonitor MITHO BI, 11cm 16:9
Touchscreen Monitor, Freisprech und Hörer, Anrufbeantworter, Wecker,
9 verschiedene Rufföne, etc.. Farbe Monitor weiss oder schwarz.



IP CCTV

VIDEO - AUDIO - ZUTRIFF

IP CCTV GmbH
Marthalerstrasse 5
CH-8447 Dachsen

Phone: +41 (0)52 659 62 22
Fax: +41 (0)52 659 62 27
Website: <http://www.ipcctv.ch>



Kurzübersicht CCTV Produkte GANZ

Megapixelkameras bis zu 5 Megapixel
Z.B. HDTV Tag&Nacht Netzwerkkamera,
1/2" Megapixel CMOS Bildsensor, 5 Megapixel,
2'560 x 1'600 Pixel, 0,3 Lux F/1.4 Farbe,
Motion JPEG / H264, 9 Bilder/s, 64 Zonen-
Bewegungserkennung, elektronischer Pan /
Tilt / Zoom, BLC, ATW, Power over Ethernet
kompatibel mit POE Zubehör.



ZC-D4000 Serie, Fixdome
540 Zeilen Auflösung, Lichtempfindlichkeit 1.0 Lux
Farbe, DC-Varioobjektiv 4.3 - 12.0mm, F/1.3, Bildwinkel
31.8°...90°, je nach Modell Inneneanwendung bis
IP-67, Tag-/Nacht Modelle mit motorischem IR-Cut
lieferbar, Bildwinkel 31.8°...90°, 12VDC/24VAC



ZC-DT2312PHA-IR, Fixdome
1/3" CCD, 480 Zeilen Auflösung, DC-Varioobjektiv
3.3 - 12mm, Bildwinkel 23.°...89.8°, Infrarotbeleuch-
tung bis max. 12m unter 1.5 Lux. Vandalismuschützt,
Wetterschutz IP-55. 12VDC / 24VAC.



ZC-BT4312 Serie, Kameras mit Infrarot
1/3" CCD, 540 Zeilen Auflösung, DC-Varioobjektiv
4.3 - 12mm, Bildwinkel 23.°...89.8°, Infrarotbeleuch-
tung bis max. 15m unter 1.5 Lux. Vandalismuschützt,
Wetterschutz IP-55. 12VDC / 24VAC.



C-Allview Domekamera, antivandal
1/4" CCD, 530 Zeilen Auflösung, Farbe Tag/Nacht,
Zoom 3,4-122,4mm, 1,0 Lux Farbe, 0,015 Lux sw,
32 Festpositionen, 16 automatische Touren, Pri-
vatzonen, Scheibenwischer, 290° Neigebereich,
Antivandal, IP-67, 20-36 VDC/14-26 VAC, Mul-
tiprotokoll, auf dem Kopf montierbar. Ausführun-
gen mit integrierter Thermokamera bis zu 1000m
verfügbar. Auch als Variante mit 18x Zoom.



Harddiskrekorder, ZR-DH Serie, MPEG-4
8 oder 16 Kameraeingänge, 720 x 576 Pixel. Aufzeichnungsauf-
lösung bis 100 Bilder/Sek.(4CIF), 400 Bilder/Sek (CIF), max. 3'000GB intern,
integrierter DVD-RW Brenner, Videobewegungsmelder, Clientsoftware,
1 x Ethernet/LAN, 10/100.



Kurzübersicht CCTV Produkte ITS GmbH

N90, Antivandale Kamera, mit IR Beleuchtung
IR-Kamera-Set- inkl. 3,8-38 mm Motorzoomobjektiv,
RS-485 PELCO, 530 TVL, Blickwinkel (H): 48°-4.8°,
0,5 LUX/F 1,2, (0,005 LUX DSS), motorischer IR Cut,
72 IR-LED's, IR-Reichweite 50m innen, 30m aussen,
Wetterschutz IP66, Halterung und Sonnendach,
12 VDC/24VAC



SET-P100, Antivandale Kamera, mit Infrarot
1/3" CCD, 560/700 Zeilen Auflösung, 0,00004 Lux
mit DSS, DNR, OSD, integrierte Infrarot-LED für
bis zu 60m. DC-Varioobjektiv 2.8 - 11mm, oder
6 - 50mm. Wetterschutz IP-66, Heizung und Lüf-
tung, inkl. Halterung 12VDC / 24VAC.



T-V416, Antivandale Tag-/Nacht Kamera
1/3" CCD, 580/700 Zeilen Auflösung, 0,15 Lux,
0,0001 Lux mit DSS, DNR, DIS, OSD, 8 Privatzonen,
Bewegungssensor, integrierter 2-Drahtsender, IP-66,
DC-Varioobjektiv 2.8 - 11mm, Aluminium Silber.



T-416DN, Tag-/Nacht Kamera
1/3" CCD, 580/700 Zeilen Auflösung, 0,15 Lux,
0,0001 Lux mit DSS, DNR, DIS, OSD, 8 Privatzonen,
Bewegungssensor, integrierter 2-Drahtsender,
CS-Mount Objektivanschluss, 12VDC/24VAC



T-8407/M10 High-Speed-Dome IP-66
1/4" CCD, 500/570 Zeilen Auflösung, 0,7 Lux Farbe,
0,1 Lux s/w, 0,005 Lux mit DSS, IP-66, Zoomobjektiv
3.8 - 38mm, 128x Presets, 4xTour, 4xPattern, 4xScan,
Homefunktion, Timer, inkl. Wandhalterung und Netzteil.



T-8504 Serie, SpeedDome Innenanwendung
1/3" CCD, 3 Verschiedene Ausführungen lieferbar, 18x 23x oder 36x
optisches Zoom, bis 530/570 Zeilen Auflösung je nach Modell, Vari-
anten mit Tag-/Nachtumschaltung (mot. IR-Cutfilter), Ausführungen mit
WDR und Langzeitintegration lieferbar. Schnelle Snapin-Montage.



T-DVR-KE Serie, MPEG-4 Harddiskrekorder
4, 8 oder 16 durchschlaufbare Kameraeingänge, 720 x 576 Pixel
Aufzeichnungsauf-
lösung, bis zu 400/Bilder/s. 1 Kanal Audioaufzeich-
nung, integrierte 500GB Festplatte, VGA Ausgang, Mausbedienung,
Videobewegungsmelder, Multisite-Remote-Control-Software.LAN.