



ZM-L208C

TFT Monitor 8",
Optional Rackmontageset für 2 Monitore



T-TFT 1562 AV

TFT Monitor 15",



TFT-Profi Serie

TFT Monitore Farbe, 10,4", 15", 17" und 20",
Metallgehäuse



ADMNM Serie

TFT Monitore Farbe, 17" und 19",
CVBS1 / CVBS2 / S Video / VGA, PIP & VOV



CM-L21xE/H Serie

TFT Monitore Farbe, 15", 17" und 19",
Aluminiumgehäuse



T-TFT 1788AV

TFT Monitor 17",



ADMNLCD20 Serie

LCD Desktop Farbmonitore 20", Schwarz oder weiss



ADMNLCD20RK

Video-TFT-Monitor 20", 19" Einbauversion



T-LCD56K







Service-Video-TFT-Monitor 5,6", 320 x 240 Pixel,
Tasche, Akku, Netzteil, Kabelsatz



Monitore

TFT-Monitore (Technische Daten)

Typ	ITS T-LCD56K	CBC ZM-L208C	ITS T-TFT 104 Profi	ITS T-TFT 1562 AV	ITS T-TFT 150 Profi	CBC ZM-L215E
Format / Auflösung	5,6", 14,2 cm, 320 x 240	8", 20 cm, 800 x 600	10,4", 26 cm, 800 x 600	15", 38 cm, 1'024 x 768	15", 38 cm, 1'024 x 768	15", 38 cm, 1'024 x 768
Kontrast / Helligkeit / Reaktion	200:1 / 300cdm ² / k. A.	500:1 / 400cdm ² / 25ms	500:1 / 400cdm ² / 25ms	400:1 / 300cdm ² / 12ms	500:1 / 400cdm ² / 9ms	500:1 / 250cdm ² / 12ms
Videoeingänge	1 x Chinch	2 x BNC Loop 1 x Y/C	2 x BNC Loop 1 x Y/C	1 x BNC 1 x Y/C	1 x BNC Loop 1 x Y/C Loop	1 x BNC 1 x Y/C
VGA	Nein	D-Sub, 15-pol (VGA analog)	D-Sub, 15-pol (VGA analog)	D-Sub, 15-pol (VGA analog)	D-Sub, 15-pol (VGA analog)	D-Sub, 15-pol (VGA analog)
Audio	Ja	2 x 2 Chinch (Stereo)	2 x Chinch	Nein	1 x Chinch Loop, 1 Watt	Lautsprecher 1 Watt
Betriebstemperatur	-0° ~ +50°C	-0° ~ +50°C	-0° ~ +50°C	5° ~ +40°C	-10° ~ +50°C	0° ~ +40°C
Spannungsversorgung	12VDC, 650mA	12VDC, 13,2W, Netzteil inkl.	VDC, 13,2W, Netzteil inkl.	90 ~ 230VAC, Netzteil	90 ~ 230VAC, Netzteil, 40W	90 ~ 230VAC, Netzteil, 40W
Abmessungen HxBxT	keine Angaben	213,3 x 266,2 x 56 mm	213,3 x 266,2 x 56 mm	365 x 378 x 165 mm	310 x 385 x 50 mm	364 x 316 x 170 mm
Farbe	Schwarz	Silber	Silber	Schwarz	Silber	Schwarz
Gewicht	2,95 kg inkl. Zubehör	2,00 kg	2,00 kg	3,50 kg	4,00 kg	4,00 kg
Zubehör	Tasche, Akku, Netzteil	VESA Halterungen	VESA Halterungen	VESA Halterungen	VESA Halterungen	VESA Halterungen
Bemerkungen	Kunststoffgehäuse	Metallgehäuse	Metallgehäuse	Kunststoffgehäuse	Metallgehäuse	Aluminiumgehäuse
Bild						

Typ	CBC ZM-L215E	American Dynamics ADMN17LCD	ITS T-TFT 1788 AV	CBC ZM-L217E	ITS T-TFT 170 Profi	American Dynamics ADMN19LCD
Format / Auflösung	15", 38 cm, 1'024 x 768	17", 43 cm, 1'280 x 1'024	17", 43 cm, 1'280 x 1'024	17", 43 cm, 1'280 x 1'024	17", 43 cm, 1'280 x 1'024	19", 48 cm, 1'280 x 1'024
Kontrast / Helligkeit / Reaktion	500:1 / 250cdm ² / 8ms	420:1 / 500cdm ² / 8ms	500:1 / 300cdm ² / 8ms	800:1 / 300cdm ² / 4ms	500:1 / 450cdm ² / 8ms	450:1 / 450cdm ² / 12ms
Videoeingänge	1 x BNC 1 x Y/C	2 x BNC Loop 1 x Y/C Loop	1 x BNC 1 x Y/C	1 x BNC 1 x Y/C	1 x BNC Loop 1 x Y/C Loop	2 x BNC Loop 1 x Y/C Loop
VGA	D-Sub, 15-pol (VGA analog)	D-Sub, 15-pol (VGA analog)	D-Sub, 15-pol (VGA analog)	D-Sub, 15-pol (VGA analog)	D-Sub, 15-pol (VGA analog)	D-Sub, 15-pol (VGA analog)
Audio	Lautsprecher 1 Watt	2 x Chinch, 2 x 2 Watt	Nein	Lautsprecher 1 Watt	1 x Chinch Loop, 1 Watt	2 x Chinch, 2 x 2 Watt
Betriebstemperatur	0° ~ +40°C	0 ~ +35°C	5 ~ +40°C	0° ~ +40°C	-10 ~ +50°C	0 ~ +35°C
Spannungsversorgung	90 ~ 230VAC, Netzteil, 30W	100 ~ 240VAC, 45 Watt	90 ~ 230VAC, Netzteil	90 ~ 230VAC, Netzteil, 40W	90 ~ 230VAC, Netzteil	100 ~ 240VAC, 45 Watt
Abmessungen HxBxT	364 x 316 x 170 mm	424,9 x 387,0 x 195,7 mm	285 x 355 x 30 mm	386 x 388 x 170mm	353 x 420 x 80 mm	440.2 x 425 x 195.7 mm
Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Silber	Schwarz
Gewicht	4,00 kg	10,25 kg	4,50 kg	5,20 kg	5,50 kg	10,70 kg
Zubehör	VESA Halterungen	VESA Halterungen	VESA Halterungen	VESA Halterungen	VESA Halterungen	VESA Halterungen
Bemerkungen	Aluminiumgehäuse	Metallgehäuse	Kunststoffgehäuse	Aluminiumgehäuse	Metallgehäuse	Metallgehäuse
Bild						

Typ	CBC ZM-L219E	CBC ZM-L219H	American Dynamics ADMNLC20	American Dynamics ADMNLC20W	American Dynamics ADMNLC20RK	ITS T-TFT 200 Profi
Format / Auflösung	19", 48 cm, 1'280 x 1'024	19", 48 cm, 1'280 x 1'024	20", 51 cm, 800 x 600	20", 51 cm, 800 x 600	20", 51 cm, 800 x 600	20", 51 cm, 800 x 600
Kontrast / Helligkeit / Reaktion	800:1 / 300cdm ² / 4ms	800:1 / 300cdm ² / 4ms	480:1 / 500cdm ² / 16ms	480:1 / 500cdm ² / 16ms	480:1 / 500cdm ² / 16ms	500:1 / 420cdm ² / 16ms
Videoeingänge	1 x BNC 1 x Y/C	1 x BNC 1 x Y/C	2 x BNC Loop 1 x Y/C Loop	2 x BNC Loop 1 x Y/C Loop	2 x BNC Loop 1 x Y/C Loop	1 x BNC Loop 1 x Y/C Loop
VGA	D-Sub, 15-pol (VGA analog)	D-Sub, 15-pol (VGA analog)	D-Sub, 15-pol (VGA analog)	D-Sub, 15-pol (VGA analog)	D-Sub, 15-pol (VGA analog)	D-Sub, 15-pol (VGA analog)
Audio	Lautsprecher 1 Watt	Lautsprecher 1 Watt	2 x Chinch Loop	2 x Chinch Loop	2 x Chinch Loop	1 x Chinch Loop, 1 Watt
Betriebstemperatur	0° ~ +40°C	0° ~ +40°C	10 ~ +60°C	10 ~ +60°C	10 ~ +60°C	-10 ~ +50°C
Spannungsversorgung	90 ~ 230VAC, Netzteil, 50W	90 ~ 230VAC, Netzteil, 50W	90 ~ 256VAC, 51 Watt	90 ~ 256VAC, 51 Watt	90 ~ 256VAC, 51 Watt	90 ~ 230VAC, Netzteil
Abmessungen HxBxT	424 x 419 x 170mm	424 x 419 x 170mm	401 x 463 x 102 mm	401 x 463 x 102 mm	401 x 463 x 102 mm	400 x 491 x 80 mm
Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Weiss	Schwarz	Silber
Gewicht	6,10 kg	6,10 kg	6,80 kg	6,80 kg	7,30 kg	5,50 kg
Zubehör	VESA Halterungen	VESA Halterungen	VESA Halterungen	VESA Halterungen	VESA Halterungen	VESA Halterungen
Bemerkungen	Aluminiumgehäuse	Aluminiumgehäuse / PIP	Kunststoffgehäuse	Kunststoffgehäuse	19" Einbau-Metallgehäuse	Metallgehäuse
Bild	