

Sehr geehrter Kunde/Interessent

Per Mitte April konnten wir die Produkte der Firma ACI FARFISA in unser Verkaufsprogramm aufnehmen. Hierbei handelt es sich um grosses Sortiment an Videotürsprech- und Türsprechanlagen. Der offizielle Verkaufstart ist der 2. Mai 2005. Aus diesem Grund können wir Ihnen diverse Videotürsprechanlagen-Set zum Promotionspreis bis zum 30. September 2005 anbieten.

Ihr IP CCTV GmbH Team

American Dynamics Domesteuermodul ADACSNET

Das ADACSNET SensorNet USB-Steuermodul liefert die erforderlichen Tools zur Programmierung, Steuerung, Überwachung und Aktualisierung von American Dynamics SpeedDomes. Zu diesem Zweck wurde ein Paket von Dienstprogrammen entwickelt. Mit der ersten Komponente dieses Programmpakets kann der Benutzer einen SpeedDome über den USB-Anschluss auf einem Laptop oder PC mit einem „virtuellen“ TouchTracker™ programmieren und steuern. Mit dieser Funktion werden Betriebs- oder Leistungstests eines Domes um vieles einfacher. Weiters ist die Fähigkeit zur Überwachung des Datenübertragungsflusses über das SensorNet- Protokoll sowie die Aktualisierung der Firmware eines SpeedDome® Ultra oder Optima auf die neueste Version enthalten. Ab jetzt wird Ihnen die Aktualisierung Ihres American Dynamics SpeedDomes keine Mühe mehr bereiten. Der Einsatz dieses Convertes ersetzt die bisher notwendige Domebedienung in Zusammenhang mit dem Intellex Harddiskrekorder mit Domesteuerung. Dadurch ist neu bei der Intellex Version 3.2 die Domebedienung nicht mehr erforderlich. Sämtliche Domeprogrammierung können direkt am Intellex oder über die Network-Clientsoftware 3.2 vorgenommen werden.



Neu: ADACSNET USB <-> SensorNet Converter

Neu: ESM1000 Intellex-Speichermodul

Aktuell/Neu: ITS Harddiskrekorder T-DVR79630

Aktuell: ITS Harddiskrekorder MPEG-2

Neu: ACI FARFISA Videotürsprechanlagen

American Dynamics Zusatzspeicher Intellex ESM1000

Mit dem erweiterten Speichermodul (ESM) wird das Intellex Digital Video Management System nahtlos auf zusätzliche 640 GB oder 1'000 GB erweitert. Dadurch steht mehr Speicherplatz als jemals zuvor zur Verfügung. Über die effiziente aktive Inhaltskomprimierung (ACC) von Intellex bietet der erweiterte Speicher über 12'500 Stunden an zusätzlicher Aufzeichnungsdauer.

Mit der Hochgeschwindigkeits-Schnittstelle können die intelligenten Suchfunktionen von Intellex unabhängig davon verwendet werden, ob die Daten auf den Festplatten in der Intellex- Einheit oder im ESM gespeichert sind. Der Speicherort der Informationen ist für den Benutzer transparent. Darüberhinaus können Benutzer durch gemeinsame Verwendung der Network Client™ Software mit Intellex und ESM auf alle Daten für Download und Untersuchungen zugreifen.



Neu: ESM1000

- 4 x 250GB Festplatten
- Bis zu 3 Stk., für zusätzlichen Speicherplatz von 3 TB
- IEEE 1394 Schnittstelle (FireWire)
- Gestellhöhe 1-Höheneinheit
- Rackmontage oder Desktop-Plazierung

16-Kanal Harddiskrekorder Wavelet, CD-RW ITS GmbH Deutschland

Der Digitalrecorder T-DVR79630 ist ein kompaktes All-in-One-Duplexsystem. Aufzeichnung und die Darstellung von Livebildern sind simultan möglich. Mit neun unterschiedlichen Bildschirmteilungen sind ausser der Vollbilddarstellung einer Kamera wahlweise bis zu 16 Kameras gleichzeitig auf einem Monitor sichtbar. Für Backups steht der eingebaute CD-Brenner zur Verfügung. Die Wavelet-Datenkompression ermöglicht das kompakte Speichern hochauflösender Bilder von guter Qualität. Aufzeichnungen erfolgen wahlweise manuell, mit Hilfe des programmierbaren Timers oder als Alarmaufzeichnung. Die gesamte Bildaufzeichnungsrate beträgt 50 Bilder/ Sekunde bei einer Auflösung von 720 x 288 Pixel Aufzeichnungsqualität. Die interne Festplattenkapazität liegt zwischen 120GB und 500GB, was einer Aufzeichnungsdauer bei bester Qualität von 15 bis 63 Stunden bei 50 Bildern / Sekunde entspricht. Optional ist ein TCP/IP Modul für den Netzwerkzugriff lieferbar. Weiter sind 3 Fernbedienungen über RS485 erhältlich. Eine Fernbedienung für alle Funktionen mit Domesteuerung über Tasten, eine Fernbedienung mit 2-Achsen-Joystick und eine Version mit 3-Achsen Joystick und variabler Domesteuerungsgeschwindigkeit.



Bestellinformation

- T-DVR79630, 16 Kanal HD-Rekorder, CDRW, 120GB
- FB7323 Fernbedienung mit Domesteuertasten
- TCP-IP, Netzwerkmodul zu T-DVR79630

NEU:

- T-DVR79630/250, 16 Kanal HD-Rekorder, CDRW, 120GB
- T-DVR79630/500, do., jedoch mit 2x250GB Festplatte
- FB7312S Fernbedienung mit 2-Achsen-Joystick
- FB7312H Fernbedienung mit 3-Achsen-Joystick für variable Domesteuer-Geschwindigkeit

Domesteuerung für Domekameras mit Pelco Protokoll

4/9/16-Kanal Harddiskrekorder MPEG-2, 2 x TCP/IP ITS GmbH Deutschland

Das digitale Überwachungssystem der MPEG-2-Reihe enthält ein digitales Mehrkanal- Videoaufzeichnungsgerät (DVR) mit 4, 9 oder 16 Kameraeingängen, Software Remote-Anzeige und Konfiguration, sowie Infrarot-Fernbedienung (IR). Dieses vielfältige Produkt integriert wesentliche Elemente in einer einzelnen CCTV-Lösung. Der Triplexbetrieb von des Digitalrekorders ermöglicht Anwendern die gleichzeitige Anzeige von Live- und zuvor aufgezeichnetem Video, bei gleichzeitiger Fortsetzung der Aufzeichnung. Der rekorder ersetzt im Wesentlichen zwei Zeitraffer-VCRs, einen Multiplexer und einen Videoserver – alles in einer platzsparenden digitalen Lösung.

Der Digitalrekorder konvertiert analoge Videosignale in digitale Videobilder, die auf einer Reihe von Festplattenlaufwerken gespeichert werden können. Ein Hauptvorteil von Digitalvideo liegt darin, dass es nach Zeit oder Ereignissen indiziert werden kann und dass aufgezeichnetes Video sofort betrachtet werden kann. Anwender vom Digitalvideorekorder können auf aufgezeichnete Videodaten unmittelbar zugreifen, ohne Videobänder zurückspulen zu müssen.

Der Digitalrekorder kann über eine Ethernetverbindung zu einem LAN, WAN oder das Internet ferngesteuert werden. Die Software gewährleistet die Bedienung vom Digitalrekorder, einschliesslich der grundlegenden Domesteuerung.

ITS MPEG-2 Harddiskrekorder

- T-DVR-420 4-Kanal, 50 Bilder/s, 120GB Festplatte
- T-DVR-930 do., jedoch 9-Kanal, 50 Bilder/s
- T-DVR-1610 do., jedoch 16-Kanal, 100 Bilder/s,
- CDRW CD-RW Brenner zu MPEG-2 Rekorder
- T-SPE-120 120GB Festplattenerweiterung
- T-SPE-250 250GB Festplattenerweiterung



Videotürsprech- und Türsprechanlagen

Monitorsprechstellen Serie COMPACT

Diese Monitorserie ist in 3 Varianten verfügbar:

KM8100 FLAT-mit 4" s/w Bildschirm zur AP-Montage,

KM8600 4.5" s/w Bildschirm zur Teil-UP-Montage,

KM8800 4.5" s/w Bildschirm zur AP-Montage,

Alle Monitore Farbe weiss. Ausgestattet mit 3 Tasten zur Türöffnung, Selbsteinschaltung und Zusatzleistungen. Rufunterscheidungsmöglichkeit für Anrufe von der Türstation oder von der Etage.



Monitorsprechstellen Serie PROJECT

PT5160W Videohaustelefon für Aufputzmontage mit Flachbildschirm und 4" s/w Bildröhre. Kann mit Adapter auch als Tischgerät eingesetzt werden. Ausgestattet mit 2 Tasten für Türöffner und Kontrolleinschaltung sowie Anrufunterscheidung für zwei Rufe. Weitere 6 Zusatztas-ten liegen bei.

PT5160 do, jedoch zweifarbig (weiss, Hörer schwarz)

PT5160W-LCD do, jedoch mit 4" TFT Farbdisplay, Farbe:weiss



PT5160



PT5160W

Monitorsprechstellen Serie PUNTO VIRGOLA

PV1260 Videohaustelefon zur teilweisen Unterputzmontage mit 4,5" s/w Bildröhre. Ausgestattet mit 2 Tasten für Türöffner und Kontrolleinschaltung sowie Anrufunterscheidung für zwei Rufe. Weitere 5 Zusatztas-ten liegen bei.

PV2160 Videohaustelefon für Aufputzmontage mit Flachbildschirm und 4" s/w Bildröhre. Ausgestattet mit 2 Tasten für Türöffner und Kontrolleinschaltung sowie Anrufunterscheidung für zwei Rufe. Weitere 5 Zusatztas-ten liegen bei.



PT1260



PT2160W

Monitorsprechstellen Serie STUDIO

ST7100W Monitormodul schwarz/weiss mit verstellbarem 4" s/w Bildschirm, Selbsteinschaltungstaste und einer Zusatztaste. Videosignaleingang mit Koaxialkabel oder symmetrischer Leitung.

ST7100CW do., jedoch Farbmonitormodul

ST720W Sprechstelle zu Monitormodul, ausgestattet mit Türöffnertaste und Einbaumöglichkeit von 6 weiteren Tasten oder Zubehörteilen zur Erweiterung der Funktionen.

ST7M32W Videospeichermodul der Serie Studio für 32 s/w Bilder.



ST7100W, ST720W mit Wandhalterungen



ST7M32W

PROMOTION-KIT Videosprechanlagen

Für alle Serien von Monitoren, verfügen wir über Einfamilienhauskit zu einem attraktiven Preis.

Beachten Sie unsere Spezial-Promotionpreise als Einführung des Produktes, gültig bis zum 30. September 2005.

Hinweise dazu finden Sie auf unserer Website, oder kontaktieren Sie uns telefonisch oder per Fax.

Aussensprechstellen

Antivandale Aussenstelle MATRIX

Diese vandalismussicheren, soliden und eleganten Türstationen mit Tasten und Modulen aus Edelstahl wurden entwickelt, um gegen das Aufbrechen, Einstecken von Fremdkörpern und Spritzwasser gesichert zu sein. Diese mechanischen Eigenschaften werden durch einen Schutzgrad IP45 gegenüber Fremdkörpern bzw. IK09 gegen Schläge gewährleistet. Alle Tastenmodule sind mit grünen LEDs hintergrundbeleuchtet und erlauben auch bei schlechter Strassenbeleuchtung ein leichtes Ablesen. Dank der Modulstruktur können auch Videosprechanlagen mit einer hohen Benutzerzahl realisiert werden. Die Module werden durch einen Aludruckgussrahmen vervollständigt, der zusammen mit UP-Dosen eine Wandmontage ermöglicht. Dank ihrer besonderen Konzeption können die Module nicht nur vertikal, sondern auch - in einer originelleren Weise - horizontal angeordnet werden. Eine optimale Raumnutzung wird bei der Installation der Videosprechanlagen dank des Kompaktmoduls erzielt, welches in einem einzigen Element Videokamera, Ruftaste und Türlautsprecher vereinigt, was bei der Installation in Einfamilienhäusern vorteilhaft und auch bei Mehrfamilienhäusern äusserst nützlich ist.



Aussenstelle MODY

Türstationen aus fließgepresstem Aluminium, bestehend aus modularen Elementen. Dies ermöglicht die unterschiedlichsten Installationsvarianten. Unterputzgehäuse, Modulträgerrahmen, Sprechereinrichtung, Videokamera, Regendach und verschiedene Ruftastenmodule stellen die Grundelemente dieser Türstationen dar.



Aussenstelle Prestige

Prestige Türstationen sind für Sprechanlagen oder Videosprechanlagen, mit herkömmlicher oder vereinfachter Verkabelung erhältlich und werden komplett mit Unterputzgehäuse geliefert.



Aussenstelle TM

Türstationen mit Ruftasten aus Aluminium. Frontplatte aus 4 mm dickem Anticorodal. Lampenfassung für Namensschildbeleuchtung. Sicherheitsschrauben. Selbstregulierende Tastenkontakte.

Gesamtkatalog ACIFARFISA

Fordern Sie den Gesamtkatalog ACIFARFISA an, um über die komplette Produktpalette Informationen zu erhalten, oder per download ab unserer Website.

ACI FARFISA, 1+n, 4+n und BUS-Systeme in vielen erdenklichen Kombinationen zu einem äusserst attraktiven Preis!