

Sehr geehrter Kunde/Interessent

Im letzten Newsletter informierten wir Sie über die Intercom-Produkte der Firma FARFISA.

Zusätzlich nehmen wir neu einige ausgewählte Produkte der CCTV Linie von Farfisa in unser Verkaufsprogramm auf. Die Lieferzeit für diese Produkte wird vorerst ca. 3 Wochen betragen.

Ihr IP CCTV GmbH Team

ITS GmbH T-SCB290 Wide-Dynamik-Kamera

Rund um die Uhr liefert die T-SCB290 perfekte Videobilder. Für die zuverlässig hohe Bildqualität sorgen ausserdem die zuschaltbaren 4 Moden der Gegenlichtkompensation und der automatische Weissabgleich. Bei nachlassender Beleuchtung schaltet die Kamera in den Nachtbetrieb. Die Umschaltung kann auch manuell erfolgen. Dann erzeugt der CCD kontrastreiche Schwarzweissbilder bis zu einem Restlicht von nur 0,006 Lux (F 1,4). Bis zu 8 Privatzenen können in der T-SCB290 Kamera markiert werden, zur Wahrung der Privatsphäre. Zum Funktionsumfang der Tag/Nacht-Kamera gehört ein automatischer elektronischer Verschluss mit Verschlusszeiten von 1/50 bis 1/100.000 Sekunde. Alternativ ist der Einsatz von Objektiven mit automatisch geregelter Blende möglich. Ein Potentiometer dient bei spannungsgeregelten Objektiven zur bedarfsgerechten Einstellung des Signalpegels. Für die T-SCB290 steht eine grosse Auswahl von Objektiven mit CS-Gewinde zur Verfügung, zum Beispiel die hochwertigen IR-Vario-Objektive. Damit eignet sich die T-SCB290 für den diskreten Überwachungseinsatz, insbesondere für Einsätze rund um die Uhr, bei Tageslicht und mit Infrarotlicht.



Neu: ITS T-SCB290 Wide-Dynamik-Kamera

Neu: ITS Motion-Wavelet Harddiskrekorder

Neu: TVT74D Steuerbare Minidomekamera s/w

Neu: TVT76SDND Domekamera Tag/Nacht

Neu: FARFISA CCTV Produkte

Aktionen: GANZ, American Dynamics, WATEC

ITS GmbH Harddiskrekorder Motionwavelet T-DVPC 32 S

Der Digitalrecorder T-DVPC 32S ist ein kompaktes All-in-One-Triplexsystem. Aufzeichnung, Wiedergabe und die Darstellung von Livebildern sind simultan möglich. Die Auflösung beträgt 720 x 576 Pixel für die Liveanzeige und für die Aufzeichnung. Bei voller Belegung zeichnet das Gerät 3/Bilder/Sekunde und Kamer auf. Die Bedienung und Bildbetrachtung erfolgt grundsätzlich über das Netzwerk. Optional kann eine Videoausgangskarte in den Harddiskrekorder eingebaut werden. Zusätzliche Backups erfolgen über das Netzwerk oder über eine Festplatte, optional kann ein CD-Brenner eingebaut werden. Die Rekorder sind als 4-, 8- oder 32 Kanalversionen im Shuttle-Gehäuse verfügbar. Für grössere Applikationen ist der Harddiskrekorder in der 16- oder 32 Kanal Rackversion verfügbar mit wahlweise 4, 8 oder 16 Einbauplätze für die optionalen Festplatten.



Neu: T-DVPC 32 S

- max. 200 Bilder pro Sek.

- Motionwavelet

- inkl. 200GB HDD

- Audio (Lippensynkron)

Steuerbarer Minidome Schwarz/weiss und RS485 Bedieneinheit

Die TVT74D steuerbare Miniatur-Schwarzweisskamera ist eine kleine Domekamera. Die Kamera ist ausgestattet mit einem integrierten 3.6mm Festobjektiv und befindet sich bereits in einem Miniatur-Domgehäuse. Die Kamera TVT74D beeindruckt durch ihre äusserst kompakten Abmessungen und ihr geringes Gewicht. Das Miniatur-Domgehäuse hat einen Durchmesser von 120.5mm. Gefertigt aus hochwertigem Kunststoff besticht es durch sein elegantes Design. Es lässt sich unauffällig in nahezu jede Umgebung integrieren und erfüllt auch höchste ästhetische Ansprüche.

Technische Daten TVT74D

- 1/3" CCD Schwarzweiss
- 400 Linien Auflösung
- 3.6mm Festobjektiv
- 0.1 Lux F/1.2 Lichtempfindlichkeit
- 64 Vorpositionen
- 0° bis 350° Schwenkbereich, 5° bis 90° Neigebereich
- 9°/Sek. bis 93°/Sek. Schwenkgeschwindigkeit



Die Bedieneinheit AT7 steuert bis zu 99 Domekameras TVT74D über eine RS485 Busleitung. Das Programmieren der Vorpositionen des Domes und der Schwenkgeschwindigkeit erfolgt über den Bedienteil AT7



High-Speeddome Farbe, Tag/Nacht und RS485 Bedieneinheit

Der TVT76SDND verwendet einen optischen Zoomfaktor von 27X zusammen mit seinem digitalen Zoomfaktor von 10X, was einen Gesamtzoomfaktor von 270X ergibt. Vertrauliche Zonen können eingerichtet werden, um zu verhindern, dass Anwender Einblick in sensible Bereiche erhalten. Der Dome unterstützt bis zu 64 anwenderdefinierbare Vorpositionen. Das IP66 Domegehäuse für Aussenanwendungen ergänzt die Überwachungsmöglichkeiten im Freien.

Technische Daten TVTSDND

- 1/4" CCD Farbe, 460 TVL, 0.003lx
- 27fach optisches Zoom, 10fach digital
- Geschwindigkeit manuell: 0.1° bis 250° PAN
- 64 Vorpositionen
- 6 Privatzenen
- IP 66
- Abmessungen: 216 x 302mm



Die Bedieneinheit AT6SD steuert die Vorpositionen, Zoom, Fokus, Schwenken und Neigen von bis zu 255 Domekameras über eine RS485 Busleitung.



CCTV Systeme

TFT-Monitore

TVM15LCD

15", 250 cd/m², 400:1, 20ms, 1'024 × 768 Pixel,
OSD, Integrierte Stereolautsprecher, (VGA/Video/SVHS)

TVM17LCD

17", 250 cd/m², 350:1, 25ms, 1'280 × 1'024 Pixel,
OSD, Integrierte Stereolautsprecher, (VGA/Video/SVHS)



Fixdomekamera s/w antivandal

TVT73D

1/3" CCD, 420 Zeilen Auflösung, 0.1 Lux (F 1,2),
3.6mm Festobjektiv, 12VDC, IP-68



Kamera Farbe

TVT53C

1/3", 470 Linien, 0,2 Lux (F 1,2), 230VAC,
Gegenlichtkompensation, DD oder VS Objektivanschluss



Kamera Schwarzweiss

TVT53

1/3", 600 Linien, 0,1 Lux (F 1,2), 230VAC,
Gegenlichtkompensation, DD oder VS Objektivanschluss



Blendengesteuerte Variaobjektive (DD)

H358VSE

1/3" Handzoom-Objektiv, 3.5 - 8mm, F/1.4
35°-70° Horizontaler Bildwinkel

H615VS

1/3" Handzoom-Objektiv, 6.0 - 15mm, F/1.4
18°-43.6° Horizontaler Bildwinkel

H1230VS

1/3" Handzoom-Objektiv, 12 - 30mm, F/1.6
9°-22.6° Horizontaler Bildwinkel

H660VS

1/3" Handzoom-Objektiv, 6.0 - 60mm, F/1.6
4.5°-43.6° Horizontaler Bildwinkel

H358VSE



H615VS



H1230VS



H660VS





Aktion für Bestellungen bis zum 31.07.2005
5% Zusatzrabatt auf den publizierten Preis für:



MTC-36

1/4" CCD, 350 Zeilen Auflösung, Farbe, inklusive 3,6mm Mini-Objektiv (70°), 1,0 Lux (F 2.0), Anschlusskabel, Halterung im Lieferumfang.

MT-36

1/3" CCD, 380 Zeilen Auflösung, s/w, inklusive 3,6 mm Mini-Objektiv (92°), 0,25 Lux (F 2.0), Anschlusskabel, Halterung im Lieferumfang.



Aktion für Bestellungen bis zum 31.07.2005
10% Zusatzrabatt auf den publizierten Preis (4-Kanal) für:



ADD40026P016P, IntellexLT Version 2.6, 4 Kameraeingänge

- Ziele, Bereiche sowie die Dome-Konfiguration direkt von der Intellex GUI über die erweiterte ADTT16E Dome Controller-Tastatur einstellen
- Windows 2000 basierend
- Vereinfachung der Schritte durch Suche nach einem bestimmten Text-Stream und Überprüfung des Videos mit zeitsynchronisierter Textdarstellung
- Beseitigung jeglicher Zweifel, indem man Ereignisse mit dem integrierten Live-Audio und dem aufgezeichneten Video abhören kann
- Remote-Ansicht von Live-Video sowie Dome-Steuerung mit dem browserbasierten Viewer
- Bereitstellung von Videoclips für Behörden, Lieferanten oder andere nicht zum Sicherheitspersonal gehörende Personen durch Export von Video, Audio und Text auf CD-RW
- Fernansicht, Fernverwaltung und Fernüberprüfung mit der Network Client™ Remote Management Software Zeitersparnis mit Smart Search durch sofortigen Abruf von bewegungsbasierten Suchergebnissen
- Verwaltung der Videodatenbank mit benutzerdefinierten Bewegungsereignissen von IntelleCord
- Sofortige Wiedergabe der letzten Sekunden der Video aufzeichnung zur raschen und einfachen Überprüfung
- Aufzeichnung von bis zu 60 Sekunden an Voralarm-Videodaten
- 4-Kanal- Konfigurationen

WATEC Miniaturkameras

Aktion, nur noch kurze Zeit bis zum 30. Juni 2005

Bis zum 30. Juni 2005, gewähren wir Ihnen einen Zusatzrabatt von 5% auf die publizierten WATEC-Preise.



WAT-232D, Tag- / Nachtkamera

1/3" CCD, Farbkamera, 450 Zeilen Auflösung, 470TVL Y/C, 0,1 Lux (Blende F 1,2) Farbe, 0,006 Lux (Blende F 1,2) s/w, 12VDC, DC- oder Videosignalgesteuerte Objektive, zuschaltbare Gegenlichtkompensation, Weissabgleich: ATW, PWB
 Abmessung: 42 x 42 x 67mm
 Gewicht: 150 Gramm



WAT-250D, hochauflösend

1/3" CCD, Farbkamera, 450 Zeilen Auflösung, 0,1 Lux (F 1.2), 12VDC, DC oder videosignalgesteuerte Objektive, zuschaltbare Gegenlichtkompensation, Weissabgleich: ATW, PTW
 Abmessung: 34 x 34 x 64mm
 Gewicht: 90 Gramm

FARFISA PROMOTION-KIT Videosprechanlagen

Aktion für Einfamilienhauskit zu einem attraktiven Preis.

Beachten Sie unsere Spezial-Promotionpreise als Einführung des Produktes, gültig bis zum 30. September 2005. Hinweise dazu finden Sie auf unserer Website, oder kontaktieren Sie uns telefonisch oder per Fax.