

# Liste de prix 2011



liste de prix brut  
(client finale)

CHF incl. TVA  
valable à partir du 01.03.2011  
jusqu'à nouvel avis

## Surveillance vidéo Caméras / Caméras SpeedDome caméras avec projecteur infrarouge enregistreur numérique / Moniteurs



VIDEO - AUDIO - ZUTRITT

IP CCTV GmbH  
Marthalerstrasse 5  
CH-8447 Dachsen  
Switzerland

Phone: +41 (0)52 659 62 22  
Fax: +41 (0)52 659 62 27  
Website: <http://www.ipcctv.ch>  
Email: [info@ipcctv.ch](mailto:info@ipcctv.ch)

## caméras couleur

Listenpreis  
inkl. MWST  
Prix de vente  
incl. TVA  
CHF

Désignation  
technique



### Caméras jour / nuit



T-426DN	1/3" Jour/nuit, Sony-Super-HAD ICX639, <b>600 lignes</b> couleur 0,15 Lux, <b>700 lignes</b> n/b 0,05 Lux F/ 1,2, CS-Mount, Filtre couleur amovible, DSS max 512 x (=0.0001lx), OSD, DIS, HLC, BLC, DNR-3, DSS, SSSDR, 8 Masquage des zones privées, 12VDC/24VAC, Transmission de signaux UTP intégrée	425.--
---------	--	--------



T-426DN240	idem T-426DN, mais 230VAC et <b>sans</b> transmission UTP	425.--
T-142WDR	1/3" <b>WDR</b> Jour/nuit, Sony-Super-HAD ICX639, <b>580 lignes</b> couleur 0,15 Lux, <b>700 lignes</b> n/b s/w 0,03 Lux F/ 1,2, CS-Mount, Filtre couleur amovible, DSS max 256 x (=0.0001lx), OSD, DIS, HLC, BLC, DNR, DSS, 8 Masquage des zones privées, 12VDC/24VAC, Transmission de signaux UTP intégrée	590.--



T-8362MIR-HQ-DN/230	1/3" SONY-SUPER-HAD, 540 lignes, 0,15 Lux (F 1,2) couleur, 0, 001 Lux noir/blanc, 230VAC	335.--
---------------------	--	--------

### Caméras couleur



T-229/12	1/3" SONY-SUPER-HAD, 470 lignes, 0,2 Lux (F 1,0), 12 VDC	275.--
----------	--	--------



T-229/230	1/3" SONY-HQ1, <b>540 lignes</b> , 0,1 Lux (F 1,2), 230VAC	275.--
-----------	--	--------



T-ITS22MZ	¼", 470 lignes, 0,02 Lux (low Shutter), 3.9 - 85.8mm Zoom, 11 x numérique, RS-485 Pelco	585.--
-----------	---	--------

### Caméras couleur dôme miniatures fixe et jour/nuit



T-151	1/3" Jour/nuit, Sony-Super-HAD ICX639, <b>600 lignes</b> couleur 0,15 Lux, <b>700 lignes</b> n/b 0,05 Lux F/ 1,2, objectif 3.6mm MINI (67°), Jour/Nuit électronique, DSS max 512 x (=0.0001lx), OSD, DIS, HLC, BLC, DNR-3, SSSDR, 12VDC	330.--
-------	---	--------



T-154DU	1/3" Jour/nuit, Sony-Super-HAD ICX639, <b>600 lignes</b> couleur 0,15 Lux, <b>700 lignes</b> n/b 0,05 Lux F/ 1,2, vario DC 2.8-11.0 mm, Filtre couleur amovible, DSS max 512 x (=0.0001lx), OSD, DIS, HLC, BLC, DNR-3, SSSDR, 12VDC/24VAC	450.--
---------	---	--------



T-V426	1/3" Jour/nuit, Sony-Super-HAD ICX639, <b>600 lignes</b> couleur 0,15 Lux, <b>700 lignes</b> n/b 0,05 Lux F/ 1,2, vario DC 2.8-11.0 mm, Filtre couleur amovible, DSS max 512 x (=0.0001lx), OSD, DIS, HLC, BLC, DNR-3, SSSDR, Émetteur vidéo à deux fils, Protection IP-66, 12VDC/24VAC	585.--
--------	---	--------



T-V141	1/3", 540 lignes, 0,4 Lux (F/1.2) 0, 08 Lux avec DDS, 2.8-11mm objectif vario, WDR, OSD, 6 zones private, Émetteur vidéo à deux fils, Protection IP-66, 12VDC/24VAC	695.--
--------	---	--------



T-D2H7	1/3" CCD Sony-Super-HAD, 540 lignes couleur 0,1 Lux (F/1.4), Vario DC 2.6-6mm, IP-66, 12VDC	340.--
--------	---	--------



T-624V	1/3" minidôme, 470 lignes, 0,12 Lux (F/1.6), objectif vario 3.3-12mm, 12VDC	295.--
--------	---	--------



T-D624	1/3"super-minidôme, 470 lignes, 0,2 Lux (F/2.0), objectif 3.6mm, 12VDC	180.--
--------	--	--------

### Caméras couleur surveillance discrète



T-621-A RMK	1/3", 470 lignes, 0,2 Lux (F/2.0), pinhole 3.7mm, Audio, dans caisson détecteur fumée, 12VDC	215.--
-------------	--	--------



T-621-A PIR	1/3", 470 lignes, 0,5 Lux (F/3.5), pinhole 3.7mm, Audio, dans caisson détecteur IR, 12VDC	215.--
-------------	---	--------



T-M426B	1/3" Jour/nuit, Sony-Super-HAD ICX639, <b>600 lignes</b> couleur 0,15 Lux, <b>700 lignes</b> n/b 0,05 Lux F/ 1,2, objectif mini 2.9mm, Jour/Nuit électronique, DSS max 512 x (=0.0001lx), OSD, DIS, HLC, BLC, DNR-3, SSSDR, 12VDC	310.--
---------	---	--------



T-M426CP	idem T-426B, mais avec 3.7mm pinhole	310.--
----------	--------------------------------------	--------



T-F292F	1/3" Jour/nuit, Sony-Super-HAD II, <b>560 lignes</b> couleur 0,1 Lux F/ 2,0, objectif mini 3.6mm (67°), Jour/Nuit électronique, DSS max 256 x, OSD avec joystick câble, HLC, BLC, DNR-3, Dynamik-Range-Control, 12VDC	310.--
---------	---	--------



T-621P	1/3" caméra de plaque, 470 lignes, 0,2 Lux (F/2.0), pinhole 3.7mm, 12VDC	215.--
--------	--	--------



T-011RW	1/3" caméra cylindre, 540 lignes, 0,1 Lux (F/2.0), objectif mini 3.6mm, 12VDC, IP-66	180.--
---------	--	--------

### Accessoires pour caméras Winner-5 et caméra fixdôme

WB-V	Support mural pour T-V426, T-V426IR et T-V141	105.--
------	---	--------

XPBD7L	Support mural pour T-D2H7	56.--
--------	---------------------------	-------

## Caméras couleur extérieur avec infrarouge

### Caméras couleur dôme miniatures fixe antivandalisme avec infrarouge



T-V426IR	1/3" Jour/nuit, Sony-Super-HAD ICX639, 600 lignes couleur 0,15 Lux, 700 lignes n/b 0,05 Lux F/ 1,2, vario DC 2.8-11.0 mm, Filtre couleur amovible, DSS max 512 x (=0.0001lx), OSD, DIS, HLC, BLC, DNR-3, SSSDR, Émetteur vidéo à deux fils, Protection IP-66, 12VDC/24VAC, 10x IR Power LED	635.--
----------	---	--------



XDV120SH-SVFA2811	1/3" SONY-EXVIEW, 500 lignes, 0,1 Lux (F/1.6), objectif 2.8 - 11mm, 12VDC, IR-LED, IP-66	490.--
-------------------	--	--------



T-VD120/2812	1/3" Jour/nuit, Sony-Super-HAD ICX639, 600 lignes couleur 0,15 Lux, 700 lignes n/b 0,05 Lux F/ 1,2, vario DC 2.8-11.0 mm, Filtre couleur amovible, DSS max 512 x (=0.0001lx), OSD, DIS, HLC, BLC, DNR-3, SSSDR, 35 x IR-LED max. 30m, 12VDC	555.--
--------------	---	--------



XDV120SH-SVFA92	1/3" SONY-EXVIEW, 500 lignes, 0,1 Lux (F/1.6), objectif 9 - 22mm, 12VDC, IR-LED, IP-66	520.--
-----------------	--	--------



T-6150/266	1/3" Jour/nuit, <b>600 lignes</b> couleur 0,2 Lux F/ 1,2, n/b avec infrarouge, vario DC 2.6-6.0 mm, Filtre couleur amovible, DSS max 512 x (=0.0001lx), OSD, DIS, BLC, DNR-3, Protection IP-66, 12VDC/24VAC	825.--
------------	---	--------

## Caméras couleur extérieur avec infrarouge

Listenpreis  
inkl. MWST  
Prix de vente  
incl. TVA  
CHF

Désignation  
technique

### Caméras couleur avec objectif miniatures fixe antivandalisme avec infrarouge



T-SET-N55/2812	1/3" Caméra jour/nuit CCD Sony-Super-HAD, 550 lignes, 0,1 Lux F/1.2, objectif vario 2.8-12mm, 18 IR-LED max. 15m, Caisson IP-66, support mural, antivandalisme, alimentation: 12VDC	420.--
T-SET-N80/92	1/3" Caméra jour/nuit CCD Sony-Super-HAD, 500 lignes, 0,1 Lux F/1.6, objectif vario 9-22mm, 49 IR-LED max. 50m, Caisson IP-66, support mural, antivandalisme, alimentation: 12VDC	530.--
T-SET-P106/2812	1/3" Jour/nuit, CCD Sony-Super-HAD ICX639 Winner-5, 600lignes couleur, 700 lignes n/b, 0,01 Lux F 1,4, objectif vario 2.8-12.0 mm, Filtre couleur amovible, projection IR Led's (70pcs) portée max. 60m, DSS max 512 x (-0.00004lx), OSD, DIS, HLC, BLC, DNR, DSS, 8 zone privat caisson protection IP66, support et pare soleil, alimentation 12VDC/24VAC max 1A	910.--
T-SET-P100/92	idem T-SET-P106/2812, mais avec objectif vario 9-22mm et 560 ligne couleur. <b>fin de fabrication</b>	825.--
T-SET-P106/650	idem T-SET-P106/2812, mais avec objectif vario 6-50mm	950.--
T-CW8051	1/3" Caméra jour/nuit, 530 lignes, 0,1 Lux F/1.4, objectif vario 3.7-12mm, 36 DUAL-LED IR&Blanc max. 35m, Détecteur de mouvements et PIR, Caisson IP-66, support mural, 12VDC	495.--

## Caméras dôme motorisée couleur, jour/nuit



### Caméras dôme motorisée



T-8603DH23	¼" Dôme couleur jour/nuit: 0.8 lx, 540TVL, 3.6-82.8mm (23x), 10x digital, 0.5-320°/Sek, 300°/Sek préposition, 128 Préposition, 27 tours, Masquage dynamique, montage sur plafond dur, incl. Alimentation 24VAC	2'335.--
T-8601AH23	do., mais avec caisson extérieur	2'395.--
T-8603DS36	¼" Dôme couleur jour/nuit: Couleur 0.7 lx, 530TVL, N/B 570 TVL 0,01lx, 3.4-122.4mm (36x), WDR	2'625.--
T-8601AS36	do., mais avec caisson extérieur	2'595.--
T-8504IS23	¼" Dôme couleur jour/nuit: 0.8 lx, 540TVL, 3.6-82.8mm (23x), 12x digital, 0.5-320°/Sek, 300°/Sek préposition, WDR, 128 Préposition, 27 tours, Masquage dynamique, montage intérieur, incl. Alimentation 24VAC	1'995.--
T-8504IS36	¼" Dôme couleur jour/nuit: Couleur 0.7 lx, 530TVL, N/B 570 TVL 0,01lx, 3.4-122.4mm (36x) WDR, 128 Préposition, 27 tours, Masquage dynamique, montage intérieur, incl. Alimentation 24VAC	2'425.--
T-8407 M/10	¼" Dôme couleur jour/nuit: 0.9 lx, 470TVL, 4.2-42mm (10x), 1-200°/Sek, Préposition, tours, incl. Caisson extérieur IP-66, support mural et alimentation 12VDC	1'325.--
T-8811	High Speed PTZ, 1/4" Sony ExView, 530 lignes, 1,4 LUX, 36x Zoom f=3,4-122,4 mm, angle de view (H): 57.8°-1,7°, Couleur 530TVL/0,7 LUX, n/b 570TVL/0,01LUX, OSD, DSS, 7/2 Alarm in/out, 128 Presets, Tour, 4 Scan, 4 Pattern, Masquage des zones privées, Filtre couleur amovible, Projecteur infrarouge max. 60m, Vitesse Pan: 0,4° ... 80° /s. (basée sur une position zoom) , Vitesse Tilt: 0,4° ... 80° /s (basée sur une position zoom) Excursion Pan: 360° (continus) , Excursion Tilt: -90° à +90°, Environnement de fonctionnement: -40° ... +60 °C, Essuie-glace intégré, Multiprotokoll! inkl. alimentation (24 VAC)	4'395.--

### Clavier dôme et accessoires Dome

T-72-03	Clavier de contrôle, max.255 dômes, LCD , 3-axis-Joystick, vitesse variable, incl. alimentation	545.--
T-1200A	Clavier de contrôle, max.255 dômes, LCD , 3-axis-Joystick, vitesse variable, incl. alimentation	665.--
SPC-300	Remote OSD Controller via COAX pour caméras Winner V, RS485 protocol PELCO et Samsung	465.--
T-WH	Support de fixation murale	69.--
T-MH	Support de fixation sur mât	119.--
T-EH	Support de fixation en angle	119.--
T-DH	Support plafond	69.--
T-A	Box d'alarme, 8 entrées, 2 sorties	265.--
T-AVK	Bulle antivandalisme pour T-86xx	85.--
T-WH PTZ	Support de fixation murale pour T-881	235.--
T-AB 8400	Support plafond T-8407 M/10	245.--

## Objectif

Désignation technique



Listenpreis  
inkl. MWST  
Prix de vente  
incl. TVA  
CHF

### DC Auto Iris



SCV-2810D	1/3" CS-Mount, 2.8-10mm, F/1.4-360, Direct-Drive	112.--
13VG550AS II	1/3" CS-Mount, 5-50mm, F/1.4-360, Direct-Drive	230.--
13VG2812AS II	1/3" CS-Mount, 2.8-12mm, F/1.4-360, Direct-Drive	155.--
13VG20100AS	1/3" CS-Mount, 20-100mm, F/1.6-360, Direct-Drive	255.--

### DC Auto Iris, Jour/Nuit, IR



13FG22IR	1/3" CS-Mount, 2.2mm, F/1.2-360, Direct-Drive, IR	162.--
TS3V310ED	1/3" CS-Mount, 3-8mm, F/1.0-360, Direct-Drive, IR	132.--
13VG1040ASIR	1/3" CS-Mount, 10-40mm, F/1.4-360, Direct-Drive, IR	269.--
SCV-550DIR	1/3" CS-Mount, 5-50mm, F/1.4-360, Direct-Drive, IR	185.--

autres objectifs, voir liste de prix CBC/GANZ Computar

## Caissons pour caméras

### Caissons



HET 16K2 +WBCA	160mm IP-66 Caisson extérieur, support mural, pare soleil, chauffage 12VDC	145.--
HET 16K0 + WBCA	160mm IP-66 Caisson extérieur, support mural, pare soleil	112.--
DSBH120	Caisson dôme pour installation sur plafond, coupole noir	212.--
HEM30K1	300mm IP-66 Caisson extérieur, support mural, pare soleil, chauffage, 230VAC	149.--
HEB32K1	320mm IP-66 Caisson extérieur, support mural, pare soleil, chauffage, 230VAC	175.--
HEG37K1	360mm IP-66 Caisson extérieur, support mural, pare soleil, chauffage, 230VAC	265.--
HEG47K1	450mm IP-66 Caisson extérieur, support mural, pare soleil, chauffage, 230VAC	285.--

### Bloc d'alimentation pour caissons



OHEPS05	Bloc d'alimentation 12VDC/400mA pour HEM30K1	70.--
OHEPS01B	Bloc d'alimentation 12VDC/1000mA pour HEM32K1	70.--
OHEPS19B	Bloc d'alimentation 12VDC/1000mA pour HEM36K1 et HEM47K1	61.--

### Supports



WBJ	Support mural pour caissons HEB & HEG	28.--
WBM	Support mural pour caissons HEM	28.--
WCM5	Support plafond pour caisson HEM	137.--

### Caisson aluminium et inox



NXM1K1000B	Caisson en inox, IP-68, dimensions intérieur H x B x L: 86 x 88 x 343mm	1'530.--
NXWBS	Support mural pour NXM1K	485.--

### Caissons (Option ventilateur pour caméras IP ACTI)



HPV36K1A000B	360mm IP-66 Caisson extérieur, pare soleil, chauffage 230VAC	148.--
HPV42K1A0000	450mm IP-66 Caisson extérieur, pare soleil, chauffage 230VAC	179.--
WBOVA2	Support mural pour câbles interne, joint sphérique, pour HPV	41.--
OHPVCF3	Kit ventilateur, incl. Bloc d'alimentation 12VDC/1A	96.--

## Moniteurs TFT



### Moniteurs TFT



T-TFT-1588AV	15" Moniteur TFT vidéo, 1'024 x 768, 12ms, 500:1, 450 cd/m², VESA, Pied de fixation amovible	685.--
T-TFT-1788AV	17" Moniteur TFT vidéo, 1'280 x 1'024, <8ms, 500:1, 400 cd/m², VESA, Pied de fixation amovible	815.--
T-TFT104 Profi	10,4" Moniteur TFT vidéo, 800 x 600, 10ms, 500:1, 400 cd/m², VESA, Pied de fixation amovible	1'025.--
T-TFT150 Profi	15" Moniteur TFT vidéo, 1'280 x 1'024, <9ms, 500:1, 400 cd/m², VESA, Pied de fixation amovible	1'015.--
T-TFT170 Profi	17" Moniteur TFT vidéo, 1'280 x 1'024, <6ms, 500:1, 400 cd/m², VESA, Pied de fixation amovible	1'140.--
T-TFT200 Profi	20" Moniteur TFT vidéo, 800 x 600, <11ms, 500:1, 450 cd/m², VESA, Pied de fixation amovible	1'540.--



## Enregistreurs numérique

Listenpreis  
inkl. MWST  
Prix de vente  
incl. TVA  
CHF

Désignation  
technique



### Enregistreur numérique MPEG-4



T-DVR 411-050	Enregistreur numérique 4 canaux, 50 ips 704x576, 100ips 720x288, H.264, LAN, IR-Télécommande, Souris, <b>500GB disque dur RE-4</b> Sortie BNC moniteur MAIN et SPOT, Sortie VGA moniteur MAIN	820.--
T-DVR 411	idem T-DVR411-050, mais avec disque dur 1TB RE-4	900.--
T-DVR 411-2TB	idem T-DVR411-050, mais avec disque dur 2TB RE-4	1'120.--
T-DVR 811-050	Enregistreur numérique 8 canaux, 50 ips 704x576, 100ips 704x288, 200ips 352x288, MPEG4, DVD-RW, LAN, IR-Télécommande, Souris, <b>500GB disque dur RE-4</b> Sortie BNC moniteur MAIN et SPOT, Sortie VGA moniteur MAIN	1'135.--
T-DVR 811	idem T-DVR811-050, mais avec disque dur 1TB RE-4	1'215.--
T-DVR 811-2TB	idem T-DVR811-050, mais avec disque dur 2TB RE-4	1'435.--
T-DVR 611-050	Enregistreur numérique 16 canaux, 100 ips 704x576, 200ips 704x288, 400ips 352x288, MPEG4, DVD-RW, LAN, IR-Télécommande, Souris, <b>500GB disque dur RE-4</b> Sortie BNC moniteur MAIN et SPOT, Sortie VGA moniteur MAIN	1'420.--
T-DVR 611	idem T-DVR611-050, mais avec disque dur 1TB RE-4	1'500.--
T-DVR 611-2TB	idem T-DVR611-050, mais avec disque dur 2TB RE-4	1'725.--

### Enregistreur numérique H.264, série KE LT



T-DVR KE04LT-050	Enregistreur numérique 4 canaux, 50 ips 720x576, 100ips 720x288, H.264, LAN, IR-Télécommande, Souris, <b>500GB disque dur RE-4</b> Sortie BNC moniteur MAIN et SPOT, Sortie VGA moniteur MAIN	1'075.--
T-DVR KE04LT	idem T-DVR KE04LT-050, mais avec disque dur 1TB RE-4	1'155.--
T-DVR KE04LT-2TB	idem T-DVR KE04LT-050, mais avec disque dur 2TB RE-4	1'375.--
T-DVR KE08LT-050	Enregistreur numérique 8 canaux, 50 ips 720x576, 100ips 720x288, 200ips 352x288, H.264, LAN, IR-Télécommande, Souris, <b>500GB disque dur RE-4</b> Sortie BNC moniteur MAIN et SPOT, Sortie VGA moniteur MAIN	1'330.--
T-DVR KE08LT	idem T-DVR KE08LT-050, mais avec disque dur 1TB RE-4	1'410.--
T-DVR KE08LT-2TB	idem T-DVR KE08LT-050, mais avec disque dur 2TB RE-4	1'625.--



### Enregistreur numérique H.264, DVD, série KE

T-DVR KE08-050	Enregistreur numérique 8 canaux, 50 ips 720x576, 100ips 720x288, 200ips 352x288, H264, DVD-RW, LAN, IR-Télécommande, Souris, <b>500GB disque dur RE-4</b> Sortie BNC moniteur MAIN et SPOT, Sortie VGA moniteur MAIN, set pour montage rack	2'295.--
T-DVR KE08	idem T-DVR KE08-050, mais avec disque dur <b>RE-4 1TB</b>	2'375.--
T-DVR KE08-2TB	idem T-DVR KE08-050, mais avec disque dur <b>RE-4 2TB</b>	2'595.--
T-DVR KE16-050	Enregistreur numérique 16 canaux, 50 ips 720x576, 100ips 720x288, 200ips 352x288, H.264, DVD-RW, LAN, IR-Télécommande, Souris, <b>500GB disque dur RE-4</b> Sortie BNC moniteur MAIN et SPOT, Sortie VGA moniteur MAIN, set pour montage rack	2'715.--
T-DVR KE16	idem T-DVR KE16-050, mais avec disque dur <b>RE-4 1TB</b>	2'795.--
T-DVR KE16-2TB	idem T-DVR KE16-050, mais avec disque dur <b>RE-4 2TB</b>	3'025.--
T-DVR KE16RT	Enregistreur numérique 16 canaux, 400 ips 720x576, H.264, DVD-RW, LAN, IR-Télécommande, Souris, <b>1TB disque dur RE-4</b> Sortie BNC moniteur MAIN et SPOT, Sortie VGA moniteur MAIN, set pour montage rack	3'675.--
T-DVR KE16RT-2TB	idem T-DVR KE16RT-1TB, mais avec <b>1 x disque dur RE-4 2TB</b>	3'875.--
T-DVR KE16RT-4TB	idem T-DVR KE16RT-1TB, mais avec <b>2 x disque dur RE-4 2TB</b>	4'375.--

## Quad et accessoires



### Processeur quad / Commutateur cycliques

T-CQ204	Quad couleur, PiP, 720 x 576 pixels, 4 entrées vidéo, 1 sorties vidéo, détection intégrée de mouvements	335.--
TSB082	Commutateur cyclique, 2 sorties moniteur, 8 entrées vidéo	225.--
TAC081	Modul `alarme pour TSB 082, 8 entrées, 1 Sortie	75.--



### Distributeur vidéo / Compensation câble

TD 104	Distributeur vidéo activement, 1 entrée, 4 sorties, 230VAC	140.--
TD 204	Distributeur vidéo activement, 2 entrées, 4 sorties, 230VAC	190.--
TD 408	Distributeur vidéo activement, 4 entrées, 8 sorties, 230VAC	272.--
TD 816	Distributeur vidéo activement, 8 entrées, 16 sorties, 230VAC	450.--
TA-101	Compensation câble 300m-1000m RG59	145.--
TRK-S	Set pour montage rack 19" pour 1 x TA 101, TD 104, TD 204, TD 408	25.--
TRK-D	Set pour montage rack 19" pour 2 x TA 101, TD 104, TD 204, TD 408	13.--
TRK-TD	Set pour montage rack 19" pour 1 x TD 816	13.--



### Détecteur de mouvements

T-VMD 40S	Détecteur de mouvements, 4 canaux, 90x72 champs de détection par canal, pour caméras extérieur	3'875.--
T-CQ204	Quad couleur, PiP, 720 x 576 pixels, 4 entrées vidéo, 1 sorties vidéo, détection intégrée de mouvements	335.--

## Projecteur infrarouge

Listenpreis  
inkl. MWST  
Prix de vente  
incl. TVA  
CHF

Désignation  
technique

### Projecteur infrarouge, extérieur



IR-950/12	Projecteur infrarouge LED, 60°, 950nm, max. 25m, IP68, sans d'alimentation 12 VDC	355.--
IR-880/12	Projecteur infrarouge LED, 60°, 880nm, max. 30m, IP68, sans d'alimentation 12 VDC	355.--
IR-950/48-230	Projecteur infrarouge LED, 50°, 950nm, max. 50m, IP68, Cellule inter crépusculaire, 230VAC	1'015.--
IR-880/48-230	Projecteur infrarouge LED, 50°, 880nm, max. 70m, IP68, Cellule inter crépusculaire, 230VAC	1'015.--
IR-880/60-230	Projecteur infrarouge POWER-DEL, 50°, 880nm, max. 120m, IP68, Cellule inter crépusculaire, 230VAC	1'545.--
IR-SG80	Projecteur infrarouge LED, 80°, 850nm, max. 70m, IP65, Cellule inter crépusculaire, 230VAC	1'495.--

## Transmetteur vidéo à deux fils

### Transmetteur vidéo à deux fils



TTM-101	Émetteur miniature vidéo à deux fils max. 1500m, 12VDC/24VAC	117.--
TRR-101/12	Card récepteur à deux fils pour TTM101	265.--
TRR-202/12	Card récepteur à deux fils pour TTM101, 2 canal	325.--
TR-Rack	19" Rack pour 10 TRR101 cards récepteur	240.--
TPS-12	Bloc d'alimentation pour TR-Rack	235.--
TR-Just	Adaptateur	127.--
T-ZSE-Mini	Émetteur et récepteur miniature vidéo à deux fils, max. 300m, passif	85.--
T-ZBE 12	Émetteur et récepteur bifilaire pour max. 800m	375.--
T-ZSE-15	Émetteur et récepteur bifilaire pour max.1500m	515.--
TRP-101/230	Émetteur actif bifilaire pour max.1'600m, IP-65, 230VAC	215.--
TRP-101/230	Récepteur actif bifilaire pour max.1'600m, IP-65, 230VAC	295.--

## Systemes fibre optique

## Accessoires

### Alimentation, DIN Rail et 19"



DR-45-12***	Bloc d'alimentation, 230VAC>12VDC, 3.5A, Coupe-circuit de surtension thermique, DIN-Rail	85.--
DR-75-12***	Bloc d'alimentation, 230VAC>12VDC, 6.3A, Coupe-circuit de surtension thermique, DIN-Rail	148.--
DR-120-12***	Bloc d'alimentation, 230VAC>12VDC, 10A, Coupe-circuit de surtension thermique, DIN-Rail	159.--
T-V9A	Alimentation 19" 1HE, 9 sortie 12VDC / 9 x entrées vidéo, 9 sorties vidéo BNC, 12.9VDC /4.6A tota	280.--

\*\*\* ne pas remise monétaire

### Câble / Fiche / Divers



BNC-100***	Câble RG/59 1m avec 2 fiche BNC	10.--
BNC-300***	Câble RG/59 3m avec 2 fiche BNC	13.--
BNC-Cr***	Fiche BNC	2.--
RPNV99-1R***	Câble système RG/59 avec 2 x 0.5mm /m	2.2
RPNV99-100R***	Rolle 100m Câble système RG/59 avec 2 x 0.5mm	210.--
RPNV99-250R***	Rolle 250m Câble système RG/59 avec 2 x 0.5mm	525.--

\*\*\* ne pas remise monétaire