

IP Kamera MPEG-4 ASP Serie CAM-53x0



- Full D1 Auflösung bei 25 Bilder/s
- Hochauflösend, 480 TV-Linien
- Tag / Nachtversion verfügbar
- Full D1 Auflösung bei 25 Bilder/s
- Integrierter Bewegungssensor
- Dual Stream LAN und WAN
- QoS (Layer 2 & Layer 3)
- TCP, UDP, IP, HTTP, DHCP, PPPoE
- DynDns Funktion
- Composite Videoausgang
- TTL Alarmein- und Ausgang
- Software für 16 Kameras inklusive

Vielfältige IP MPEG-4 Kameras

Die Serie CAM-53x0 kombiniert zwei leistungsfähige und hochauflösende IP-Kameras mit MPEG-4 Kompression und einer Full D1 Auflösung von 720 x 756 Pixel mit WAN und LAN Dualstream in einer kompakten Grösse. Zum Einsatz an ADSL-Anschlüssen mit dynamischer IP-Adresse verfügen die Kameramodelle über die DynDNS Funktion die den Betrieb der Kameras ohne der kostenpflichtigen statische IP-Adresse ermöglichen.

Rund um die Uhr

Die Kamera CAM-5320 ist im Tag- und im Nachtbetrieb einsetzbar. Sie lässt sich in Bildmodus und Qualität optimal an alle Lichtverhältnisse anpassen. Bei Tageslicht liefert die Kamera gestochen scharfe Farbbilder. Bei ungenügender Beleuchtung unter 4 Lux schaltet die Kamera in den infrarottauglichen Schwarzweissmodus um.

Software / Aufzeichnung

Die Software ACTI Streaming-Activator ermöglicht das Betrachten und Aufzeichnen von 16 Kameras und ist im Lieferumfang der Kamera enthalten. Die Betrachtung von Livebildern und aufgezeichneten Sequenzen ist gleichzeitig möglich. Die IP Daten werden in hochqualitativen RAW-Daten gespeichert.

Software ACTI Streaming Activator



ACTI Streaming Explorer, inklusive



IP Kamera MPEG-4 ASP

Serie CAM-53x0

Technische Daten

	CAM-5300	CAM-5320
Videosystem:	PAL / NTSC	PAL / NTSC
Videoausgang:	1,0 Vs-s, 75 Ohm	1,0 Vs-s, 75 Ohm
Bildaufnehmer:	1/3" SONY Super HAD CCD	1/3" SONY Exview HAD CCD
Effektive Pixel:	795 × 596 PAL, 811 x 508 NTSC	795 × 596 PAL, 811 x 508 NTSC
Horizontale Auflösung:	480 Linien	480 Linien
Lichtempfindlichkeit:	0.15lx F/1.2 (30IRE)	0.05lx F/1.2 (30IRE)
Tag/Nachtfunktion	Nein	Ja, automatische Umschaltung auf s/w bei weniger als 4.0 Lux
Audio:	Nein	Nein
Bewegungsmelder:	Ja, 3 Fenster	Ja, 3 Fenster
Gegenlichtkompensation:	Ja	Ja
Kompression:	MPEG-4 ASP Compliant	
Bildauffösung:	Full D1 (720x480 in NTSC, 720x576 in PAL); CIF (352x240 in NTSC, 352x288 in PAL); QCIF (160x112 in NTSC, 176x144 in PAL)	
Bitrate:	28 K ~ 3 M bps	
Bildrate:	30 B/s bei Full D1 Auflösung (NTSC); 25 B/s bei Full D1 Auflösung (PAL)	
Composite-Videoausgang:	CVBS, 1.0Vp-p, 75 Ω, BNC	
Alarめingang:	1, TTL, terminal block	
Alarmausgang:	1, TTL, terminal block	
LAN Port:	Ethernet(10/100 Base-T), RJ-45 connector	
WAN Port:	Ethernet(10/100 Base-T), RJ-45 connector	
Protokoll:	TCP, UDP, IP, HTTP, DHCP, PPPoE	
Webbrowser:	Microsoft Internet Explorer 6.0 oder höher	
Temperaturbereich:	5 ... +50 °C (< 85% rel. Luftfeuchtigkeit)	
Betriebsspannung:	DC 12 V ±10%, 12 Watt	
Abmessungen (B × H x L):	63 mm x 52 mm x 120 mm	
Gewicht:	450 Gramm	
Lieferumfang:	Software Streaming Activator, Streaming Explorer, Steckernetzteil	