

L-DVR-24216

- Tribrid Rekorder für 16x HD-CVI / Analog / IP (x2)
- 16 Kanal mit je 1080p/15bps oder 720p/25bps
- HDMI- und VGA-Ausgang
- Software lunaCMS



Der L-DVR-24216 ist ein leistungsstarker Tribrid Rekorder für bis zu 16 Kamerasignale. Wahlweise können HD-CVI oder analoge Signale angelegt werden (Autoerkennung). Jedoch können max. 2 Kanäle zeitgleich IP-Signale verarbeiten (bis 1080p). Der Rekorder zeichnet bis 720p in realtime auf (bis zu 25/30bps) oder 1080p mit bis zu 15bps. HD-CVI ist ein neuer Standard zur Langstreckenübertragung (max. 500m) von HD-Videobildern (720p, 1080p) über konventionelle Koax-Kabel. Neben dem Video können auch Audiosignale und Daten über das gleiche Kabel übertragen werden. Die Daten können auf bis zu 2 internen SATA HDD (max. 8TB) gespeichert werden. Das intuitive OSD Menü des Geräts kann komfortabel mit der Maus bedient werden und über eigene Monitorausgänge (HDMI, VGA) ausgegeben werden. Des Weiteren verfügt das Gerät über eine Netzwerkschnittstelle, mit der via Webbrowser oder leistungsstarker Management Software (lunaCMS) die Videobilder angezeigt, verwaltet und konfiguriert werden können.



Technische Daten		Schnittstellen	2 x USB 2.0, 1 x RS485
Betriebssystem	Embedded Linux	Audio Ein-/ Ausgänge	1/1
Anzahl HD-CVI-Kameras	1-16	Fernzugriff	Webserver, Software (lunaCMS), Mobilgeräte
Videoausgang	je 1 x VGA / HDMI (synchron)	Netzwerk	1 x 10/100/1000 Mbps (RJ45)
Auflösung	1080P(1920x1080) 720P(1280x720) 960H(960x576) D1 (704x576/704x480) CIF(352x288) QCIF(176x144)	Netzwerk-Protokolle	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, SNMP, P2P
Kompressionsverfahren	H.264	Zugriffsschutz	Benutzerverwaltung mit Passwort
Bewegungserkennung	ja (4 Ebenen)	Datenexport	USB, Netzwerk
Aufnahmerate	Hauptstream: max. 15bps@1080p pro Kanal max. 25/30bps bei bis zu 720p pro Kanal Extrastream max. 25/30bps@CIF/QCIF/D1 pro Kanal	Speicher	2 x SATA intern (bis 8 TB)
Bitrate	96-4096kbps pro Kanal	Fernkonfiguration	Internet Explorer, CMS
Anzeige	1/4/8/9/16-Teilung	Bauart	Standalone
Menüsprache	Deutsch, Englisch	Spannungsversorgung	12VDC / 4A Netzteil im Lieferumfang
Aufnahmearten	Permanent, Zeitplan (Alarm, Bewegung)	Leistungsaufnahme	15W (ohne HDD)
Bedienung	GUI via Tasten, Maus, Netzwerk	zul. Arbeitstemperatur	+10 °C ~ +55 °C
Sofortwiedergabe (Instant Play)	ja	max. Luftfeuchtigkeit	10%-90% RL
Privatzenenmaskierung	ja	Abmessungen	B: 375 mm x H: 55 mm x T: 285 mm
		Gewicht	2,35 kg (ohne HDD)
		Lieferumfang	Software (lunaCMS), Bedienungsanleitung, Maus

L-DVR-24216

