

## L-DVR-27216-4MP

- Tribrid Rekorder für HD-CVI / Analog / IP
- 16-Kanal (+8IP)
- HD-CVI bis 4MP / IP bis 5 MP
- HDMI- und VGA-Ausgang
- Software lunaCMS



Der L-DVR-27216-4MP ist ein leistungsstarker Tribrid Rekorder für bis zu 16 Kamerasignale. Wahlweise können HD-CVI oder analoge Signale angelegt werden (Autoerkennung). IP-Signale (bis 5MP) können sogar bis zu 24 aufgezeichnet werden. HD-CVI ist ein neuer Standard zur Langstreckenübertragung (max. 500m) von HD-Videobildern (720p, 1080p, 4MP) über konventionelle Koax-Kabel. Neben dem Video können auch Audiosignale und Daten über das gleiche Kabel übertragen werden. Die Daten können auf bis zu 2 internen SATA HDD (je bis 6TB) gespeichert werden. Das intuitive OSD Menü des Geräts kann komfortabel mit Maus oder Fernbedienung bedient werden und über eigene Monitorausgänge (HDMI, VGA) ausgegeben werden. Des Weiteren verfügt das Gerät über eine Netzwerkschnittstelle, mit der via Webbrowser oder leistungsstarker Management Software (lunaCMS) die Videobilder angezeigt, verwaltet und konfiguriert werden können.



Technische Daten	
Betriebssystem	Embedded Linux
Anzahl Kameras (Tribrid)	16 + 8 IP oder bis max 24 IP
Videoausgang	je 1 x VGA / HDMI bis 4K (3840x2160px)
Auflösung	HD-CVI: 4MP, 1080P, 720P Analog: NTSC(525p/60bps), PAL (625p/50bps) IP: bis 5MP
Kompressionsverfahren	H.264 / H.264+
Bewegungserkennung	ja (4 Ebenen)
Aufnahmerate	Hauptstream max. 15bps@4MP / 25bps@1080p Extrastream max. 25bps@D1
Aufnahmerate (IP)	96 Mbps
Bitrate	1~6144kbps pro Kanal
Anzeige	1/4/8/9/16-Teilung
Menüsprache	Deutsch, Englisch
Aufnahmearten	Permanent, Zeitplan (Alarm, Bewegung)
Bedienung	GUI via Tasten, Maus, Netzwerk
Sofortwiedergabe (Instant Play)	ja
Privatzonenmaskierung	ja
Schnittstellen	2 x USB 2.0, RS485

Audio Ein-/ Ausgänge	1/1
Fernzugriff	Webserver, Software (lunaCMS), Mobilgeräte
Netzwerk	1 x 10/100/1000 Mbps (RJ45)
Netzwerk-Protokolle	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, SNMP, P2P
Zugriffsschutz	Benutzerverwaltung mit Passwort
Datenexport	USB, Netzwerk
Speicher	2 x SATA intern (jeweils bis 6 TB, nicht im Lieferumfang)
Fernkonfiguration	Internet Explorer, CMS
Bauart	Standalone
Spannungsversorgung	12VDC / 5A Netzteil im Lieferumfang
Leistungsaufnahme	15W (ohne HDD)
zul. Arbeitstemperatur	+10 °C ~ +55 °C
max. Luftfeuchtigkeit	10%~90% RL
Abmessungen	B: 375 mm x H: 55 mm x T: 285 mm
Gewicht	2,35 kg (ohne HDD)
Lieferumfang	Software (lunaCMS), Bedienungsanleitung, Maus, Fernbedienung

## L-DVR-27216-4MP

