



- 4-Kanal Digitalrekorder
- Realtime (100 Bilder/sek. bei D1)
- inkl. 2 TB Festplatte
- lunaSystem



L-DVR0404 (46.678.04)

Digitalrecorder für die Aufzeichnung von bis zu 4 Kameras mit einer max. Auflösung von 720X576 Pixel und 25 Bilder/Sek. (D1, Realtime). Aufzeichnungen werden über einen Wochenkalender mit Feiertagsfunktion verwaltet und zeitlich, kontaktgesteuert oder über einstellbaren Bewegungssensor ausgelöst. Die Archivierung erfolgt auf einem internen 2 TB Speicher. Der DVR verfügt über eine grafische Benutzeroberfläche (GUI) und kann wahlweise über Tasten am Gerät, Fernbedienung oder per Maus bedient werden. Der Multi-Site Netzwerkzugriff ermöglicht eine unabhängige Betrachtung von Bild u. Ton im Live- und Wiedergabemodus sowie eine intelligente Domesteuierung. Umfangreiche Funktionen wie: Auto Reboot, Passwortverwaltung, Event Logbuch usw. machen das Gerät zu einem Alleskönnner. Zum Datenexport stehen USB Port und Netzwerkzugriff zur Verfügung.

Technische Daten		Kamerasteuerung	3D Kamerasteuerung (RS485)
Videonorm	PAL / NTSC	Alarm Ein-/ Ausgänge	4/1
Betriebssystem	Embedded Linux (RTOS)	Audio Ein-/ Ausgänge	4/1 (BNC), Voice Intercom (BNC)
Videoeingang	4 X 1 Vss / 75 Ohm (BNC)	Netzwerk	10/100/1000 Base-TX Ethernet (RJ45)
Videoausgang	HDMI, VGA, TV (BNC), SPOT (BNC)	Zugriffsschutz	Benutzerverwaltung mit Passwort
Kompressionsverfahren	Video: H.264 / Audio: G.711	Datenexport	USB, LAN, CD/DVR-RW (USB), Netzwerk
Bewegungserkennung	396 Zonen, Sensibilitätsstufen: 6	Speicher	2 Terabyte
Darstellung	1/4-fach	Software	IunaCMS
Aufnahmerate	25 bps @D1 (Echtzeit) pro Kanal	Fernkonfiguration	Webserver, CMS, Smartphone
Anzeige	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768px	Spannungsversorgung	12VDC (Netzteil)
Anzeige	Grafische Benutzeroberfläche (GUI)	Leistungsaufnahme	20W (ohne HDD)
Menüsprache	Deutsch, Englisch	zul. Arbeitstemperatur	-10 °C ~ +55 °C
Aufnahmarten	Dauer/Bewegung/Zeit/Alarm	max. Luftfeuchtigkeit	90%
Vor- /Nachalarm	1-30 Sek. / 10-300 Sek.	Abmessungen	1HE, 375mmx50mmx285mm (BxHxT)
Funktionen	Autom. Umschaltung, Event Log-Viewer, Passwortschutz, Auto Reboot, Zeitsynchronisierung, Logbuch	Gewicht	1,5 kg
Bedienung	Tasten, Maus, IR-FB, Netzwerk	Lieferumfang	2 TB HDD, Maus, IR-Fernbedienung und CMS-Software
Sofortwiedergabe (Instant Play)	Ja		
Privatzonenmaskierung	4 Zonen je Kamera		
Schnittstellen	2 x USB, 1 x RS232, 1 x RS485		

