



- 8-Kanal Digitalrekorder
- Realtime (200 Bilder/sek. bei D1)
- Sofortwiedergabe (Instant Play)
- inkl. 2 TB Festplatte
- Spot Ausgang (Sequenz/Multibild)
- lunaSystem



L-DVR0804 (46.678.08)

Digitalrecorder für die Aufzeichnung von bis zu 8 Kameras mit einer max. Auflösung von 720X576 Pixel und 25 Bilder/Sek. (D1, Realtime). Aufzeichnungen werden über einen Wochenkalender mit Feiertagsfunktion verwaltet und zeitlich, kontaktgesteuert oder über einstellbaren Bewegungssensor ausgelöst. Die Archivierung erfolgt auf einem internen 2 TB Speicher (max 2HDDs). Der DVR verfügt über eine grafische Benutzeroberfläche (GUI) und kann wahlweise über Tasten am Gerät, Fernbedienung oder per Maus bedient werden. Der Multi-Site Netzwerkzugriff ermöglicht eine unabhängige Betrachtung von Bild u. Ton im Live- und Wiedergabemodus sowie eine intelligente Domestuerung. Umfangreiche Funktionen wie: Auto Reboot, Passwortverwaltung, Event Logbuch usw. machen das Gerät zu einem Alleskönner. Zum Datenexport stehen USB Port und Netzwerkzugriff zur Verfügung.

Technische Daten	
Videonorm	PAL / NTSC
Betriebssystem	Embedded Linux (RTOS)
Videoeingang	8 X 1 Vss / 75 Ohm (BNC)
Videoausgang	HDMI, VGA, TV (BNC), SPOT (BNC)
Kompressionsverfahren	Video: H.264 / Audio: G.711
Bewegungserkennung	396 Zonen, Sensibilitätsstufen: 6
Darstellung	1/4/8/9-fach
Aufnahmerate	25 bps @D1 (Echtzeit) pro Kanal
Anzeige	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768px
Anzeige	Grafische Benutzeroberfläche (GUI)
Menüsprache	Deutsch, Englisch
Aufnahmearten	Dauer/Bewegung/Zeit/Alarm
Vor- /Nachalarm	1~30 Sek. / 10~300 Sek.
Funktionen	Autom. Umschaltung, Event Log-Viewer, Passwortschutz, Auto Reboot, Zeitsynchronisierung, Logbuch
Bedienung	Tasten, Maus, IR-FB, Netzwerk
Sofortwiedergabe (Instant Play)	Ja
Privatzonenmaskierung	4 Zonen je Kamera
Schnittstellen	2 x USB, 1 x RS232, 1 x RS485

Kamerasteuerung	3D Kamerasteuerung (RS485)
Alarm Ein-/ Ausgänge	8/3
Audio Ein-/ Ausgänge	8/1 (BNC), Voice Intercom (BNC)
Netzwerk	10/100/1000 Base-TX Ethernet (RJ45)
Zugriffsschutz	Benutzerverwaltung mit Passwort
Datenexport	USB, LAN, CD/DVR-RW (USB), Netzwerk
Speicher	2 Terabyte (max. 2x SATA HDDs)
Software	lunaCMS
Fernkonfiguration	Webserver, CMS, Smartphone
Spannungsversorgung	12VDC (Netzteil)
Leistungsaufnahme	15W (ohne HDD)
zul. Arbeitstemperatur	-10 °C ~ +55 °C
max. Luftfeuchtigkeit	90%
Abmessungen	1HE, 375x 45x 285 mm (BxHxT)
Gewicht	2,35 kg
Lieferumfang	2 TB HDD, Maus, IR-Fernbedienung und CMS-Software



L-DVR0804 (46.678.08)

Zubehör	
T-SPE-2000 SATA (46.670.26)	Speichereinbau um 2000 GB HDD