



- 1/2,8" 2 MP Exmor CMOS Sensor
- Eingebautes Mikrophon
- Objektiv 3,6mm/F1.2, Schwenk-/Neigefunktion
- 25 Bilder/Sek. bei 1080p
- Dualstream
- ONVIF
- Wetter- u. Vandalismusgeschützt (IP66/IK10)
- 12VDC/PoE



L-DP-5200

Die L-DP-5200 ist eine 2 Megapixel Netzwerkkamera (IP). Die Kamera ist mit einem 3,6mm/F1.2 Objektiv ausgestattet, welches sich motorisiert Schwenken und Neigen lässt. Das unauffällige Gehäuse (Minidome) ist wetter- und vandalismusgeschützt (IP66/IK10). Der 1/2,8" CMOS Sensor liefert Bilder in einer Auflösung von 1920x1080 Pixeln (FullHD) mit bis zu 25bps. Die Kamera ist mit einem Mikrophon für Audioaufnahmen ausgestattet. Mit dem integrierten MicroSD Kartenslot sind Datenaufzeichnungen direkt an der Kamera machbar. Einstellungen sind über den eingebauten Webserver möglich. Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 12VDC oder PoE erfolgen. Im Lieferumfang befindet sich eine Metallplatte mit Haltenasen, um die Kamera an Decken zu befestigen.

Technische Daten	
Typ	IP Dome Kamera
Aufnahmesensor	1/2,8" Exmor CMOS
Auflösung	1920 x 1080px (FullHD), 1280 x 720px, D1, CIF
Kompressionsverfahren	H.264, MJPEG
Objektiv	f=3,6mm / F1.2
Blickwinkel	88° (H)
Tag/Nacht Umschaltung	Automatisch, einstellbar
Lichtempfindlichkeit	0,01 Lux (Farbe) @F1.2
Wide Dynamic Range (WDR)	DWDR
Rauschunterdrückung (DNR)	3DNR
Weißabgleich	auto / manuell
Elektronische Blende	1/3 ~ 1/10.000 Sek.
Bildraten	Main Stream: bis 25 Bilder/Sek. bei 1080p Sub Stream: bis 25 Bilder/Sek. bei D1/CIF
Bitrate	H.264: 32~8192Kbps
Privatzonenmaskierung	bis 4 Zonen
Schwenk-/Neigegeschwindigkeit	100°/s
Schwenkbereich	360°
Neigebereich	90°
Presetpositionen	25
Audio Ein-/ Ausgänge	eingebautes Mikrophon

Netzwerk	10/100 Base-TX Ethernet (RJ45)
Netzwerk-Protokolle	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, DMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
ONVIF	ja
Speicher	MicroSD Kartenslot, max. 64GB
Spannungsversorgung	12 VDC/PoE(802.3af)
Leistungsaufnahme	3W max.
Schutzart	IK10 Vandalismusschutz IP66 Wetterschutz
zul. Arbeitstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen	Ø130mm x 57,5 mm(H)
Gewicht	250 g
Lieferumfang	Software, Montagezubehör, Bedienungsanleitung

