

## (Administrator, nur lokal)

Default Benutzer: 888888

Default Passwort: 888888

## (Administrator, lokal und Netzwerk)

Default Benutzer: admin

Default Passwort: admin oder admin1

Das Archiv ist aus Testzwecken  
der Konfiguration / Hardware mit  
Aufzeichnungen belegt

### Objektivsteuerung:

Objektivsteuerung: Rechte Maustaste >> PTZ



### IVS SMARTDETEKTION:

Stolperdraht, Eindringen, Motivwechsel, Audioerkennung (nur Kamera mit Audio)

Gesichtserkennung: Vergewissern Sie sich, dass Sie mit einer intelligenten  
Netzwerkkamera\*\*\* verbinden, anderenfalls kann die IVS-Funktion nicht verwendet  
werden!

\*\*\* L-KB-5100, L-KB-5200, L-DB-5200, L-SG-5203 L-KE-5403, L-DK-5200,  
L-DK-5400, L-DC-5200, L-DC-5400, L-DE-5403, L-SD-5203, L-SA-5203,  
L-SF-5203, L-SD65230-HNI, L-PTZ12230-IRB-N

### PTZ- 3D Positionssteuerung

Rechte Maustaste >> PTZ, PTZ „SIT“ aktivieren. Domesteuerung über Mouseklick,  
Zoom durch markieren des gewünschten Ausschnitt, oder via Maus-Scrollrad

### Fishey-Dewarping:

Fisheye-Dewarping für 180° und 360° funktioniert auf den 4-K Rekordern

### Installationsumgebungen

- Vermeiden Sie extrem heiße Umgebungen und Quellen;
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung;
- Vermeiden Sie extrem feuchte Umgebungen;
- Vermeiden Sie starke Vibrationen;
- Stellen Sie keine Geräte auf dem NVR ab;
- Die Installation muss in gut belüfteter Umgebung erfolgen,  
**blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen keinesfalls.**