



- Design tendance et compact
- Plage de pivotement flexible
- Microphone intégré
- Alimentation en courant par réseau (Power over Ethernet)
- Largeur de bande échelonnable
- Fonction Wireless LAN (PT-304WL)

UNE SURVEILLANCE VIDÉO TRÈS TENDANCE

La série de caméras IP ZN-PT304 propose un type de caméra très spécial. Le caisson compact se caractérise par son apparence hors du commun et ouvre la porte à de nouvelles possibilités en ce qui concerne l'aspect extérieur de la surveillance vidéo. La caméra, de présentation très tendance, innovante et chic s'adapte sans problème dans les environnements et ambiances exigeants.

Les modèles sont équipés d'un pivotement automatique et d'un détecteur de mouvements intelligent. Une plage de 350° peut être visualisée grâce au pivotement horizontal et de 130° par le biais du pivotement vertical, respectivement dans les plages de +175° jusqu'à -175° ou +95° jusqu'à -35°.

L'objectif de 4,0 mm offre un angle de vue horizontal de 50° ne nécessitant aucun réglage supplémentaire de la focale. Un réglage manuel de la profondeur de champ est disponible pour des détections de détails approfondies.

MULTITALENT ET PRODIGUE EN DÉTAILS...

... le détail désiré peut ensuite être enregistré avec la fonction « Snapshot ». Une fonction de zoom numérique x4 souligne les détails souhaités d'avantage encore.

Le microphone intégré réalise une retransmission synchrone en direct des données audio et vidéo. La compression MPEG4 permet une exploitation optimale de la largeur de bande et de jusqu'à 30 images par seconde.

Enfin, 20 positions fixes et des options de montage flexibles se chargent d'un maniement pratique suffisant. Un code d'accès à 14 chiffres protège la caméra contre tout accès non-autorisé.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	ZN-PT304L	ZN-PT304WL
Spécification		
Capteur d'image	1/4" CMOS	1/4" CMOS
Éléments effectifs	640(h) x 480 (v)	640(h) x 480 (v)
Photosensibilité min.	1,0 lux @ F2,0	1,0 lux @ F2,0
Obturation électronique	1/60 ~ 1/15000s	1/60 ~ 1/15000s
Largeur focale	4 mm	4 mm
Ouverture max. du diaphragme	1:2,0	1:2,0
Rapport signal/bruit	>60dB	>60dB
Balance des blancs	AWB	AWB
Amplification automatique	Oui	Oui
Types de résolution	160 x 120; 320 x 240; 640 x 480	160 x 120, 320 x 240, 640 x 480
Audio	AAC, GSM-AMR	AAC, GSM-AMR
Microphone	Omni-directionnel, fréquence 50 - 16000Hz rapport signal/bruit : >60dB	Omni-directionnel, fréquence 50 - 16000Hz rapport signal/bruit : >60dB
Format de compression vidéo	MPEG4 pour les séquences vidéo, JPEG pour les images individuelles	MPEG4 pour les séquences vidéo, JPEG pour les images individuelles
Taux de rafraîchissement	25f/s	25f/s
Inversion électronique de l'image	Oui	Ja
Plage de pivotement	350° (+175° ~ -175°)	350° (+175° ~ -175°)
Plage d'inclinaison	125° (+90° ~ -35°)	125° (+90° ~ -35°)
Pivotement auto.	Oui	Oui
Auto Patrol	Oui	Oui
Détection de mouvements	Oui	Oui
Programmable	Taille de l'image, qualité et vitesse bit, affichage de l'heure et de texte	Taille de l'image, qualité et vitesse bit, affichage de l'heure et de texte
Protocole de retransmission	UPnP, TCP/IP, RTSP/RTP/RTCP, HTTP, SMTP, FTP, Telnet, NTP, DNS, DDNS, DHCP et PPPoE	UPnP, TCP/IP, RTSP/RTP/RTCP, HTTP, SMTP, FTP, Telnet, NTP, DNS, DDNS, DHCP et PPPoE
Réseau interface	10 BaseT ou 100 BaseT Fast Ethernet, détection automatique	WLAN 802.11g wireless LAN
Exigences du système pour visualisation	Microsoft Windows 98SE/ME/2000/XP; Internet Explorer 5.x ou plus	Microsoft Windows 98SE/ME/2000/XP; Internet Explorer 5.x ou plus
Alimentation en courant	12 VDC	12 VDC
Consommation de courant	max. 7W	max. 7W
Température environnante	0°C - 50°C, 0 - 95% humidité de l'air (sans condensation)	0°C - 50°C, 0 - 95% humidité de l'air (sans condensation)
Poids	259 g	271 g
Dimensions	110 mm (P) x 110 mm (B) x 130 mm (H)	110 mm (P) x 110 mm (B) x 130 mm (H)

RÉFÉRENCES

ZN-PT304L	Caméra couleur IP, fonction PTZ, 1/4" C-MOS, 12 VDC
ZN-PT304WL	Caméra couleur IP, fonction PTZ, 1/4" C-MOS, WLAN, 12 VDC