



CBC (EUROPE) GmbH

Hansaallee 191 · D-40549 Düsseldorf
T: +49(0)211 530 67-0 · F: +49(0)211 530 67-180
info@cbc-europe.com
www.cbc-europe.com

www.cbc-cctv.com

Ihr Fachhändler in Ihrer Nähe berät Sie gern:

GANZ *Lite* **LITE SERIES**



2013



Technische Daten	LN-C2M	LN-B2M	LN-Q2M	LN-MD136	LN-D2M-IR	LN-DT2M-IR
Bildsensor	1/4" CMOS	1/4" CMOS	1/4" CMOS	1/3" CMOS	1/4" CMOS	1/4" CMOS
Kompressionsformat	H.264 / MJPEG	H.264 / MJPEG	H.264 / MJPEG	H.264 / MJPEG	H.264 / MJPEG	H.264 / MJPEG
Max. Auflösung	2048 x 1536	2048 x 1536	2048 x 1536	1600 x 1200	2048 x 1536	2048 x 1536
Auflösungsarten	h.264: 2048 x 1536 / 1600 x 1200 / 1920 x 1080 / 1280 x 720 MJPEG: 1280 x 960 / 1920 x 1080 / 1280 x 720			h.264: 1600 x 1200 / 1280 x 720 MJPEG: 1600 x 1200 / 1280 x 720	h.264: 2048 x 1536 / 1600 x 1200 / 1920 x 1080 / 1280 x 720 MJPEG: 1280 x 960 / 1920 x 1080 / 1280 x 720	
Effektive Pixel	2048 x 1536	2048 x 1536	2048 x 1536	1600 x 1200	2048 x 1536	2048 x 1536
Bildwiederholrate	h.264: 22bps @ 2048 x 1536 / 30bps @ 1920 x 1080 MJPEG: 15bps @ 1920 x 1080			h.264: 15bps @ 1600 x 1200	h.264: 22bps @ 2048 x 1536 / 30bps @ 1920 x 1080 MJPEG: 15bps @ 1920 x 1080	
Objektiv	CS-Mount	3mm - 10.0mm F1.6	2.8mm F2.0	3.6mm F1.8	3mm - 10mm F1.6	3mm - 10mm F1.6
Blendenregelung	DC	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
Rauschabstand	37dB	37dB	37dB	42.3dB	37dB	37dB
Alarmein/-ausgang	1/1	1/1	-	-	1/1	1/1
Audionein/-ausgang	1/1	1/1	Integriert, Mikrophon / Lautsprecher	Mic-In	1/1	1/1
Audiocodec	G.711 64kbps / G.726 32kbps	G.711 64kbps / G.726 32kbps	G.711 64kbps / G.726 32kbps	G.711 64kbps / G.726 32kbps	G.711 64kbps / G.726 32kbps	G.711 64kbps / G.726 32kbps
Tag-/Nachtumschaltung	Mechanisch	Mechanisch	Elektronisch	Elektronisch	Mechanisch	Mechanisch
Minimale Beleuchtung	0.1lux / 0lux (IR an)	0.1lux / 0lux (IR an)	0.1lux	0.1lux	0.1lux / 0lux (IR an)	0.1lux / 0lux (IR an)
Infrarot	-	Ja, bis zu 15m / 30°	5m Reichweite (Weißlicht-LED)	-	Ja, bis zu 15m / 30°	Ja, bis zu 15m / 25°
AGC/WDR/DNR	Ja/Ja/Ja	Ja/Ja/Ja	Ja/Ja/Ja	Ja/Ja/Ja	Ja/Ja/Ja	Ja/Ja/Ja
Netzwerkschnittstelle	RJ-45	RJ-45	RJ-45	RJ-45	RJ-45	RJ-45
Protokolle	RTSP/RTP/UDP,RTSP/RTP/TCP,RTSP/RTP/HTTP tunneling, LAN Multicast, Multipart-JPEG IPv4, IPv6, HTTP, UDP, TCP, ICMP, IGMP, ARP, DHCP, NTP, SMTP, FTP, SAMBA, UPnP, PPPoE, DNS, DDNS, RTSP, RTP, RTCP, ONVIF			RTSP/RTP/UDP,RTSP/RTP/TCP,RTSP/RTP/HTTP tunneling, LAN Multicast, Multipart-JPEG IPv4, IPv6, HTTP, UDP, TCP, ICMP, IGMP, ARP, DHCP, NTP, SMTP, FTP, SAMBA, UPnP, PPPoE, DNS, DDNS, RTSP, RTP, RTCP, ONVIF		
Sicherheitsfunktionen	Passwortschutz / IP-Filter	Passwortschutz / IP-Filter	Passwortschutz / IP-Filter	Passwortschutz / IP-Filter	Passwortschutz / IP-Filter	Passwortschutz / IP-Filter
Privatzonenmaskierung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ereignisfunktionen	Objektdetektierung/Manipulation/Stromausfall/Netzwerkausfall/Bewegungserkennung/Systemstart			Objektdetektierung/Manipulation/Stromausfall/Netzwerkausfall/Bewegungserkennung/Systemstart		
Fernzugriff	IE 6.0+ / iOS / Android / BlackBerry	IE 6.0+ / iOS / Android / BlackBerry	IE 6.0+ / iOS / Android / BlackBerry	IE 6.0+ / iOS / Android / BlackBerry	IE 6.0+ / iOS / Android / BlackBerry	IE 6.0+ / iOS / Android / BlackBerry
Micro SD-Karte	Ja, bis zu 32GB	-	-	-	Ja, bis zu 32GB	Ja, bis zu 32GB
Bewegungssensor	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Betriebsspannung	12VDC	12VDC	12VDC	12VDC	12VDC	12VDC
PoE	Ja (IEEE802.3af)	Ja (IEEE802.3af)	Ja (IEEE802.3af)	Ja (IEEE802.3af)	Ja (IEEE802.3af)	Ja (IEEE802.3af)
Schutzklasse	-	IP66	-	-	-	IP68
Leistungsaufnahme	4.8W	6W (IR an) / 4W	7W (LED an) / 5W	3W	6.6W (IR an) / 4.8W	7.8W (IR an) / 4.2W
Betriebsumgebung	-20°C - 50°C	-20°C - 50°C	0°C - 45°C	-10°C - 50°C	-10°C - 50°C	-20°C - 50°C
Abmessungen	162.5mm x 65mm x 59mm	65mm x 180mm	108mm x 64mm x 48.4mm	107.1mm x 49.7mm	130mm x 100.5mm	144.3mm x 115mm
Gehäuse	Metall	Metall	Polykarbonat	Polykarbonat	Polykarbonat	IK10
Gewicht	415g	625g	175g	212g	874g	880g