

## L-MI-1200

- Megapixel Kamera (HD-SDI)
- 3,7mm Miniobjektiv
- Full HD (1080p)
- 1/3" progressive scan CMOS sensor
- TV out (BNC) umschaltbar NTSC/PAL
- Spannungsversorgung 12VDC



Die L-MI-1200 ist eine Mini-Kamera mit neuester HD-SDI Technik. Die SDI Schnittstelle kommt aus der professionellen Fernsehtechnik und liefert einen unkomprimierten, digitalen Videostream. Dadurch ist beste Bildqualität in Full HD (1080p) ohne Kompressionsverluste und Latenzzeiten gewährleistet. Das SDI-Signal wird über 75Ohm Koaxialkabel (z.B.RG59) bis zu einer Entfernung von 100m übertragen. Die Kamera mit leistungsfähigem 1/3" Progressive Scan CMOS Sensor verfügt über ein 3,7mm Miniobjektiv. Der DSP (Signalprozessor) der Kamera ermöglicht zahlreiche Einstellungen für optimale Bildqualität auch bei schwierigen Lichtverhältnissen. Das Videosignal (BNC) und die 12VDC Spannungsversorgung (2,1mm Plug) werden an eine steckbare Kabelpeitsche angeschlossen, die sich zusammen mit dem Kabel für einen Composite (BNC) Ausgang und einem Montagebügel im Lieferumfang befinden.



Technische Daten	
Typ	Mini Kamera (HD-SDI)
Aufnahmesensor	1/3" Panasonic CMOS
Abtastung	progressive scan
Aktive Bildelemente	1944(H) x 1092(V)
Videoausgang	HD-SDI / TV (PAL/NTSC)
Auflösung	1080p (25/30bps), 720p (50/60bps)
Synchronisation	Intern
Objektiv	3,7 mm MINI (Board)
Digitaler Zoom	Ja, schaltbar (112-stufig)
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux (50IRE, F1.2)
Sens-up (Bildintegration)	An/Aus (2x-4x)
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR, An/Aus (x1-x15)
Bewegungserkennung	An/Aus (4 Zonen)
Gegenlichtkompensation (BLC)	An/Aus
Rauschunterdrückung (DNR)	3D-DNR
Spitzlichtaustattung (HLC)	An/Aus
Weißabgleich	auto / pushing / manuell
Elektronische Blende	1/50 ~ 1/30.000 Sek.
Verstärkungsregelung	hoch / mittel / niedrig
Signal/Rauschabstand	> 50dB
Bedienung	OSD
Privatzonenmaskierung	Ja, 32 Zonen
Gehäuse/Material	Aluminium

Farbe	schwarz
Anschlußart	Kabelpeitsche
Spannungsversorgung	12VDC
Stromaufnahme	max. 200 mA
zul. Arbeitstemperatur	-10 °C ~ +50 °C
Abmessungen	L: 48 mm x B: 46 mm x H: 35 mm
Gewicht	150 g
Lieferumfang	Haltebügel, Schrauben, Bedienungsanleitung, Kabelpeitsche 12VDC/HD-SDI, Kabel composite out(BNC)

