



- **Ultrahochauflösend**
- **Außenanwendung (Heizung integriert)**
- **36-fach Zoom Objektiv und 12-fach Digitalzoom**
- **Multiprotokoll**
- **Privatzonenmaskierung**
- **Alarmkontakte**
- **Tag & Nacht**
- **Wide Dynamik Range**

T-8601 AS36 (40.821.22)

Steuerbare Hochgeschwindigkeitskamera für den Außenbereich. Der hochauflösende 1/4" CCD Sensor (530/570TVL) verfügt über einen mech. IR-CUT Filter und ein 36fach (optisch) Autofokus Zoom Objektiv. Im Tag/Nacht Betrieb liefert die Kamera gute Bilder bis zu einer Beleuchtung von 0,01Lux, durch den DSS (Digital Slow Shutter) ist auch ein Einsatz bei noch weniger Beleuchtung möglich. Durch die integrierte WDR-Funtion werden auch schwierige Lichtverhältnisse gemeistert. Die umfangreichen Funktionen (128 Preset, 4 Pattern, 4 Scan, 4 Tour, Homefunktion, Timersteuerung) können über diverse Protokolle (Multiprotokoll) aufgerufen werden. Bis zu 8 Privatzonen ermöglichen den rechtskonformen Einsatz. Lieferung erfolgt inkl. 24VAC Netzteil.

Technische Daten	
Videonorm	PAL
Aufnahmesensor	1/4" Sony Exview HAD
Abtastung	2:1 interlacing
Videoausgang	1 Vss / BNC
Auflösung	Farbe: 530 TVL, S/W: 570TVL
Synchronisation	Intern
Blickwinkel	Weitwinkel 57,8° / Tele 1.7°
Optischer Zoom	36 fach
Digitaler Zoom	10 fach
Tag/Nacht Umschaltung	motorischer IR-Cut
Brennweite	3,4 - 122,4 mm
Lichtempfindlichkeit	Farbe:0,7 Lux, S/W: 0,01 Lux
Wide Dynamic Range (WDR)	Ein / Aus
Gegenlichtkompensation (BLC)	Ein / Aus
Weißabgleich	ATW / OPW / Indoor / Outdoor / Manuell
Elektronische Blende	1/50 bis 1/10.000 s einstellbar
Mechanische Blende	Automatisch / manuell
Verstärkung	Automatisch / manuell
Signal/Rauschabstand	> 50 dB
Funktionen	Preset (128) / Tour (4) / Scan / Pattern (4) / Home
Privatzonenmaskierung	8 Zonen
Schnittstellen	RS-485/RS-422
Steuerprotokoll	u.a. Pelco, Panasonic, Samsung, Kalatel, Philips...

Übertragungsgeschwindigkeit	2400/4800/9600/19200 bps
Schwenk-/Neigegeschwindigkeit	0.4°-320°/s - 0.4°-120°/s
Schwenkbereich	360°
Neigebereich	90° mit Autoflip
Presetgeschwindigkeit	< 1s
Alarm Ein-/ Ausgänge	7 / 2
Zugriffsschutz	Passwortschutz möglich
Spannungsversorgung	24 VAC (Netzteil im Lieferumfang)
Leistungsaufnahme	50 W
zul. Arbeitstemperatur	-10°C - +50°C
max. Luftfeuchtigkeit	max. 95% (nicht kondensierend)
Gewicht	4,2 kg

Zubehör	
T-72-03 (40.821.41)	PTZ Bedienteil mit 3D Joystick
T-MH (40.821.31)	Masthalter für High Speed Dome T-86XX
T-DH (40.821.33)	Deckenhalter für High Speed Dome T-86XX
T-EH (40.821.32)	Eckhalter für High Speed Dome T-86XX
T-WH (40.821.30)	Wandhalter für High Speed Dome T-86XX
T-AVK (40.821.54)	Antivandalismuskuppel für T-86XX
T-A (40.821.39)	Alarmbox für High-Speed-Dome (T-86XX)

Abmessungen

