

L-DA-2883

- Dome-Kamera
- Auflösung 3840 x 2160 px (4K)
- 3,7 ~ 11mm Motorzoom-Objektiv
- IR-Reichweite 30 m
- Wide Dynamic Range (120 dB)
- wetter- und vandalismusgeschützt



Die L-DA-2883 ist eine HD-CVI Dome-Kamera mit IR-Strahler (max. 30m) für den Innen- und Außeneinsatz (IP67). Das HD-CVI Signal kann über einen Kabel DIP-Schalter auf TVI, AHD oder CVBS umgeschaltet werden. Damit ist die Kamera zu anderen koaxialen Überwachungssystemen kompatibel. Neben dem Video können auch Audiosignale und Daten über das gleiche Kabel übertragen werden. Der 1/1,8" CMOS Sensor liefert eine max. Auflösung von bis zu 4K (3840 x 2160 px bei 15 bps). Die Kamera ist mit einem 3,7 ~ 11mm Motorzoom-Objektiv ausgestattet und verfügt über WDR und einen mechanischen IR Cut Filter (ICR). Einstellungen können komfortabel über das OSD-Menü der Kamera vorgenommen werden. Die Steuerung des OSD-Menüs erfolgt über den Rekorder. Wahlweise kann die Kamera mit einer Spannung von 12 V DC oder 24 V AC betrieben werden.




Technische Daten

Typ	Dome-Kamera
Videonorm	HD-CVI, TVI, AHD, CVBS (umschaltbar per DIP Schalter)
Aufnahmesensor	1/1,8" CMOS
Auflösung	3840 x 2160 px
Videoausgang	1 x BNC
Blendensteuerung	elektronisch (automatisch, manuell)
Objektiv	3,7 ~ 11mm (Motorzoom), F1.5
Blickwinkel	H: 112° ~ 46°
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux bei F1.5
Tag/Nacht Umschaltung	automatisch, manuell
IR Sperrfilter	mechanisch
IR-Beleuchtung	ja
IR-Reichweite	bis 30 m
Wide Dynamic Range (WDR)	ja, 120 dB
Rauschunterdrückung (DNR)	2D, 3D
Weißabgleich	automatisch, manuell
Elektronische Blende	1/4 ~ 1/100.000 Sek.
Verstärkungsregelung	AGC
Signal/Rauschabstand	> 50dB
Bildraten	15 bps bei 4K, 20 bps bei 6MP, 25 bps bei 4MP
Audio	1 x Cinch
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC, WDR
Alarm Ein-/ Ausgänge	nein
Schutzart	IP67, IK10
Gehäuse/Material	Aluminium
Farbe	weiß
Stromversorgung	12 V DC, 24 V AC
Leistungsaufnahme	max 8,4 W
zul. Arbeitstemperatur	-30 °C ~ +60 °C
Abmessungen	Ø 122 mm x 88,9 mm
Gewicht	650 g

Lieferumfang

Kamera, Montagezubehör, BDA

Bilder



Wandmontage



Deckenmontage



Zubehör



L-AB10

Anschlussbox für Dome-Kameras



L-AB7

Anschlussbox



L-WH9

Wandhalter für Dome-Kameras



L-DE1

Deckeneinbaurahmen für Dome-Kameras