

L-DA-2903-P-D

- Dome-Kamera
- Auflösung 1920 x 1080 px (Full HD)
- 2,7 ~ 13,5 mm Motorzoom-Objektiv
- IR-Reichweite 30 m
- Wide Dynamic Range (120 dB)
- Stromversorgung 12 V DC, PoC AT



Die L-DA-2903-P-D ist eine HD-CVI Dome-Kamera mit IR-Strahler (max. 30 m). Die Kamera ist wetter- und vandalismusgeschützt (IP67, IK10). Der 1/2,8" CMOS Sensor liefert eine max. Auflösung von Full HD (1920 x 1080 px) mit bis zu 25 Bildern pro Sekunde. Die Kamera ist mit einem 2,7 ~ 13,5 mm Motorzoom-Objektiv ausgestattet und verfügt über einen mechanischen IR Cut Filter (ICR). Einstellungen an der Kamera können komfortabel über das OSD-Menü der Kamera vorgenommen werden. Für die Einstellungen der Kamera und Aufnahme der Videos wird ein Rekorder benötigt. Über das OSD-Menü oder einen separaten Remote Controller kann das HD-CVI Signal auf TVI, AHD oder CVBS umgeschaltet werden. Die Stromversorgung erfolgt über 12 V DC oder über PoC (Power over Coax). Für die PoC-Einspeisung wird ein PoC-fähiger Rekorder benötigt.




Technische Daten

Typ	Dome-Kamera
Videonorm	HD-CVI, TVI, AHD, CVBS (umschaltbar per OSD oder separat erhältlichem Remote Controller)
Aufnahmesensor	1/2,8" CMOS
Auflösung	1920 x 1080 px
Videoausgang	1 x BNC
Blendensteuerung	automatisch, manuell
Fokussteuerung	automatisch, manuell
Objektiv	2,7 ~ 13,5 mm (Motorzoom), F1.6
Blickwinkel	H: 108,7° ~ 28,7°
Lichtempfindlichkeit	0,004 Lux bei F1.6
Tag/Nacht Umschaltung	automatisch, manuell
IR Sperrfilter	mechanisch
IR-Beleuchtung	ja
IR-Reichweite	bis 30m
Wide Dynamic Range (WDR)	120 dB
Rauschunterdrückung (DNR)	2D, 3D
Weißabgleich	automatisch, manuell
Elektronische Blende	1/4 ~ 1/100.000 Sek.
Verstärkungsregelung	automatisch, manuell
Signal/Rauschabstand	> 50dB
Bildraten	25/30 bps bei 1080P
Spannungsausgang	12 V DC, Max. 2W
Audio	1 x Cinch Audio IN
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC, WDR
Bedienung	OSD
Alarm Ein-/ Ausgänge	nein
Schutzart	IP67, IK10
Gehäuse/Material	Aluminium
Farbe	weiß
Stromversorgung	12 V DC, PoC AT (12W)
Leistungsaufnahme	max 6,7 W

zul. Arbeitstemperatur	-30 °C bis +60 °C
Abmessungen	Ø 122 mm x 89 mm
Gewicht	480 g
Lieferumfang	Kamera, Montagezubehör, BDA

Bilder



Zubehör

