

## L-DVR-27104

- Tribrid Rekorder für HD-CVI / Analog / IP
- 4 Kanal mit je 1080p/25bps
- HDMI- und VGA-Ausgang
- Software lunaCMS



Der L-DVR-27104 ist ein leistungsstarker Tribrid Rekorder für bis zu 4 Kameresignale. Wahlweise können HD-CVI oder analoge Signale angelegt werden (Autoerkennung). IP-Signale (bis 5MP) können sogar bis zu 6 aufgezeichnet werden. HD-CVI ist ein neuer Standard zur Langstreckenübertragung (max. 500m) von HD-Videobildern (720p, 1080p) über konventionelle Koax-Kabel. Neben dem Video können auch Audiosignale und Daten über das gleiche Kabel übertragen werden. Zum Speichern der Daten verfügt der Rekorder über einen internen SATA HDD (bis 6 TB) Anschluss. Das intuitive OSD Menü des Geräts kann komfortabel mit der Maus bedient werden und über eigene Monitorausgänge (HDMI, VGA) ausgegeben werden. Des Weiteren verfügt das Gerät über eine Netzwerkschnittstelle mit der via Webbrowser oder leistungsstarker Management Software (lunaCMS) die Videobilder angezeigt, verwaltet und konfiguriert werden können.



Technische Daten		Netzwerk	10/100 Mbps (RJ45)
Betriebssystem	Embedded Linux	Netzwerk-Protokolle	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, SNMP, P2P
Anzahl IP-Kameras	4 + 2 IP oder bis max 6 IP	Zugriffsschutz	Benutzerverwaltung mit Passwort
Videoausgang	je 1 x VGA / HDMI	Datenexport	USB, Netzwerk
Auflösung	HD-CVI: 1080P, 720P Analog: NTSC(525p/60bps), PAL (625p/50bps) IP: bis 5MP	Speicher	1 x SATA intern (bis 8 TB)
Kompressionsverfahren	H.264/H.264+	Fernkonfiguration	Internet Explorer, CMS
Bewegungserkennung	ja (4 Ebenen)	Bauart	Standalone, Mini-Gehäuse
Aufnahmerate	Hauptstream max. 25bps@1080p pro Kanal  Extrastream max. 25bps@D1/CIF/QCIF pro Kanal	Spannungsversorgung	12VDC / 2A Netzteil im Lieferumfang
Aufnahmerate (IP)	24 Mbps	Leistungsaufnahme	10W (ohne HDD)
Bitrate	1–6144 kbps pro Kanal	zul. Arbeitstemperatur	+10 °C ~ +55 °C
Anzeige	1/4/6-Teilung	max. Luftfeuchtigkeit	10%~90% RL
Menüsprache	Deutsch, Englisch	Abmessungen	B: 205 mm x H: 45 mm x T: 205 mm
Aufnahmarten	Permanent, Zeitplan (Alarm, Bewegung)	Gewicht	0,5 kg (ohne HDD)
Bedienung	GUI via Tasten, Maus, Netzwerk	Lieferumfang	Software (lunaCMS), Bedienungsanleitung, Maus
Sofortwiedergabe (Instant Play)	ja		
Privatzonenmaskierung	ja		
Schnittstellen	2 x USB 2.0		
Audio Ein-/ Ausgänge	1/1 (RCA)		
Fernzugriff	Webserver, lunaCMS, Mobilgeräte		

