

L-DVR-28104-4K

- Hybrid Rekorder für HD / Analog / IP
- 4-Kanal (+2IP)
- HD-CVI und IP bis 8MP/4K
- HDMI- und VGA-Ausgang
- Software lunaCMS



Der L-DVR-28104-4K ist ein leistungsstarker Hybrid Rekorder für bis zu 4 Kamerasignale. Wahlweise können HD- (CVI/AHD/TVI) oder analoge Signale angelegt werden (Autoerkennung). IP-Signale (bis 8MP) können sogar bis zu 6 aufgezeichnet werden. Das Gerät verfügt über Videoanalyse (IVS) und Funktionen zur Gesichtererkennung. HD-CVI ist ein Standard zur Langstreckenübertragung (bis 500m) von HD-Videobildern (bis 8MP/4k) über konventionelle Koax-Kabel. Neben dem Videobild können auch Audiosignale und Daten über das gleiche Kabel übertragen werden. Die Daten können auf einer internen SATA HDD (bis 10TB) gespeichert werden. Das intuitive OSD Menü des Geräts kann komfortabel mit Maus oder Fernbedienung bedient werden und über eigene Monitorausgänge (HDMI, VGA) ausgegeben werden. Des Weiteren verfügt das Gerät über eine Netzwerkschnittstelle, mit der via Webbrowser oder leistungsstarker Management Software (lunaCMS) die Videobilder angezeigt, verwaltet und konfiguriert werden können.



Technische Daten		Sofortwiedergabe (Instant Play)	ja
Betriebssystem	Embedded Linux	Privatzonenmaskierung	ja
Anzahl Kameras (Hybrid)	4 + 2 IP oder bis max 6 IP	Schnittstellen	2 x USB 2.0, RS485
Videoausgang	HDMI bis 4K (3840x2160px) VGA bis FullHD (1920x1080px)	Alarm Ein-/ Ausgänge	-/-
Auflösung	HD-CVI und IP bis 8MP/4K AHD/TVI bis 5MP	Audio Ein-/ Ausgänge	1/1
Kompressionsverfahren	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+	Fernzugriff	Webserver, Software (lunaCMS), Mobilgeräte
Aufnahmerate	Hauptstream/Kanal1 ~7bps@4K / ~10bps@6MP / ~12bps@5MP / ~15bps@4/3MP Hauptstream/restl. Kanäle ~7bps@4K-N / ~15bps@4M/3M / Rest ~25bps Extrastream ~15bps@960H / ~25bps@D1/CIF	Netzwerk	1 x 100 Mbps (RJ45)
Aufnahmerate (IP)	24 Mbps	Netzwerk-Protokolle	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, SNMP, P2P
Bitrate	32~6144kbps pro Kanal	Zugriffsschutz	Benutzerverwaltung mit Passwort
Anzeige	1/4/6-Teilung im IP Erweiterungsmodus 1/4-Teilung ohne IP Erweiterungsmodus	Datenexport	USB, Netzwerk
Menüsprache	Deutsch, Englisch	Speicher	1 x SATA intern (bis 10 TB)
Aufnahmearten	Permanent, Zeitplan (Alarm, Bewegung)	Fernkonfiguration	Internet Explorer, CMS
Bewegungserkennung	ja	Bauart	Standalone
Bedienung	GUI via Tasten, Maus, Netzwerk	Spannungsversorgung	12VDC / 2A Netzteil im Lieferumfang
		Leistungsaufnahme	10W (ohne HDD)
		zul. Arbeitstemperatur	+10 °C ~ +55 °C
		max. Luftfeuchtigkeit	10%~90% RL
		Abmessungen	B: 325 mm x H: 55 mm x T: 255 mm
		Gewicht	1,2 kg (ohne HDD)
		Lieferumfang	Software (lunaCMS), Bedienungsanleitung, Maus, Fernbedienung

L-DVR-28104-4K