

L-DVR-28832

- Hybrid Rekorder (HD / Analog / IP)
- 32 Kanal mit je 1080p(15bps) oder 720p (30bps)
- IP bis 8MP / 128Mbps
- 2 x HDMI-, je 1 x VGA- und Video- (BNC-) Ausgang
- Software lunaCMS



Der L-DVR-28832 ist ein leistungsstarker Hybrid Rekorder für bis zu 32 Kamerasignale, wahlweise HD-CVI, TVI,AHD, analog- oder IP-basiert. Der Rekorder zeichnet die Daten in 720p in realtime auf (bis 30bps) oder in 1080p (bis 15bps). Bis zu 16 aufgezeichnete Kanäle lassen sich synchron in realtime abspielen. Die Daten können auf bis zu 8 internen SATA HDD (jeweils bis 10TB) gespeichert werden. Zusätzlich steht ein eSATA Anschluss für eine externe HDD zur Verfügung. Das intuitive OSD Menü des Geräts kann komfortabel mit Maus oder Fernbedienung bedient werden und über eigene Monitorausgänge (HDMI, VGA, BNC) ausgegeben werden. Über die Netzwerkschnittstelle können via Webbrowser oder leistungsstarker Management Software (lunaCMS) die Videobilder angezeigt, verwaltet und konfiguriert werden.



Technische Daten	
Betriebssystem	Embedded Linux
Anzahl Kameras (Hybrid)	1-32 HD-CVI/AHD/TVI/CVBS/IP
Videoausgang	2 x HDMI, 1 x VGA, 1 x Video(BNC), synchron
Auflösung	HD: 5M-N, 4M-N, 1080P, 720P Analog: NTSC(525p/60bps), PAL (625p/50bps) IP: bis 8MP
Kompressionsverfahren	H.264/H.264+/H.265/H.265+
POS (Point of Sale)	unterstützt
Aufnahmerate	Hauptstream: Kanal 1+2: 5M-N@10bps restl. Kanäle: 4M-N/1080p@15bps geringer @30bps Extrastream: D1/CIF bis 15bps
Aufnahmerate (IP)	128Mbps
Bitrate	32-6144kbps pro Kanal
Anzeige	1/4/8/9/16/25/36-Teilung
Menüsprache	Deutsch, Englisch
Aufnahmearten	Permanent, Zeitplan (Alarm, Bewegung)
Bewegungserkennung	ja (4 Ebenen)
Videoanalyse (IVS)	Stolperdraht / Eindringen (Kanal 1-16) Verlassenes / Fehlendes Objekt (Kanal 1-2)

Bedienung	GUI via Tasten, Maus, Netzwerk
Sofortwiedergabe (Instant Play)	ja
Privatzonenmaskierung	4 Zonen pro Kamera
Schnittstellen	2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, RS232/RS485
Alarm Ein-/ Ausgänge	16/6
Audio Ein-/ Ausgänge	16/1
Fernzugriff	Webserver, Software (lunaCMS), Mobilgeräte
Netzwerk	2 x 10/100/1000 Mbps (RJ45)
Netzwerk-Protokolle	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, SNMP, P2P
Zugriffsschutz	Benutzerverwaltung mit Passwort
Datenexport	eSATA, USB, Netzwerk
Speicher	8 x SATA intern (je bis 10TB), 1 x eSATA
Fernkonfiguration	Internet Explorer, CMS
Bauart	Standalone, 2HE
Spannungsversorgung	240VAC
Leistungsaufnahme	35W (ohne HDD)
zul. Arbeitstemperatur	+10 °C ~ +55 °C
max. Luftfeuchtigkeit	10%-90% RL
Abmessungen	B: 440 mm x H: 89 mm x T: 460 mm

L-DVR-28832

Gewicht	7 kg (ohne HDD)
Lieferumfang	Software (lunaCMS), Bedienungsanleitung, Maus, Fernbedienung

