

## L-RM-2500

- Mini-Kamera
- Auflösung 1920 x 1080 px (Full HD)
- 3,6 mm Pinhole-Objektiv
- Rauchmelder-Gehäuse
- wettergeschützt (IP66)
- Stromversorgung 12 V DC



Die L-RM-2500 ist eine versteckte HD-CVI Mini-Kamera mit Rauchmelder-Gehäuse (Rauchmelder ohne Funktion). Die Kamera ist mit einem leistungsfähigem 1/2,8" Megapixel Sensor ausgestattet und verfügt über ein 3,6 mm Pinhole-Objektiv. Die maximale Auflösung beträgt Full HD (1920 x 1080 px). Einstellungen können komfortabel über das OSD-Menü der Kamera vorgenommen werden. Für die Einstellungen der Kamera und Aufnahme der Videos wird ein Rekorder benötigt. Die Stromversorgung erfolgt über 12 V DC.



### Technische Daten

Typ	Mini-Kamera
Videonorm	HD-CVI, TVI, AHD, CVBS (umschaltbar per DIP-Schalter)
Aufnahmesensor	1/2,8" CMOS
Auflösung	1920 x 1080 px
Videoausgang	1 x BNC
Objektiv	3,6 mm Pinhole-Objektiv
Blickwinkel	H: 97°
Lichtempfindlichkeit	0,5 Lux bei F1.2
Rauschunterdrückung (DNR)	2D-DNR
Weißabgleich	extern / intern / Farbe / Mono
Elektronische Blende	1/25 ~ 1/50.000 Sek.
Signal/Rauschabstand	> 50dB
Audio	nein
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC, WDR
Bedienung	OSD
Alarm Ein-/ Ausgänge	nein
Anschlussart	Kabelpeitsche
Gehäuse/Material	Rauchmelder-Design, Kunststoff
Farbe	hellbeige
Stromversorgung	12 V DC
Leistungsaufnahme	max. 3 W
zul. Arbeitstemperatur	-10 °C ~ +50 °C
Abmessungen	Ø 120 mm x 50 mm
Gewicht	210 g
Lieferumfang	Kamera, Schrauben, BDA, Anschlusskabel