

L-DA-2403

- Dome-Kamera
- Auflösung 2560 x 1440 px (4MP)
- 2,7 ~ 13,5 mm Motorzoom-Objektiv
- IR-Reichweite 30 m
- Wide Dynamic Range (120dB)
- wetter- und vandalismusgeschützt




Die L-DA-2403 ist eine HD-Dome-Kamera mit IR-Strahler (max. 30 m) für den Innen- und Außeneinsatz (IP67, IK10). Der 1/2,7" CMOS Sensor liefert bei HD-CVI eine max. Auflösung von 4 Megapixel (2560 x 1440 px) mit bis zu 25 Bildern pro Sekunde. Die Kamera ist mit einem 2,7 ~ 13,5 mm Motorzoom-Objektiv ausgestattet und verfügt über WDR und einen mechanischen IR Cut Filter (ICR). Über einen DIP-Schalter am Kabel kann das HD-CVI Signal auch auf TVI, AHD oder CVBS umgeschaltet werden. Weitere Einstellungen an der Kamera können im OSD-Menü vorgenommen werden. Für die Bedienung des OSD Menüs und die Aufnahme der Videos wird ein Rekorder benötigt. Wahlweise kann die Kamera mit einer Spannung von 12 V DC oder 24 V AC betrieben werden.



Technische Daten

Aufnahmesensor	1/2,7" CMOS
Lichtempfindlichkeit	0,001 Lux @F1.6
Objektiv	2,7 ~ 13,5 mm (Motorzoom), F1.6
Blickwinkel	H: 96° ~ 30°
Auflösung	2560 x 1440 px
Bildraten	25/30 bps bis 4MP
IR-Beleuchtung	ja;bis 30 m
Verschlusszeiten	1/4 ~ 1/100.000 Sek.
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC, WDR;120 dB
Tag/Nacht Umschaltung	automatisch, manuell
Rauschunterdrückung	2D, 3D
Weißabgleich	automatisch, manuell
Verstärkungsregelung (AGC)	automatisch
Alarm Eingänge	nein
Spannungsversorgung	12 V DC, 24 V AC
Leistungsaufnahme	max 8,7 W
Videonorm	HD-CVI, TVI, AHD, CVBS (umschaltbar per DIP-Schalter)
Videoausgang	1 x BNC
Schutzart	IP67, IK10
Abmessungen	Ø 122 mm x 89 mm
Gewicht	480 g
Material	Aluminium
zul. Betriebstemperatur	-30 °C ~ +60 °C
Lieferumfang	Montagezubehör, BDA

Bilder



Zubehör



L-AB10
Anschlussbox für Dome-Kameras



L-AB7
Anschlussbox



L-WH9
Wandhalter für Dome-Kameras



L-DE1
Deckeneinbaurahmen für Dome-Kameras



L-HA6
Adapter für Domekameras