

L-DR-2203-P

- Dome-Kamera
- Auflösung 1920 x 1080 px (Full HD)
- 2,7 ~ 13,5 mm Motorzoom-Objektiv
- IR-Reichweite 60 m
- wetter- und vandalismusgeschützt
- Spannungsversorgung 12 V DC / POC



Die L-DR-2203-P ist eine vandalismusgeschützte (IK10) Dome-Kamera mit IR-Strahler (60 m) und für den Innen- und Außeneinsatz geeignet (IP67). Umschaltbar über DIP-Schalter am Kabel kann das Signal über den BNC-Ausgang auch als CVBS, AHD oder TVI ausgegeben werden. Neben dem Video können auch Audiosignale und Daten über das gleiche Kabel übertragen werden. Der CMOS-Sensor liefert eine max. Auflösung von 2 Megapixel (1920 x 1080 px) mit bis zu 25 Bildern pro Sekunde. Die Kamera ist mit einem 2,7 - 13,5 mm Motorzoom Objektiv ausgestattet und verfügt über einen mechanischen IR Cut Filter (ICR). Einstellungen an der Kamera können komfortabel über das Koaxialkabel im OSD (OnScreenDisplay) der Kamera vorgenommen werden. Die Spannungsversorgung erfolgt über 12 V DC oder über PoC (Power over Coax) auch direkt über das Kabel (bis zu 400 m Reichweite). Eine PoC-Einspeisung durch z.B. Rekorder wird benötigt.


























Technische Daten

Aufnahmesensor	1/2,8" CMOS
Lichtempfindlichkeit	0,001 Lux bei F1.6, 30 IRE
Objektiv	2,7 ~ 13,5 mm (Motorzoom), F1.6
Blickwinkel	H: 108° ~ 30°
Auflösung	1920 x 1080 px
Bildraten	25/30 bps bei 1080P
IR-Beleuchtung	ja;bis 60 m
Verschlusszeiten	automatisch, manuell
Gegenlichtkompensation	130 dB;BLC, HLC, WDR
Tag/Nacht Umschaltung	automatisch, manuell
Rauschunterdrückung	2D, 3D
Weißabgleich	automatisch, manuell
Verstärkungsregelung (AGC)	automatisch
Alarm Eingänge	nein
Audio Eingänge	eingebautes Mikrofon
Bedienung	OSD
Spannungsversorgung	12 V DC ±30 %, PoC (nur CVI)
Leistungsaufnahme	max 5,9 W
Videonorm	HD-CVI, TVI, AHD, CVBS, umschaltbar per OSD oder mit separat erhältlichem UTC Controller (nur bei externer Spannungsversorgung ohne POC)
Videoausgang	1 x BNC
Schutzart	IP67, IK10
Abmessungen	Ø 126 mm x 100 mm
Gewicht	650 g
Material	Aluminium
zul. Betriebstemperatur	-30 °C ~ +60 °C
Lieferumfang	Montagezubehör, BDA

Bilder



L-DR-2203 mit L-WH9





Zubehör



L-AB10 Anschlussbox für Dome-Kameras



L-AB7 Anschlussbox



L-WH9 Wandhalter für Dome-Kameras



L-HA6 Adapter für Domekameras