



- IP Türsprechanlagenmodul
- 3 Klingelknöpfe
- Wetter-/Vandalismusschutz (IP54/IK07)



L-TA-5513

Das L-TA-5513 ist eine Netzwerk Türsprechanlagenmodul für den Außenbereich (IP54) im Edelstahlgehäuse. Es verfügt über drei separate Türklingel-Knöpfe und ergänzt das Kamera-Hauptmodul L-TS-5510. Eine separate Spannungsversorgung ist nicht nötig, diese erfolgt über den Anschluß zum Hauptmodul. Das L-TA-5513 ist nach IK07 schlagfest. Zusammen mit anderen Modulen (Kamera, Kartenleser) lässt sich flexibel eine Türsprechanlage kombinieren. Die passenden Auf- oder Unterputzgehäuse sind vorhanden.

Technische Daten	
Typ	IP Türsprechanlagenmodul
Bedienung	3 Tasten (elektr. Klingelfunktion)
Schutzart	IP54, IK07
zul. Arbeitstemperatur	-40 °C ~ +60 °C
Abmessungen	110,5mm(H) x 109,5mm(H) x 34mm(T)
Gewicht	0,8 kg
Material	Edelstahl

Zubehör	
L-IS-5500 (20070)	7" LCD Monitor für Türsprechanlagen
L-IS-5501 (20075)	7" LCD Monitor für Türsprechanlagen
L-RA-5012-AP (20045)	Einbaurahmen für Türsprechanlage
L-RA-5012-UP (20040)	Einbaurahmen für Türsprechanlage
L-RA-5013-AP (20055)	Einbaurahmen für Türsprechanlage
L-RA-5013-UP (20050)	Einbaurahmen für Türsprechanlage
L-BL-5012 (20030)	Einbaublende für Türsprechanlage
L-BL-5013 (20035)	Einbaublende für Türsprechanlage
L-SW-5500 (20060)	6x Switch für Intercom (IP)